

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ARLIVACH	ճտքավոր կոշիկներ	ճտքավոր կոշիկներ	ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ	Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210ձ5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50ձ2% պոլիէսթեր, 50ձ2% բամբակ, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք, որի միացման կարում

մշակված է կախիչ: Առաջամասում  
մշակված են 4 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից  
երկուսը կրծքամասում, երկուսը  
առաջամասի կողային  
հատվածներում: Ուսերին մշակված  
են 4,5սմ լայնքով և 13սմ  
երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի  
հետ կոճկվում են 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն  
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ  
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն  
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-  
2%: Կրծքամասի գրպանները՝  
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ  
երկարությամբ, տեղակայված են  
կենտրոնական ուղղահայաց կարից  
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:  
Կրծքամասի ձախ գրպանի  
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն  
ժապավեններ: Ձախ գրպանի  
կափույրի վրա տեղադրվում է  
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց  
շականակագույն/բեժ թելով  
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը

տարբերանշանը: Կափույրները գրպաններին են ամրանում երկուական կաչուն ժապավեններով: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն, կափույրների լայնությունը 6սմ: Գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա, կափույրներին ամրանում են երկուական 3X2.5սմ չափի, սև կաչուն ժապավեններով: Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Թևքերի վերջավորություններում մշակված են ուղղանկյունաձև պատասներ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը.

Տարբերանշանների գույները համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է

շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 7 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում ծնկամասից վերև, մշակված են ծավալուն (եռածալ) վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ծալքերի լայնությունը 4,5սմ, ներքևից 1սմ ամրակարված, իսկ գրպանի վերնամասը մշակված է 1սմ լայնությամբ զարդակարով: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրները կոճկվում են երկուական սև գույնի կպչուն ժապավեններով: Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ գույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 15մմ տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
7				
<p>երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կողմերով: Հովհարի եզրից տեխնիկական բարձրությամբ մշակվում է զարդակար: Կեպիի կողային մասերի կենտրոնում մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար, ասեղնագործված եզրակարով: Գլխարկաբուրդի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլյատրեյի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբուրդի կենտրոնում մշակված է խորդրդանշանը՝</p>				

АРЛИВАЧ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << U4U-EU2U-12F-2025/U-30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կողմերով: Հովհարի եզրից տեխնիկական բարձրությամբ մշակվում է զարդակար: Կեպիի կողային մասերի կենտրոնում մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար, ասեղնագործված եզրակարով: Գլխարկաբուրդի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլյատրեյի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբուրդի կենտրոնում մշակված է խորդրդանշանը՝

միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կողմերով: Հովհարի եզրից տեխնիկական բարձրությամբ մշակվում է զարդակար: Կեպիի կողային

մասերի կենտրոնում մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար, ասեղնագործված եզրակարով: Գլխարկաբուրդի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլյատրեյի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբուրդի կենտրոնում մշակված է խորդրդանշանը՝

շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով:  
Հետևամասում երկկողմանի  
մշակված է բաց շագանակագույն  
պլաստմասե չափսի կարգավորիչ:  
Գլխարկահատակի կենտրոնում  
կարվում է չափսը և արտադրողի  
անվանումը: Համազգեստի  
չափսերը՝ կտրամադրվեն  
պատասխանատու  
ստորաբաժանման կողմից՝  
յուրաքանչյուր խմբաքանակի  
մատակարարումից առնվազն մեկ  
ամիս առաջ: Բաճկոնի և տաբատի  
ներսամասում մշակվում է իսկամքի  
վերաբերյալ պիտակ:  
Փաթեթավորումը՝ յուրաքանչյուր  
լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով:  
Պարկերը պիտակավորված՝  
պիտակի վրա նշված տեսականու  
անվանումը, քանակը, չափս-  
հասակը, արտադրողի անվանումը:  
Կեպիներն առանձին արկղերով  
չդեֆորմացված, առանձին  
շարվածքով: Պատվիրատուի  
պահանջով մատակարարման  
ժամանակ ներկայացվում է  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատ՝ գործվածքի  
բաղադրության և մակերեսային

				<p>խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: Աստղերը այլումինե համաձուլվածքից, ուռուցիկ հնգաթև, ռելեֆավոր, հարթանիստ, տրամագիծը 13 և 20մմ՝ պաշտպանական գույնի (նկար): Կոչման տարբերանշանների և աստղերի քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: ԶՊ համազգեստի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--