

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ARLIVACH	ոլսադիր	ոլսադիր	ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ	Արտադրվում է 220V5 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65V2% պոլիէսթեր և 35V2% բամբակ բաղադրությամբ, մուգ փիրուզագույն գործվածքից: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց կրկնակի ստվարաթուղթ՝ ստորին շերտը առնվազը 1.8մմ, վերին շերտը 1մմ հաստությամբ: Ավագ սպայական կազմի ոլսադիրների վրայով անցնում են բաց շագանակագույն/բեժ, 6մմ լայնքով երկու ժապավեններ՝ ոլսադիրի երկարությամբ, որոնք մշակված են կողային երկու եզրերից դեպի ներս՝

1,2սմ հեռավորության վրա:
Ուսադիրների վրա տեղադրված են
20մմ-ոց աստղեր՝ կոչմանը
համապատասխան: Կրտսեր
սպայական կազմի ուսադիրների
մեջտեղով անցնում է բաց
շագանակագույն/բեժ, 6մմ լայնքով
ժապավեն՝ ուսադիրի
երկարությամբ: Ուսադիրների վրա
տեղադրված են 2 կոճակ և 2
տարբերանշան: Ուսադիրների վրա
տեղադրված են 13մմ-ոց աստղեր՝
կոչմանը համապատասխան:
Ենթասպայական կազմի
ուսադիրներին տեղադրված են 13մմ-
ոց աստղեր՝ կոչմանը
համապատասխան: ՓԾ կոչումը
Աստղերի քանակը/
հեռավորությունը կենտրոնների
միջև՝ մմ Երկայնական
ժապավենների քանակը Գնդապետ
3 / 25 2 Փոխգնդապետ 2 / 25 2
Մայոր 1 / - 2 Կապիտան 4 / 25 1
Ավագ լեյտենանտ 3 / 25 1
Լեյտենանտ 2 / - 1 Ավագ ենթասպա
3 / 25 - Ենթասպա 2 / - - Շարքային
կազմի ուսադիրների վրա կարվում
են բաց շագանակագույն/բեժ
ժապավեններ աղյուսակում նշված

չափերին և քանակներին
համապատասխան: ՓԾ կոչումը
ժապավենների քանակը /
լայնությունը Ուսադիրների
երկարությամբ ժապավենների միջև
ընկած տարածությունը (մմ)
Ուսադիրների ստորին եզրից մինչև
ժապավենն ընկած տարածությունը
(մմ) Ավագ 1 / 14մմ - - Ավագ
սերժանտ 1 / 14մմ - - Սերժանտ 3 /
6մմ 2 25 Կրտսեր սերժանտ 2 / 6մմ 2
25 Շարքային - - - Ուսադիրների
հակադարձ կողմը պատված է 0,2մմ
հաստության պոլիվինիլքլորիդե
/ՊՅՄ/ թաղանթով, ներքին եզրից
ուսադիրի երկարությամբ ամրանում
է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,
որի վերջնամասում՝ եզրից 5մմ դեպի
ներս, արվում է կտրվածքով 5մմ
տրամագծով անցք՝ ուսադիրի
ամրացման համար: Ամրացման
լեզվակի լայնությունը 2,5սմ:
Ուսադիրի հակադարձ
կողմից, ներքին եզրից դեպի ներս 3
4սմ հեռավորության վրա ուսադիրի՝
լայնությամբ մշակված ս լայնքով
պոլիվինիլքլորիդե ՊՅՄ/ թաղանթից
կամրջակ, որի միջով անցնում է
ուսադիրի ամրացման լեզվակը:

				<p>Ուսադիրների Երկարությունը՝ Ա և 13սմ +0սմ, իսկ լայնությունը՝ 152+002 սմ: Ուսադիրների վերին եզրից 0,8-1,0սմ հեռավորության վրա կենտրոնում, մշակվում է, ամ տրամագծով անցք: Ուսադիրների և աստղերի քանակը կտրամադրվի պատասխանատու բաժնի կողմից յուրաքանչյուր խմբաքանակի առաքումից առնվազն մեկ ամիս առաջ Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված արկղերով: Պիտակին նշվում են տեսական անվանումը, բանակը, արտադրողի անվանումը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРЛИВАЧ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					