

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ARLIVACH	ոլսադիր	ոլսադիր	ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ	Արտադրվում է 220V5 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65V2% պոլիէսթեր և 35V2% բամբակ բաղադրությամբ, մուգ փիրուզագույն գործվածքից: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց կրկնակի ստվարաթուղթ՝ ստորին շերտը առնվազը 1.8մմ, վերին շերտը 1մմ հաստությամբ: Ավագ սպայական կազմի ոլսադիրների վրայով անցնում են բաց շագանակագույն/բեժ, 6մմ լայնքով երկու ժապավեններ՝ ոլսադիրի երկարությամբ, որոնք մշակված են կողային երկու եզրերից դեպի ներս՝

1,2սմ հեռավորության վրա:  
Ուսադիրների վրա տեղադրված են  
20մմ-ոց աստղեր՝ կոչմանը  
համապատասխան: Կրտսեր  
սպայական կազմի ուսադիրների  
մեջտեղով անցնում է բաց  
շագանակագույն/բեժ, 6մմ լայնքով  
ժապավեն՝ ուսադիրի  
երկարությամբ: Ուսադիրների վրա  
տեղադրված են 2 կոճակ և 2  
տարբերանշան: Ուսադիրների վրա  
տեղադրված են 13մմ-ոց աստղեր՝  
կոչմանը համապատասխան:  
Ենթասպայական կազմի  
ուսադիրներին տեղադրված են 13մմ-  
ոց աստղեր՝ կոչմանը  
համապատասխան: ՓԾ կոչումը  
Աստղերի քանակը/  
հեռավորությունը կենտրոնների  
միջև՝ մմ Երկայնական  
ժապավենների քանակը Գնդապետ  
3 / 25 2 Փոխգնդապետ 2 / 25 2  
Մայոր 1 / - 2 Կապիտան 4 / 25 1  
Ավագ լեյտենանտ 3 / 25 1  
Լեյտենանտ 2 / - 1 Ավագ ենթասպա  
3 / 25 - Ենթասպա 2 / - - Շարքային  
կազմի ուսադիրների վրա կարվում  
են բաց շագանակագույն/բեժ  
ժապավեններ աղյուսակում նշված

չափերին և քանակներին  
համապատասխան: ՓԾ կոչումը  
Ժապավենների քանակը /  
լայնությունը Ուսադիրների  
երկարությամբ ժապավենների միջև  
ընկած տարածությունը (մմ)  
Ուսադիրների ստորին եզրից մինչև  
Ժապավենն ընկած տարածությունը  
(մմ) Ավագ 1 / 14մմ - - Ավագ  
սերժանտ 1 / 14մմ - - Սերժանտ 3 /  
6մմ 2 25 Կրտսեր սերժանտ 2 / 6մմ 2  
25 Շարքային - - - Ուսադիրների  
հակադարձ կողմը պատված է 0,2մմ  
հաստության պոլիվինիլքլորիդե  
/ՊՅՄ/ թաղանթով, ներքին եզրից  
ուսադիրի երկարությամբ ամրանում  
է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  
որի վերջնամասում՝ եզրից 5մմ դեպի  
ներս, արվում է կտրվածքով 5մմ  
տրամագծով անցք՝ ուսադիրի  
ամրացման համար: Ամրացման  
լեզվակի լայնությունը 2,5սմ:  
Ուսադիրի հակադարձ  
կողմից, ներքին եզրից դեպի ներս 3  
4սմ հեռավորության վրա ուսադիրի՝  
լայնությամբ մշակված ս լայնքով  
պոլիվինիլքլորիդե ՊՅՄ/ թաղանթից  
կամրջակ, որի միջով անցնում է  
ուսադիրի ամրացման լեզվակը:

				<p>Ուսադիրների Երկարությունը՝ Ա և 13սմ +0սմ, իսկ լայնությունը՝ 152+002 սմ: Ուսադիրների վերին եզրից 0,8-1,0սմ հեռավորության վրա կենտրոնում, մշակվում է, ամ տրամագծով անցք: Ուսադիրների և աստղերի քանակը կտրամադրվի պատասխանատու բաժնի կողմից յուրաքանչյուր խմբաքանակի առաքումից առնվազն մեկ ամիս առաջ Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված արկղերով: Պիտակին նշվում են տեսական անվանումը, բանակը, արտադրողի անվանումը:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АРЛИВАЧ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					