ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ Փիփ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210±3 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50±2% պոլիէսթեր, 50±2% բամբակ, մշակված անջրաթափանց ծածկույթով,, գույնը՝ կանաչ (խակի): Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են երկկողմանի առնավզն 250 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը՝ առնվազն 200 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը՝ 70±2% գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սև գործվածքից: Բաճկոնի

						թիկունքամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով: Օձիքը կտրված կանգունակով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճգամներով ամրանում է գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին հատվածում՝ լայնացող վերջավորություններին, մշակված են սև կպչուն ժապավեններ, որոնք միանում են իրար կենտրոնական կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի սև տրակտոր տիպի երիզաշղթայով և երեքական կպչուն ժապավեններով: Կպչուն ժապավենները ձախ լանջափեշին մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով անցնում է քուղ՝ ելքային մասերում 7+/-1սմ կախված վիճակում, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Ուսերին մշակված են 4,5սմ լայնքով և 13սմ երկարությամբ ուսադիրների կամրջակներ, որոնք ուսամասերի հետ կոճկվում են օղակ-կոճակով: Բաճկոնի առաջնամասում

						մշակված են 4 վրադիր ծավալուն գրպաններ: Կրծքամասում՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, առաջնամասի կողային հատվածներում՝ 17+/-0.5սմ լայնությամբ և 20+/-սմ երկարությամբ, 6+/-0,2սմ լայնության կափույրներով: Կրծքամասի ձախ գրպանի կափույրների վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով սև գույնի՝ վրան ասեղնագործված բեժ գույնի «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը: Առաջնամասի կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա: Կափույրները գրպաններին ամրանում են 3X2.5 սմ չափի, սև գույնի երկուական կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի աջ և ձախ կրծքամասերում մշակված են 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ ծոցագրպաններ՝ կպչուն ժապավենով ամրացող: Աջ

						թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը, որն ամրացվում է կպչուն ժապավենով: Թևքերի արմնկամասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով վրադիր արմնկակալներ: Թևքի վերջավորությունը ներսի կողմից մշակված է 10սմ երկարությամբ էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով (բազկակալով)՝ կողից բթամատի բացվածքով: Բաճկոնի թևատակերում իրարից 2սմ հեռավորությամբ, մշակված են երեքական անցքեր մետաղական կլոր օղակներով՝ օդափոխության համար: Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծալված են և վրակարված: Ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում 2սմ: Կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15սմ ներքև, ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ պատա՝ 10սմX5սմ կոչման տարբերանշանի համար, ներքևի ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև գույնի կպչուն ժապավենով: Բաճկոնի աստառի աջ և ձախ կրծքամասերում մշակված են

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ՀՀ ՇԿՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Поверхностная плотность ткани не менее 210 ±3 грамм/м2, состав: полиэстер 50±2%, хлопок 50±2%, пропитанный водонепроницаемым покрытием, цвет: зеленый (хаки). Передние и задние вставки куртки внути имеют синтепон плотностью не менее 250 г/м2, а рукава и капюшон - синтепон плотностью не менее 200 г/м2. Подкладка - ткань черного цвета, поверхностной плотностью 70 грамм/м2. Спинка куртки оформлена вышитой кокеткой. Воротник пришивается воротником-стойкой, с вшитой в ծոցագրպաններ՝ շերտիկով, որը կոճկվում է 1 օղակով և կոճակով: Օձիքը կոճկվում է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Օձիքի արհեստական մորթու 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ արևմտյան 750 գրամ/մ2, խավի բարձրությունը՝ ոչ պակաս 12մմ, գույնը սև: Մորթե օձիքի վզաստղի եզրը եզրակարված է երեսացուի կտորի եզրաշերտով: Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն պատվիրանատու ստորաբաժանման կողմից՝ լուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Գլխարկը՝ կեպիի տեսքով բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալ-ծոծրակամասից, որը մշակված է արևմտյան 750 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, սև գույնի գործվածքային մորթաթարանքով: Հովհարին միջադրված է արևմտյան 3մմ հաստության պլաստիկ ճկվող

соединительной тесьмой.
Изголовье украшается пятью
декоративными подушками.
Внизу на расстоянии
от концов нижней перекладины,
которые крепятся
на расстоянии
от средней
перекладины, куртка застегивается на
центральную
металлическую
молнию. Куртка
имеет
металлическую
молнию в
пластиковых
кожухах.
На переднем
для погона
широкий
погон
застегивается
на
металлическую
пуговицу.
На груди
справа
широкий
погон
+/- 1 см
левого
погона
от нижнего
края
погона.
Черные
погоны
размером
Нагрудный
«Группа крови»,
черного
цвета
Сзади
боковые
части

					Куртка-ветровка для мальчика с капюшоном, застежкой-молнией и ветрозащитной планкой. Капюшон съемный, с регулировкой объема по ширине 14 см и длине 16 см. Спереди два прорезных кармана с клапанами, шириной 14 см и длиной 16 см, расположены на уровне линии талии. На правом рукаве, на расстоянии 7 см от линии плеча, вшит прямоугольный карман для мобильного телефона, закрывающийся на липучку. Низ рукавов и низ изделия дополнительно обработаны эластичной тесьмой. Внутренняя сторона капюшона, воротника и планки застежки-молнии выполнена из мягкой ворсистой ткани. На спинке, на расстоянии 2 см от горловины, расположена петля для подвешивания. Куртка имеет 2 прорезных кармана с клапанами, расположенных на уровне линии талии. Внутренняя сторона капюшона, воротника и планки застежки-молнии выполнена из мягкой ворсистой ткани. Для защиты от ветра предусмотрена ветрозащитная планка с кнопками. Низ рукавов и низ изделия дополнительно обработаны эластичной тесьмой

					чепчика, который выполнен из черного текстильного меха поверхностной плотностью не менее 750 г/м2. Козырек состоит из пластика толщиной не менее 3 мм, а от края козырька в глубину на 1 см. проделывается строчка. Боковые стороны обработаны клейкой тканевой прокладкой толщиной не менее 3 мм. К правому уху пришивается лента тисьма длиной 6-7 см, на которой с внутренней стороны края уха крепятся 2 металлические кнопки: первая - 3 см, вторая - 3-4 см, а на левом ухе - фиксируется на 2 см

						внутрь от края 1 застежка от кнопки. Внутренняя часть наушников прямоугольная со сторонами 5-6 см, прошита по косой, обработана изнутри не менее 100 граммами синтепона. Длина наушника от соединительного шва составляет 18 см от 54 размера, к каждому следующему размеру прибавляется по 2 мм. Высота кепи в передней части 7,6 см, начиная с 54 размера, к каждому следующему размеру прибавляется по 2 мм. Высота центральной части начиная с 54 размера, составляет 8,2 см, увеличивается на каждый размер по 2 мм (допустимое отклонение +/- 1 мм). В центре кепки вышита эмблема, круглая, диаметром 56+/-1 мм, вышитая цветными нитками на черной ткани. Ширина козырька в центре 7+/-0,3 см. В центре изголовья, с внутренней стороны, выбит размер и имя производителя. С края козырька в глубину 1 см делается строчка. Размеры будут предоставлены ответственным отделом не

					позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в полиэтиленовые пакеты. Кепки укладываются индивидуально в коробки, так чтобы недеформировались. На этикетке указано название ассортимента, количество, размер, имя производителя, месяц и год производства. При доставке по требованию Заказчика предоставляется сертификат соответствия состава и поверхностной плотности ткани и меха, выданный производителем, а так же отчета лабораторных испытаний.