

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարատ 1-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210՝3 գրամ/մ2, բաղադրությունը` 50՝2% պոլիէսթեր, 50՝2% բամբակ, մշակված անջրաթափանց ծածկույթով, մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են երկկողմանի առնվազն 250 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը` առնվազն 200 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով:

Աստառը՝ 70+/-5% գրամ/մ2
մակերեսային խտությամբ սև
գործվածքից: Օծիքը կտրված
կանգունակով, որի միացման
կարում մշակված է կախիչ:
Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով
կոճգամներով ամրանում է
գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին
հատվածում՝ լայնացող
վերջավորություններին, մշակված
են սև կաչոն ժապավեններ, որոնք
միանում են իրար կենտրոնական
կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը
կոճկվում է կենտրոնական
կոճկվածքով՝ երկկողմանի սև գույնի
տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով
և երեքական կաչոն
ժապավեններով: Կաչոն
ժապավենները ձախ լանջափեշին
մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ
լանջափեշին արտաքին կողմից՝
եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ:
Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով
անցնում է քուղ՝ ելքային մասերում
7+/-1սմ կախված վիճակում,
ծայրերը պլաստիկ բռնակներով:
Ուսերին մշակված են 4,5սմ լայնքով
և 13սմ երկարությամբ ուսադիրների
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի

հետ կոճկվում են օղակ-կոճակով:
Կրծքամասում մշակված են երկու
վրադիր ծավալուն գրպաններ
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ
երկարությամբ, կափույրներով:
Ձախ գրպանի կափույրի վրա`
ստորին եզրից 1սմ
հեռավորությամբ, կարվում են
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն
ժապավեններ: Ձախ գրպանի
կափույրի վրա տեղադրվում է
12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի` վրան
բեժ թելով ասեղնագործված «արյան
կարգ» տարբերանշանը: Բաճկոնի
աջ և ձախ կրծքամասերում
մշակված են 14սմ լայնությամբ և
16սմ երկարությամբ
ծոցագրպաններ: Առաջամասում
մշակված են թեք կողային
գրպաններ` երկկողմանի սև
երիզաշղթայով փակվող:
Երիզաշղթան մշակվում է գրպանի
եզրից 1-1,5սմ խորությամբ` ներսի
կողմից: Աջ թևքին` ուսագլխից 7սմ
ներքև, ասեղնագործված է ՓԾ
տարբերանշանը:
Տարբերանշանների
գունավորումները մինչ
մատակարարումը համաձայնեցվում

Է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված Է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Թևքի վերձավորությունը ներսի կողմից մշակված Է 10սմ երկարությամբ Էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով (բազկակալով) կողից բթամատի բացվածքով: Օձիքի մորթին առնվազը 800 գրամ/մ2 խտությամբ, խավի բարձրությունը՝ ոչ պակաս 12մմ, գույնը սև, կոճկվում Է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Մորթե օձիքի վզատեղի եզրը եզրակարված Է երեսացուի կտորի եզրաշերտով: Գլխանոցը հանովի Է, բաճկոնին միանում Է առնվազն հինգ կոճակով և օղակով: Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից, յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից 1 ամիս առաջ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>ООО Арарат 1</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>Գլխարկը՝ կեպիի տեսքով, բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալ-ծոծրակամասից, որը մշակված է առնվազն 750 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, սև գույնի գործվածքային նորարարականով: Հովհարի նյութը՝ ԼԳԸ ԷՍՃԱ 12F-2025/Ա-30 ընդհանուր միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ ճկվող միջատիկ, հսկեցողից 1սմ տեխնիկական հատկությունները:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>հաստության պլաստիկ ճկվող միջատիկ, հսկեցողից 1սմ տեխնիկական հատկությունները:</p>
<p>9</p>					<p>գարդակար: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադրված:</p>
					<p>Գլխարկաբուրդի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Աջ ականջակալի կարվում է 6-7 սմ երկարությամբ տիսմայից ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող</p>

մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1ինը 3սմ, 2-րդը 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2սմ հեռավորության վրա ամրացվում է 1 հատ կոճգամի ամրացող մասը: Ականջակալ-ծոծրակամասի ներսամասը 5-6 սմ կողմերով ուղղանկյունաձև, մզակարված բիազով, ներսից մշակված առնվազը 100գրամանոց սինտեպոնով: Գլխարկաբուլորքի կենտրոնում ասեղնագործված է խորհրդանշան՝ շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա գունավոր ասեղնագործված: Խորհրդանշանի ձևը կտրամադրվի Պատվիրատուի կողմից: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 7+/-0.3սմ: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, կարվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային պարկով:

				<p>Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի և մորթաթաղանթի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:</p>
--	--	--	--	--