

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	--	--	--	--	<p>Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափերը` 800 x 550 x 830 մմ (Ե x L x Բ), իսկ ներկառուցված երկբնանի լվացարանի(սիֆոնի առկայությունը պարտադիր է), չափսերը` 700 x 450 x 350 մմ (Ե xL x Խ), լվացարանը պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից:</p> <p>Պահարանը դիմացից փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնք ամրացված են 2-ական ծխնիով և ունեն օվալաձև</p>

				<p>բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):</p> <p>Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:</p> <p>Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև 100մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնց հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:</p> <p>Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	--	--	--	--	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափերը՝ 800 x 550 x 830 մմ (Ե x L x Բ), իսկ ներկառուցված երկբնանի լվացարանի(սիֆոնի առկայությունը պարտադիր է), չափսերը՝ 700 x 450 x 350 մմ (Ե x L x Խ), լվացարանը պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Պահարանը դիմացից փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնք ամրացված են 2-ական ծխնիով և ունեն օվալաձև

				<p>բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):</p> <p>Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:</p> <p>Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև 100մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնց հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝8 մմ հաստությամբ:</p> <p>Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--