

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210՝3 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50՝2% պոլիէսթեր, 50՝2% բամբակ, մշակված անջրաթափանց ծածկույթով,, գույնը՝ կանաչ (խակի): Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են երկկողմանի առնվազն 250 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը՝ առնվազն 200 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը՝ 70՝2% գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սև գործվածքից: Բաճկոնի

թիկունքամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով: Օձիքը կտրված կանգունակով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճգամներով ամրանում է գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին հատվածում՝ լայնացող վերջավորություններին, մշակված են սև կպչուն ժապավեններ, որոնք միանում են իրար կենտրոնական կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի սև տրակտոր տիպի երիզաշղթայով և երեքական կպչուն ժապավեններով: Կպչուն ժապավենները ձախ լանջափեշին մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով անցնում է քուղ՝ ելքային մասերում 7+/-1սմ կախված վիճակում, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Ուսերին մշակված են 4,5սմ լայնքով և 13սմ երկարությամբ ուսադիրների կամրջակներ, որոնք ուսամասերի հետ կոճկվում են օղակ-կոճակով: Բաճկոնի առաջնամասում

մշակված են 4 վրադիր ծավալուն գրպաններ: Կրծքամասում՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, առաջնամասի կողային հատվածներում՝ 17+/-0.5սմ լայնությամբ և 20+/-սմ երկարությամբ, 6+/-0,2սմ լայնության կափույրներով: Կրծքամասի ձախ գրպանի կափույրների վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով սև գույնի՝ վրան ասեղնագործված բեժ գույնի «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը: Առաջնամասի կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա: Կափույրները գրպաններին ամրանում են 3X2.5 սմ չափի, սև գույնի երկուական կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի աջ և ձախ կրծքամասերում մշակված են 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ ծոցագրպաններ՝ կպչուն ժապավենով ամրացող: Աջ

Թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև՝ ՓԾ
թևքի տարբերանշանը, որն
ամրացվում է կաչուն ժապավենով:
Թևքերի արմնկամասում մշակվում
են լրացուցիչ կրկնակի
զարդակարերով վրադիր
արմնկակալներ: Թևքի
վերջավորությունը ներսի կողմից
մշակված է 10սմ երկարությամբ
էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով
(բազկակալով)՝ կողից բթամատի
բացվածքով: Բաճկոնի
թևատակերում իրարից 2սմ
հեռավորությամբ, մշակված են
երեքական անցքեր մետաղական
կլոր օղակներով՝ օղափոխության
համար: Բաճկոնի և թևքերի ներքևի
եզրերը ծավված են և վրակարված:
Ծավման լայնությունը պատրաստի
վիճակում 2սմ: Կենտրոնական
եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15սմ
ներքև, ամրացվում է կամրջակի
միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ
պատա՝ 10սմX5սմ կոչման
տարբերանշանի համար, ներքևի
ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև
գույնի կաչուն ժապավենով:
Բաճկոնի աստառի աջ և ձախ
կրծքամասերում մշակված են

соединяется и не имеет доп. шпанагой.

Изголки вырки выросте из голыц и по пятью
и шапка и борами диваном от ртом и шуму и лд
В них укачиваются в, и в атрад и та в ре бы х
кони да ху и н а епо то я н е р и н о в е т р и п у ч и к о ,
и л и д о г р ы в е т о б д и н н о т с я в o и л
н а н р а в л е н и ю и в р ц е н ц и я м н о й
о л и ц о в и ц а в , к у р н ц я в а с т е т и о в а с т о в и o
и ц е н т р а в д о м о д o p o б o м e й i n e p o t o t
и н т р а к т о р о в и n d i e n o n k o n o r e м р и g
н e t o i t y n t a m i . n o o b и ж , н e t y n r o a b o i
к у р t e k o d p o x o д и ш а t r y o , o v i n s a o m и и
и л и и n a i n b i x p d d x o n s o t i t o t r o m y p n e r u
п л а с t и k o b e m и o r y n k a м и i n a i k o n ц а х .
Н а и л и о e n e t p e d y o m o t p e n e o m a n k и
д и n i n o o r o g o в и n r i n o i n l y i n c o m и
o n o p u d l и o n o i n n o n m o t o r i e 5 - 6 и л
з а с t e n i e n o r d я n a q k o n e n o t n y o v и ц у .
Н а l o p y d i a n e r a n o a k n o n e y x i k a p o n a e n a
и з и n p i n o i n n e i n o m i o o p i n o i n i o g
+ / - i n n o t e m a l a n a l i y i n d a k i n a r a n e
л e v e t o p a r o r y n e n r n e p a g o c a d y a n i n i g o m
o t n и ж н e o o k o r e a n o p i n o i n i t o e n e p n e
л и n u x k i n p a z n e p o m r e i n o y n y m r n a
к л a n e n e i n o o t i k a r o n a n e i t o u o 2 : 5 c m
в e p ш и т a l e n r y n r o p k p o v p e r n o a r t k a n i
ч e p n o r o n v e r n a i o e ж e в e b i n i l y n n o t k o a и .
C o a t y n p e n o e i t , л e в o t i n n o p a v o i y
и n c t a d o n n e y p o b d a o n i n r o y d i c k y i n k e i t

				<p>Մետաղե Գլխարկի Կառուցման Կարգը Արևելա-Գրիկ Մարզի Մարմանը Համապատասխան ընդունելու նպատակով հաստատվում է հետևյալ կարգը՝</p> <p>1. Գլխարկի Կառուցման Կարգը Համապատասխան ընդունելու նպատակով հաստատվում է հետևյալ կարգը՝</p> <p>1. Գլխարկի Կառուցման Կարգը Համապատասխան ընդունելու նպատակով հաստատվում է հետևյալ կարգը՝</p> <p>1. Գլխարկի Կառուցման Կարգը Համապատասխան ընդունելու նպատակով հաստատվում է հետևյալ կարգը՝</p> <p>1. Գլխարկի Կառուցման Կարգը Համապատասխան ընդունելու նպատակով հաստատվում է հետևյալ կարգը՝</p>
				<p>չեպիկ, որը կատարված է սև մետաղական մեխ մեխի մեջ հարմար օգտագործելու համար կոշիկի օգնությամբ լարվելով մեխի մեջ կոշիկի օգնությամբ լարվելով մեխի մեջ</p> <p>2. Կոշիկի մեջ լարվելով մեխի մեջ կոշիկի օգնությամբ լարվելով մեխի մեջ</p> <p>3. Կոշիկի մեջ լարվելով մեխի մեջ կոշիկի օգնությամբ լարվելով մեխի մեջ</p> <p>4. Կոշիկի մեջ լարվելով մեխի մեջ կոշիկի օգնությամբ լարվելով մեխի մեջ</p>

внутри от края 1 застежка от кнопки. Внутренняя часть наушников прямоугольная со сторонами 5-6 см, прошита по косой, обработана изнутри не менее 100 граммами синтепона.

Длина наушника от соединительного шва составляет 18 см от 54 размера, к каждому следующему размеру прибавляется по 2 мм. Высота кепи в передней части 7,6 см, начиная с 54 размера, к каждому следующему размеру прибавляется по 2 мм. Высота центральной части начиная с 54 размера, составляет 8,2 см, увеличивается на каждый размер по 2 мм (допустимое отклонение +/- 1 мм). В центре кепки вышита эмблема, круглая, диаметром 56 +/- 1 мм, вышитая цветными нитками на черной ткани. Ширина козырька в центре 7 +/- 0,3 см. В центре изголовья, с внутренней стороны, выбит размер и имя производителя. С края козырька в глубину 1 см делается строчка. Размеры будут предоставлены ответственным отделом не

				<p>позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в полиэтиленовые пакеты. Кепки укладываются индивидуально в коробки, так чтобы недеформировались. На этикетке указано название ассортимента, количество, размер, имя производителя, месяц и год производства. При доставке по требованию Заказчика предоставляется сертификат соответствия состава и поверхностной плотности ткани и меха, выданный производителем, а так же отчета лабораторных испытаний.</p>
--	--	--	--	--