

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	գրապահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ԵՕդասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ ( L x Խ x Բ): Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ,

անհրաժեշտության դեպքում՝  
անվտանգությունն ապահովող  
հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն  
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն  
սյուներից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի եւթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի հարմարավետ ըստ  
նպատակային նշանակության  
շահագործման ժամանակ:  
Գրապահարանը ունի 300 մմ  
բարձրությամբ 5 դարակաշար,  
որոնցից վերևից սկսած 2-ը  
փակվում են եզրերը մշակված,  
թրծված թափանցիկ երկփեղկ  
ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2  
ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ

ԵՕդասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝  
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր  
դռները պետք է  
ունենան մետաղական օվալաձև  
բռնակներ: Դարակները պետք է  
պետք է պատրաստված լինեն  
լամինացված 18 մմ հաստության  
ԵՕդասի ՓՏՍ-ից, որոնց  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ  
աշխատանքային հարթության  
եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC կամ համարժեք):  
Աշխատանքային հարթությունը  
պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի  
(բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր  
միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Գրապահարանի հետնապատը  
պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթելային  
սալից(ԴՎՊ) և նույն ԵՕդասի ՓՏՍ  
գույնի: Պահարանը ամբողջ  
պարագծով պետք է ունենա  
շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք  
է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր

հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (L x B x F), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
13	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	գրապահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան

արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոմը լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն,

թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, технические характеристики ռուսերեն), ընթերնելի տարբերակով:

Մակնշումը պետք է կատարվի գրապահարանի ամբողջությամբ այնպիսի հատվածում, որպեսզի (բացահղությամբ հետևանամտից) չհասարի ընդհանուր էությունը պետք կատարանտված լինի տեսք: Մակնշումն անմիջապես կանոնացված 18 մմ հաստությամբ արտադրակի վրա կատարելու էՕդրանի ՓՏՍ-ից, արտաքին ակնհայտության դեպքում չափսերը 800x400x1800 մմ (L x l x P): Գրապահարանը պետք է տեղակայված լինի ամբողջությամբ պատրաստված լինի էկոլոգիապես ռոնեսցական թերթիկում և/կամ մաքուր և անողջության համար գործվում (կամ համարժեք անվտանգ հոմը, պետք է լինի օդիակ՝ տեխնիկական ոլորդ, առանց օլեպենի, ակձևագրում):  
 Էկոլոգիապես մաքուր և

առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ,

անհրաժեշտության դեպքում՝  
անվտանգությունն ապահովող  
հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն  
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն  
սյուներից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի եւթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի հարմարավետ ըստ  
նպատակային նշանակության  
շահագործման ժամանակ:  
Գրապահարանը ունի 300 մմ  
բարձրությամբ 5 դարակաշար,  
որոնցից վերևից սկսած 2-ը  
փակվում են եզրերը մշակված,  
թրծված թափանցիկ երկփեղկ  
ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2  
ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ

ԵՕդասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝  
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր  
դռները պետք է  
ունենան մետաղական օվալաձև  
բռնակներ: Դարակները պետք է  
պետք է պատրաստված լինեն  
լամինացված 18 մմ հաստության  
ԵՕդասի ՓՏՍ-ից, որոնց  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ  
աշխատանքային հարթության  
եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC կամ համարժեք):  
Աշխատանքային հարթությունը  
պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի  
(բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր  
միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Գրապահարանի հետնապատը  
պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթելային  
սալից(ԴՎՊ) և նույն ԵՕդասի ՓՏՍ  
գույնի: Պահարանը ամբողջ  
պարագծով պետք է ունենա  
շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք  
է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր

հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (Lx B x F), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն



				<p>արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	---