

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 80, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 76, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը ձմեռային շրջանում՝ 35-ից մինչև 100 կՊա, ամառային շրջանում՝ 35-80 կՊա կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիգենատների ծավալային մասը ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպանոլ-10%, իզոբուրանոլ-10%, ածխաջրածնային ծավալային մասը ոչ ավելի, արոմատիկ՝ 35 %, օլիֆինային՝ 18 %, այլ օքսիգենատներ ոչ ավելի-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության

				<p>հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուրթին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումը՝ կտրոններով, որը ենթակա կլինի իրացման 2025թ և 2026թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2QU-U4XU72P-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний вид чистый и простой, октановое число определяемое исследовательским методом не менее 80, двигательным методом не менее 76, давление насыщенных паров бензина в зимний период от 35 до 100 кПа, в летний период - 35-80 кПа, содержание свинца 5 мг/ не более дм3, объемная доля бензола не более 1%, содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля оксигенатов не более метанол-1 %, этанол-5 %, изопропанол-10 %, изобутанол-10 %, объемная доля углеводородов не более 35 %, ароматические, олефиновые 18 %, прочие оксигенаты не более 10 %, безопасность, маркировка и упаковка согласно Таможенного союза Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному

				<p>и авиационному бензину, дизельному топливу и топливу судовому, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденному решением комиссии от 18 октября 2011 г. N 826 ( ТС ТК 013/2011). Поставка по купонам, которые подлежат реализации в 2025 и 2026 годах. в течение первого триместра.</p>
--	--	--	--	--