

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սվետան ՍԴԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-2025/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	LANCABLE/Ոլորված գույգ U/UTP դաս.5E 4x2x24AWG solid LSZH նգ(A)-LSLTx սպիտակ (305մ)/	LANCABLE UTP	U/UTP 5e	LANCABLE LTD	5e կարգի մալուխ ներքին տեղադրման համար՝ 4 գույգ U/UTP LSZH պատյանով, պատյանի գույնը՝ սպիտակ: Նախատեսված է՝ կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի կառուցման, շենքերի կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի և կազմակերպման համար: Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 0,51 մմ, Հաղորդալարի անվանական հատույթը՝ 0,20 մմ <sup>2</sup> , AWG չափը՝ 24,

				<p>Հաղորդիչի դասը՝ 1(միալար), Ձևերի քանակը՝ 4x2, զույգով ոլորված, Ձևերի մեկուսացումը. ամուր պոլիէթիլեն, Ձևերի նշագրում. NVP ցուցանիշ. 69 տոկոս, Հաղորդիչի նյութը. Պղինձ (առանց ծածկույթի) 100%, Լարի արտաքին տրամագիծը. 5 մմ, Մոնտաժման ջերմաստիճանը. -10...50 °C, Շահագործման ջերմաստիճանը. -20...60 °C, Առավելագույն կոնտակտային դիմադրությունը. 20 Օհմ, Իզոլյացիայի դիմադրությունը. 5000 Օհմ, Դիէլեկտրիկի էլեկտրական ամրությունը. 1000, Մշտական հոսանքի դիմադրության առավելագույն արժեքը 100մ և 20°C*ից ոչ բարձրի դեպքում 9,5 Օհմ, Ալիքային դիմադրությունը. 90 Օհմ, 100 մետր երկարության դեպքում առավելագույն փոխադարձ, ունակությունը. 5.6 նՖ, Հաղորդման առավելագույն նոմինալ արագությունը. 69 տոկոս, Ազդանշանի հաճախականությունը. 100 ՄՀց, Աշխատանքային լարումը. 48 Վ, Մալուխի երկրությունը. 305 մ, Ունակության առավելագույն համաձայնեցումը պՖ 100մ-ին՝ 160</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СветанООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼՇՕԾ-2025/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					