

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԶՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SWD Lubricants GmbH & CO.KG	SWD Rheinol	Favorol MF 20w-50	Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH	Շարժիչի յուղեր 20W50 Նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI-4 և ACEA E7 (Cummins CES 20078), MANN M 3275-1 , MB 228.3, CATERPILLAR ECF -1/ECF-2 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --25C-ից: : Բռնկման

ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից:
Կինեմատիկական
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ
պակաս 18.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ
պակաս 150-ից: Մածուցիկության
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 225-ից:
Խտությունը 15C-ում՝ ոչ պակաս
0,875-ից: Ալկալային
միացությունների քանակը / (mg
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/
ոչ պակաս 10 մգ KOH/գ-ից:
Քիմիական բաղադրությունը՝
հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝
ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է
լինեն եվրոպական կամ ամերիկյան
արտադրության: Ապրանքի
հանձնման ժամանակ ներկայացնել
սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և
կազմակերպության, ինչպես նաև
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ
խմբաքանակը մատակարարել նույն
մակնիշի շարժիչի յուղից:
Պահանջներին համապատասխանող
արտադրողների շարժիչային յուղերի
օրինակներ՝ (համարժեքությունը
պետք է հիմնավորի մասնակիցը):
Պատվիրատուի մոտ կասկած
առաջանալու դեպքում, վաճառողն

				<p>իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ : Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SWD Lubricants GmbH & CO.KG	SWD Rheinol	Favorol MF 20w-50	Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH	Շարժիչի յուղեր 20W50 Նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI-4 և ACEA E7 (Cummins CES 20078), MANN M 3275-1 , MB 228.3, CATERPILLAR ECF -1/ECF-2 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --25C-ից: : Բռնկման

ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից:
Կինեմատիկական
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ
պակաս 18.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ
պակաս 150-ից: Մածուցիկության
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 225-ից:
Խտությունը 15C-ում՝ ոչ պակաս
0,875-ից: Ալկալային
միացությունների քանակը / (mg
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/
ոչ պակաս 10 մգ KOH/գ-ից:
Քիմիական բաղադրությունը՝
հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝
ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է
լինեն եվրոպական կամ ամերիկյան
արտադրության: Ապրանքի
հանձնման ժամանակ ներկայացնել
սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և
կազմակերպության, ինչպես նաև
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ
խմբաքանակը մատակարարել նույն
մակնիշի շարժիչի յուղից:
Պահանջներին համապատասխանող
արտադրողների շարժիչային յուղերի
օրինակներ՝ (համարժեքությունը
պետք է հիմնավորի մասնակիցը):
Պատվիրատուի մոտ կասկած
առաջանալու դեպքում, վաճառողն

				<p>իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ : Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	---