

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ SAE 10W40 API SN/CF. Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 12.0-15.3մմ ² /վ, Մածուցիկության ինդեքսը 150-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C-ից ոչ պակաս, սառեցման ջերմաստիճանը -30°C -ից ոչ բարձր, ալակալային թիվը՝ 6,5մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ 5-ից 216 լիտրանոց տարաներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՏԴԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ նижe представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО «АЙК-21»	ООО «АЙК-21»	Моторные масла полусинтетические SAE 10W40 API SN/CF. Масла универсальные, моторные. Химический состав: полусинтетический. Кинематическая вязкость при 100°С - 12,0-15,3 мм ² /с. Индекс вязкости - не менее 150, температура вспышки - не ниже 210°С, температура застывания- не выше -30°С , щелочное число - не ниже 6,5 мг КОН/г. Массовая доля механических примесей - не более 0,015%, температура самовозгорания не ниже 200°С, массовая доля воды - не более 0,01% (следы). Упаковка и маркировка - согласно ГОСТ 1510-84. Поставка в тарах емкостью от 5 до 216 литров.