

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀՏԿԵՆՁԿ-Ս-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	Canon MF 463dw	Canon Inc.	<p>Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել</p> <p style="text-align: center;">Տպագրման</p> <p>առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ մինչև 40 ppm (A4) • Ն մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լագերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14 վայրկյան Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ. 5,0 վրկ. Տպիչի լեզուներ • UFR II, PCL</p>

5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3
Տառատեսակներ • 45 PCL
տառատեսակներ • 136 PostScript
տառատեսակներ Տպման
լուսանցքները • 5 մմ յուրաքանչյուր
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից
• 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից
և աջից («Ծրար») Տոներային
խնայողության ռեժիմ • Այո
Ընդլայնված տպագրության
առանձնահատկություններ •
Կողավորված անվտանգ
տպագրություն • Ապահով
տպագրություն • Տպել USB
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •
Տպել Cloud-ից (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) •
iOS և Android հավելվածներով
Պատճենահանման
առանձնահատկությունները
Պատճենման արագություն •
Միակողմանի (A4): մինչև 40 ppm •
Երկողմանի (A4)՝ նվազագույնը
մինչև 33,6 ipm Առաջին
պատճենահանման ժամանակը • 6,1
վայրկյան կամ ավելի քիչ
Պատճենման թույլտվությունը •
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման
ռեժիմներ • Տեքստ,

տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),
լուսանկար Երկկողմանի
պատճենում • 2-ից 2-կողմ
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ
պատճեններ • մինչև 999 օրինակ
Կրճատում / Խոշորացում • 25 -
400% 1% աճով Այլ
առանձնահատկություններ •
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
նույնականացման քարտի
պատճենում, պատճենել
կրկնօրինակը Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի
թողունակությունը • Օպտիկական`
մինչև 600 x 600 dpi • Ընդլայնված`
մինչև 9600 x 9600 dpi
Սկանավորման արագություն •
Միակողմանի մոնոխրոմ` 50 ppm
(300x300dpi) • Միակողմանի գույն`
40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի
մոնոխրոմ` 100 ppm (300x300dpi) •
Երկկողմանի գույն` 80 ppm
(300x300dpi) • Միակողմանի
մոնոխրոմ` 40 ppm (300x600dpi) •
Միակողմանի գույն` 20 ppm
(300x600dpi) • Երկկողմանի

մոնոխրոմ՝ 80 ppm (300x600dpi) •
Երկկողմանի գույն՝ 40 ppm
(300x600dpi) ԳուՆավոր
սկանավորման խորություն • 24
բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն
մասշտաբներ • 256 մակարդակ
Համատեղելիություն • TWAIN, WIA,
ICA Սկանավորման առավելագույն
լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել
ել փոստի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորել համակարգչի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորեք USB հիշողության
բանալի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորել դեպի FTP •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորել ամպի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37
Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22546624-U-EUΔU12P-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

(Ստանդարտ) • 250 թերթ կատետ • 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկոլետեղ • 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • 550 թերթ կատետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ երկնորմալի սպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Footscap

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Технические характеристики
2					<p>60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում :</p>
					<p>Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux Ցանցային պռատակով • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) •</p>

Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP• Էլփոստ/Ի-Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ.WPA2-PSK (AES) Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում • Հեռավոր օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժնի ID կառավարում • Տոների կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական 750 - 4000 էջ • Մաքս. 80000 էջ 5 ամսում Պրոցեսորի արագություն • 1200 ՄՀց Հիշողություն • 1 ԳԲ Պահեստավորում • 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Օգտվելու կանոններ •

Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C •
Հարաբերական խոնավությունը՝
20-80% (չխտացնող)
Էլեկտրամատակարարում • 220-240
Վ (± 10%), 50/60 Հg (± 2 Հg)
Էլեկտրաէներգիայի սպառում •
Առավելագույն հզորությունը՝
մոտավորապես 1280 Վտ • Ակտիվ
տպագրություն՝ մոտավորապես 480
Վտ • Սպասման ռեժիմ՝
մոտավորապես 8 Վտ • Քնի ռեժիմ՝
մոտավորապես 0,9 Վտ Աղմուկի
մակարդակը • Աշխատանքային
ռեժիմում 53 դԲ-ից մինչև 68 դԲ •
Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի
Չափերը և քաշը • Մոտավոր քաշը
16-17կգ Սպառվող նյութեր •
Քարտիչ նվազագույն տպման
քանակ (3000 էջ) • Երաշխիքային
սպասարկում մեկ տարի •
Երաշխիքային սպասարկման
ապահովում արտադրողի
պաշտոնական սպասարկման
կենտրոնում: Արտադրողից
տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն
արտաադրված է Հայաստանի
Հանրապետությունն ընդգրկող
տարածաշրջանում սպառման և
սպասարկման համար: Արտադրողի

				<p>կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում՝ մրցույթին մասնակցության հայտերի ներկայացման փուլում, մրցութային փաստաթղթերի հետ միաժամանակ • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթիջը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: Canon MF 463dw</p>
--	--	--	--	---