

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	ԴՏ-Լ-45	45	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 15 0C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսեղիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 40 0C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր:

				<p>Մատակարարվող վառելիքի մի մասը կտրոններով: անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուրին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի: Վաճառողը Գևորգին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ППБ-ЕЦХЦПР-2025/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ПАО «ЛУКОЙЛ»	ДТ-Л-К5	К5	ПАО «ЛУКОЙЛ»	Цетановое число не менее 51. Цетановый индекс не менее 46. Плотность при 15 0С 820-845 кг/м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов: не более 11%. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Температура вспышки: не ниже 55 0С. Коксуемость/ в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 40 0С: от 2,0 до 4,5 мм2/с. Температура помутнения: не выше 5 0С. Часть топлива поставляется по талонам. Безопасность, маркировка и упаковка согласно Техническому

				<p>регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТС 013/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. 2011 № 826. Продавец также предоставляет Покупателю сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.</p>
--	--	--	--	--