

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	favorit	favorit	favorit	favorit	<p>Բենզինային շարժիչի յուղ 10W40 Համապատասխան API SN/CF, ACEA A3-04/B4-04 դասի, Սերտիֆիկացիա՝ MB-229.1 VW501 01/505 00 (ներկայացնել փաստաթուղթ արտադրողից) Տեխնիկական տվյալները Մածուցիկության աստիճանը ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300 հստությունը 15C°-ում 0,870 գ/սմ<sup>3</sup> DIN 51757 Մածուցիկություն 40C°-ում 97,3 մմ<sup>2</sup>/վ ASTM D7042 Մածուցիկություն 100C°- 14,0 մմ<sup>2</sup>/վ ASTM D7042 Մածուցիկություն -30 C° (MRV) « 60000 mPa•c ASTM D4684</p>

Մածուցիկություն  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  (CCS)  $\leq$   
7000 mPa•c ASTM D5293  
Մածուցիկության ինդեքս 167 DIN  
ISO 2909 ASTM 2909 HTHS  $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ -  
ում  $\geq$  3.5 mPa•c ASTM D5481  
Սառեցման ջերմաստիճան՝  $-39\text{ }^{\circ}\text{C}$   
DIN ISO 3016 Գոլորշիացման  
կորուստ (ըստ Noack բնութագրի)  
11.0% CEC-L-40-A-93 Բռնկման կետ  
 $230\text{ }^{\circ}\text{C}$  DIN ISO 2592 Ընդհանուր  
ալկալային թիվը 10.5 մգ KOH/g DIN  
ISO 3771 Սուլֆատային մոխրացումը  
1.0 - 1.6 /100գ DIN 51575  
Գունավորման սանդղակ (ASTM) 2.5  
DIN ISO Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 4 Լ  
պլաստմասե տարաներով,  
պիտակավորված, գործարանային  
հերմետիկ փակված: Պիտակին  
նշվում է արտադրողի անվանումը,  
արտադրման և պահպանման  
վերաբերյալ տեղեկատվություն:  
Գործարանային արտադրության:  
Ներկայացնել յուրի առաջնային  
հումքից պատրաստված լինելու  
վերաբերյալ փաստաթուղթ:  
Ապրանքը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված և առանց խոտանի:  
Ապրանքի տեղափոխումը և  
բեռնաթափումը իրականացնում է

					Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	-------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	favorit	favorit	favorit	favorit	Бензиновое моторное масло 10W40 Соответствует API SN/CF, класс ACEA A3-04/B4-04, Сертификация: MB-229.1 VW501 01/505 00 (предоставить документ от производителя) Технические данные Класс вязкости по SAE (моторные масла) 10W- 40 SAE J300 Плотность при 15°C 0,870 г/см <sup>3</sup> DIN 51757 Вязкость при 40°C 97,3 мм <sup>2</sup> /с ASTM D7042 Вязкость при 100°C - 14,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D7042 Вязкость при -30°C (MRV) < 60000 мПа•с ASTM D4684 : Заводское производство.

