

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2025/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Կտրոն տպող տերմինալը պետք է համապատասխանի հետևյալ պարամետրերին. Մետաղական կաղապար` • Պոլիմերային փոշեներկված 1.5 մմ պողպատ • Ներկառուցված ձայնարկիչ • Ներկառուցված QR սկաներ • Հերթագրման սաքը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նշված 3 տարբերակներով` 1) ամբողջական տերմինալ իր իսկ ոտքերի վրա գետնին դրված այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 160սմ-170սմ, քաշը≤40կգ, 2)տերմինալը պատից կախելու

հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15կգ, 3) սեղանի կամ այլ տակդիրի վրա դնելու

հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15kg Մոնիտոր • Էկրանի չափը - 21.5 Inch • LCD Էկրանի տեսակը - TFT-LCD • Ասպեկտի հարաբերակցությունը - 16:9 • Optimum resolution - 1920x1080 @ 60 Hz • Արձագանքման ժամանակը (բնորոշ) - 5ms • Պայծառություն - 200cd/m³ • Պիքսելային դաշտ - 0.30 x 0.30mm • Դիտման անկյուն - 90° (H) / 65° (V) Սենսորային ապակի. • Անկյունագիծ - 21.5 դյույմ • Հպման կետեր - մուլտիպոլմ • Ֆորմատ - Լայն ֆորմատ • Տրիպլեքս ապակի 2-4մմ հաստությամբ Տպիչ • Ինդուստրիալ թերմո տպիչ • Տերմինալի թուղթը դիմացի դռնակից փոխարինման հնարավորություն • Տպման եղանակը - Direct line thermal dot • Տպման արագությունը - Առավելագույնը 150-200 մմ/վրկ • Resolution - 203 dpi • Թղթի լայնությունը - 80 mm (Default) / 76 mm / 82.5mm • Թղթի հաստությունը

- 59 ~ 150 միկրոմետր • Ավտոմատ կտրիչ - Ամբողջական կտրվածքով և մասնակի կտրվածքով * Հրամանն ընտրելի • Օպերացիոն լարումը - DC12/24V Համակարգիչ • Պետք է լինի առանձին տպասալիկով համակարգիչ • Պրոցեսոր - առնվազն intel G2030 կամ համարժեք • Օպերատորի հիշողություն առնվազն - 4GB • Երկու մոնիտոր միացնելու հնարավորություն, երկրորդը - HDMI • Մշտական հիշողություն - 120GB SSD • WI-FI • USB - 4 USB բնիկ 2.0 Անխափան սնուցման սարք • Տեսակը` Line interactive • Մուտքային` • Վոլտաժ` Required AC 160~280V • Ֆազերի քանակը` Single phase +G • Հաճախականությունը` 50Hz ± 5% • Ելքային` • Վոլտաժ` AC 220V ± 10% (mains) • Հզորությունը` առնվազն 850VA (510W) • Հաճախականությունը` 50Hz ± 1% • Crest factor 3:1 • Անցման ժամանակը` ≤ 10ms • Սոկոտներ` 2 x Universal (Multi-type) • Մարտկոց` Backup 20 minutes • Լիցքավորում` 90% հզորությունը առնվազն 8

Ժամվա ընթացքում • Հզորության գործակիցը $PF = 0.6$ (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, $PF = 0.45$) • Transformer E Type • Աղմուկի մակարդակը է 45dB (1 meter) • Աշխատանքային միջավայր՝ 0 -ից -40C • Խոնավությունը՝ 20 ~ 90% (ոչ կոնդենսացված) •

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր:

- Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ

					ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ
ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2025/ՏԵՆՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Կտրոն տպող տերմինալը պետք է համապատասխանի հետևյալ պարամետրերին. Մետաղական կաղապար՝ • Պոլիմերային փոշեներկված 1.5 մմ պողպատ • Ներկառուցված ձայնարկիչ • Ներկառուցված QR սկաներ • Հերթագրման սաքը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նշված 3 տարբերակներով՝ 1) ամբողջական տերմինալ իր իսկ ոտքերի վրա գետնին դրված այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 160սմ-170սմ, քաշը≤40կգ, 2)տերմինալը պատից կախելու

հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15կգ, 3) սեղանի կամ այլ տակդիրի վրա դնելու

հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15kg Մոնիտոր • Էկրանի չափը - 21.5 Inch • LCD Էկրանի տեսակը - TFT-LCD • Ասպեկտի հարաբերակցությունը - 16:9 • Optimum resolution - 1920x1080 @ 60 Hz • Արձագանքման ժամանակը (բնորոշ) - 5ms • Պայծառություն - 200cd/m³ • Պիքսելային դաշտ - 0.30 x 0.30mm • Դիտման անկյուն - 90° (H) / 65° (V) Սենսորային ապակի. • Անկյունագիծ - 21.5 դյույմ • Հպման կետեր - մուլտիպոնտ • Ֆորմատ - Լայն ֆորմատ • Տրիպլեքս ապակի 2-4մմ հաստությամբ Տպիչ • Ինդուստրիալ թերմո տպիչ • Տերմինալի թուղթը դիմացի դռնակից փոխարինման հնարավորություն • Տպման եղանակը - Direct line thermal dot • Տպման արագությունը - Առավելագույնը 150-200 մմ/վրկ • Resolution - 203 dpi • Թղթի լայնությունը - 80 mm (Default) / 76 mm / 82.5mm • Թղթի հաստությունը

- 59 ~ 150 միկրոմետր • Ավտոմատ կտրիչ - Ամբողջական կտրվածքով և մասնակի կտրվածքով * Հրամանն ընտրելի • Օպերացիոն լարումը - DC12/24V Համակարգիչ • Պետք է լինի առանձին տպասալիկով համակարգիչ • Պրոցեսոր - առնվազն intel G2030 կամ համարժեք • Օպերատորի հիշողություն առնվազն - 4GB • Երկու մոնիտոր միացնելու հնարավորություն, երկրորդը - HDMI • Մշտական հիշողություն - 120GB SSD • WI-FI • USB - 4 USB բնիկ 2.0 Անխափան սնուցման սարք • Տեսակը` Line interactive • Մուտքային` • Վոլտաժ` Required AC 160~280V • Ֆազերի քանակը` Single phase +G • Հաճախականությունը` 50Hz ± 5% • Ելքային` • Վոլտաժ` AC 220V ± 10% (mains) • Հզորությունը` առնվազն 850VA (510W) • Հաճախականությունը` 50Hz ± 1% • Crest factor 3:1 • Անցման ժամանակը` ≤ 10ms • Սոկոտներ` 2 x Universal (Multi-type) • Մարտկոց` Backup 20 minutes • Լիցքավորում` 90% հզորությունը առնվազն 8

Ժամվա ընթացքում • Հզորության գործակիցը $PF = 0.6$ (երբ մուտքային տիրույթը $-35\% -23\%$, $PF = 0.45$) • Transformer E Type • Աղմուկի մակարդակը է $45dB$ (1 meter) • Աշխատանքային միջավայր՝ $0 -ից -40C$ • Խոնավությունը՝ $20 \sim 90\%$ (ոչ կոնդենսացված) •

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր:

- Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ

					ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
--	--	--	--	--	---