ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2025/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	_	-	Կտրոն տպող տերմինալը պետք է համապատասխանի հետևյալ պարամետրերին. Մետաղական կաղապար՝ • Պոլիմերային փոշեներկված 1.5 մմ պողպատ • Ներկառուցված ձայնարկիչ • Ներկառուցված QR սկաներ • Հերթագրման սաքը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նշված 3 տարբերակներով՝ 1) ամբողջական տերմինալ իր իսկ ոտքերի վրա գետնին դրված այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 160սմ-170սմ, քաշը≤40կգ, 2)տերմինալը պատից կախելու

						հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15կգ, 3) սեղանի կամ այլ տակդիրի վրա դնելու հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15kg Մոնիտոր • Էկրանի չափը – 21.5 Inch • LCD էկրանի տեսակը – TFT-LCD • Ասպեկտի հարաբերակցությունը – 16:9 • Optimum resolution – 1920x1080 @ 60 Hz • Արձագանքման ժամանակը (բնորոշ) – 5ms • Պայծառություն – 200cd/m3 • Պիքսելային դաշտ – 0.30 x 0.30mm • Դիտման անկյուն – 90° (H) / 65° (V) Սենսորային ապակի. • Անկյունագիծ – 21.5 դյույմ • Հպման կետեր – մուլտիհպում • Ֆորմատ – Լայն ֆորմատ • Տրիպլեքս ապակի 2-4մմ հաստությամբ Տպիչ • Ինդուստրիալ թերմո տպիչ • Տերմինալի թուղթը դիմացի դռնակից փոխարինման հնարավորություն • Տպման եղանակը – Direct line thermal dot • Տպման արագությունը – Առավելագույնը 150-200 մմ/վրկ • Resolution – 203 dpi • Թղթի լայնությունը – 80 mm (Default) / 76 mm / 82.5mm • Թղթի հաստությունը

						– 59 ~ 150 միկրոմետր • Ավտոմատ կտրիչ – Ամբողջական կտրվածքով և մասնակի կտրվածքով * Հրամանն ընտրելի • Օպերացիոն լարումը – DC12/24V Համակարգիչ • Պետք է լինի առանձին տպասալիկով համակարգիչ • Պրոցեսոր – առնվազն intel G2030 կամ համարժեք • Օպերատորի հիշողություն առնվազն – 4GB • Երկու մոնիտոր միացնելու հնարավորություն, երկրորդը – HDMI • Մշտական հիշողություն – 120GB SSD • WI-FI • USB – 4 USB բնիկ 2.0 Անխափան սնուցման սարք • Տեսակը՝ Line interactive • Մուտքային՝ • Վոլտաժ՝ Required AC 160~280V • Ֆազերի քանակը՝ Single phase +G • Հաճախականությունը՝ 50Hz ± 5% • Ելքային՝ • Վոլտաժ՝ AC 220V ± 10% (mains) • Հզորությունը՝ առնվազն 850VA (510W) • Հաճախականությունը՝ 50Hz ± 1% • Crest factor 3:1 • Անցման ժամանակը՝ ≤ 10ms • Սոկտեներ՝ 2 x Universal (Multi-type) • Մարտկոց՝ Backup 20 minutes • Լիցքավորում՝ 90% հզորությունը առնվազն 8

						ժամվա ընթացքում • Հզորության գործակիցը PF = 0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF = 0.45) • Transformer E Type • Աղմուկի մակարդակը է 45dB (1 meter) • Աշխատանքային միջավայր՝ 0 –ից -40C • Խոնավությունը՝ 20 ~ 90% (ոչ կոնդեսացված) • Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ

					ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2025/ՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Կտրոն տպող տերմինալը պետք է համապատասխանի հետևյալ պարամետրերին. Մետաղական կաղապար՝ • Պոլիմերային փոշեներկված 1.5 մմ պողպատ • Ներկառուցված ձայնարկիչ • Ներկառուցված QR սկաներ • Հերթագրման սաքը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նշված 3 տարբերակներով՝ 1) ամբողջական տերմինալ իր իսկ ոտքերի վրա գետնին դրված այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 160սմ-170սմ, քաշը≤40կգ, 2)տերմինալը պատից կախելու

						հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15կգ, 3) սեղանի կամ այլ տակդիրի վրա դնելու հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15kg Մոնիտոր • Էկրանի չափը – 21.5 Inch • LCD էկրանի տեսակը – TFT-LCD • Ասպեկտի հարաբերակցությունը – 16:9 • Optimum resolution – 1920x1080 @ 60 Hz • Արձագանքման ժամանակը (բնորոշ) – 5ms • Պայծառություն – 200cd/m3 • Պիքսելային դաշտ – 0.30 x 0.30mm • Դիտման անկյուն – 90° (H) / 65° (V) Սենսորային ապակի. • Անկյունագիծ – 21.5 դյույմ • Հպման կետեր – մուլտիհպում • Ֆորմատ – Լայն ֆորմատ • Տրիպլեքս ապակի 2-4մմ հաստությամբ Տպիչ • Ինդուստրիալ թերմո տպիչ • Տերմինալի թուղթը դիմացի դռնակից փոխարինման հնարավորություն • Տպման եղանակը – Direct line thermal dot • Տպման արագությունը – Առավելագույնը 150-200 մմ/վրկ • Resolution – 203 dpi • Թղթի լայնությունը – 80 mm (Default) / 76 mm / 82.5mm • Թղթի հաստությունը

						– 59 ~ 150 միկրոմետր • Ավտոմատ կտրիչ – Ամբողջական կտրվածքով և մասնակի կտրվածքով * Հրամանն ընտրելի • Օպերացիոն լարումը – DC12/24V Համակարգիչ • Պետք է լինի առանձին տպասալիկով համակարգիչ • Պրոցեսոր – առնվազն intel G2030 կամ համարժեք • Օպերատորի հիշողություն առնվազն – 4GB • Երկու մոնիտոր միացնելու հնարավորություն, երկրորդը – HDMI • Մշտական հիշողություն – 120GB SSD • WI-FI • USB – 4 USB բնիկ 2.0 Անխափան սնուցման սարք • Տեսակը՝ Line interactive • Մուտքային՝ • Վոլտաժ՝ Required AC 160~280V • Ֆազերի քանակը՝ Single phase +G • Հաճախականությունը՝ 50Hz ± 5% • Ելքային՝ • Վոլտաժ՝ AC 220V ± 10% (mains) • Հզորությունը՝ առնվազն 850VA (510W) • Հաճախականությունը՝ 50Hz ± 1% • Crest factor 3:1 • Անցման ժամանակը՝ ≤ 10ms • Սոկտեներ՝ 2 x Universal (Multi-type) • Մարտկոց՝ Backup 20 minutes • Լիցքավորում՝ 90% հզորությունը առնվազն 8

						ժամվա ընթացքում • Հզորության գործակիցը PF = 0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF = 0.45) • Transformer E Type • Աղմուկի մակարդակը է 45dB (1 meter) • Աշխատանքային միջավայր՝ 0 –ից -40C • Խոնավությունը՝ 20 ~ 90% (ոչ կոնդեսացված) • Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ

					ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված