

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Գրասեղան - չափսերը՝ 1200x600x760մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18մմ հաստությամբ, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի առջևը փակվում է 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164x450x600մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին (տակից) և կողապատերի (ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը կշրջափակվեն 0.4-1մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով: Սեղանը կունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410x460x690մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 130-150; 130-150; 250-350մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա): Սեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ ՓՏՍ-ի, բնափայտի երանգներով ոչ շատ մուգ գույնի:</p>

Դարակները պետք է ունենան օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Նմուշը /նկար 1/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Մատակարարը պարտավոր է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նմուշ նկարը տրվում է զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չի կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490000000000000000-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Стол рабочий, размеры: 1200x600x760мм. Для рабочей плоскости стола, боковин (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат ПТС толщиной 18мм, цвет согласовывать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, края нерабочей плоскости - пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4 мм. Передняя часть стола закрывается ПТС (передней стенкой) толщиной 18мм, размеры которой 1164x450x600мм, которая размещается под рабочей поверхностью стола, вровень с краем и крепится к краю рабочей поверхности (снизу). и внутреннюю часть боковин (ножек). Ширина боковых стенок (ножек): 570мм. Края боковин (ножек) оклейте пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а концы кромок части, касающейся пола, зафиксируйте ножками высотой 5-6 мм. В правом верхнем и левом краевых углах рабочей поверхности стола должны быть сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. Стол будет иметь отдельный выдвигающийся на 4-х колесах ящик, размеры: 410x460x690мм, с тремя полками соответственно 130-150; 130-150; 250-350мм, с максимально возможной глубиной, закрывается одним клапаном, полки открываются и закрываются плавным закрыванием, бесшумными направляющими (саяска). Стол, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые накладки должны быть одинаковыми, ПТС, не слишком темными в оттенках натурального дерева. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. Устанавливайте связи, используя гарантированные и скрытые</p>

триггеры. Каркас полностью покрыт порошковой краской высокого качества. Образец /картинка 1/ прилагается.

Товары должны быть новыми и не бывшими в употреблении. Транспортировка, разгрузка, установка и/или сборка товаров осуществляется поставщиком за счет его собственных средств. Гарантийный срок составляет 365 дней, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем, дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, поставщик обязан устранить на месте /заменить детали/ или заменить на новые. Образцы

№ 1 представлен исключительно с целью получения общего представления и не будет являться частью контракта, который будет подписан позже.