ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Bowers Wilkins LTD-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՎՏՈ/2025/L-2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	րկարարական մեքենաներ	րկարարական մեքենաներ	րկարարական մեքենաներ	րկարարական մեքենաներ	Մեքենայի տեսակը Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը* 3.Փրկարարական ավտոսանդուղքի Պարտադիր պայման Մեքենաները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ավտոմեքենայի արտադրության տարեթիվը ոչ ավել քան 1 տարի մատակարարման պահին: Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին պետք է չգերազանցի 1000կմ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր, շահագործման ձեռնարկ մեքենայի գործիքների ցանկ, հրշեջ շարժիչի շահագործման ձեռնարկ, հրշեջ

						մեքենաների հրդեհաշիջման սարքավորումների ցանկ Շարժիչը Շարժիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս 130 կՎտ, Վառելիքի տեսակը Բենզին կամ դիզել Մեքենայի միջին արագությունը Ոչ պակաս՝ 85 կմ/ժ Փոխանցման տուփը Ավտոմատ կամ մեխանիկական Չափսերը Երկարություն՝ 9500-11000մմ Լայնություն՝ 2300-2500մմ Բարձրություն՝ ոչ ավել քան 3250մմ Անիվային բազա 5000-6000մմ Մեքենայի քաշը ամբողջ լրակազմով հագեցված վիճակում Ոչ ավել 14000կգ Քարշակի տեսակ 4×2 Խցիկի կառուցվածք Վարորդի խցիկի կառուցվածքը լինի հարթ գլխամասով, ունենա մեկ շարքով նստատեղ, երկդռնանի խցիկ Նստատեղեր Անձնակազմը 2-3 հոգի, Սանդուղքը Սանդուղք ոչ պակաս 30մ լրիվ բացված վիճակում, սանդուղքի երկարությունը փակ վիճակում առավելագույնը 9,5մ: Չամբյուղի բեռնվածությունը առնվազն 350 կգ: Սանդուղքի հավասարակշռման համար նախատեսված տակդիրները հավասարակշռման ամբարձիչների

						թվին համապատասխան: Բարձրացման անկյունը 12-75 աստիճան: Սանդուղքի շրջադարձի անկյունը 360 աստիճան: Հենքի բացման ժամանակ ոչ ավել 40 վրկ, աղեղը հասնում է անհրաժեշտ բարձրությանը և կատարում է 900 պտույտ՝ ոչ ավել 90 վրկ: Սանդուղքի կառավարման տեսակ՝ սենսորային էկրանի շահագործման ինտերֆեյս, համակարգչային կառավարում: Ներքին կապ սանդուղքի կառավարման վահանակից զամբյուղը: Զամբյուղի վրա տեղադրված լինեն լուսավորման սարքեր և սենսորներ՝ հարվածից խուսափելու համար: Ձայնային և լույսային ազդանշանը Ոչ պակաս 100 Վտ հզորությամբ և հագեցված ոչ պակաս 2 տեսակի ձայնային ազդանշաններով՝ վարորդի խցիկից վահանակով կառավարվող և խոսափողի հնարավորությամբ: Առկայծող Փարոսիկները ոչ պակաս քան 3 հատ, լինեն կապույտ գույնի՝ վարորդի խցիկի գլխամասում և մեքենայի ետևի մասում տեղադրված տարբեր կողմերից երթևեկության բոլոր

						մասնակիցներին տեսանելի հատվածներում: Հակահրդեհային սարքեր / Փողակ 51-52մմ, ոչ պակաս 1 հատ Հրշեջ փողակ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet OHSAS18001:2007 և/կամ QA.C-510B/12 ստանդարտներին համապատասխան: Իրանը ալյումինից, ցանցավոր զտիչը չժանգոտվող մետաղից: Նախատեսված միավորված և ցրված ջրի շթի, պաշտպանիչ ջրային պատի 120°, փրփրահեղուկի արտանետման և հոսքի փակման համար, չորս տեսակի դիրքերի կարգավորման հնարավորությամբ: Հոսքի տեսակի կարգավորումն իրականացվում է պտտվող, անաստիճանային կարգավորիչի միջոցով: Միացման գլխիկի չափը՝ 51մմ, տեսակը ճապոնական տիպի. Աշխատանքային ճնշումը՝ ՄՊա– 0,4 - 0,7 (4-7 bar) Շթի երկարությունը ուղիղ միավորված ոչ պակաս 25մ. Շթի երկարությունը ցրված 120° (պաշտպանիչ ջրային պատ) ոչ պակաս 6մ. Պաշտպանիչ ջրային պատի տրամագիծը՝ ոչ պակաս 3

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Bowers Wilkins LTD в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԿՏՀ/2025/L-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					մետր: Փողակ փրփրահեղուկի 51-52 մմ, 1 հատ փրփրահեղուկի փողակ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet OHSAS18001:2007 և/կամ QA.C-510B/12 ստանդարտներին համապատասխան: Իրանը ալյումինից, ցանցավոր զտիչը չժանգոտվող մետաղից: Նախատեսված ջրի և փրփրահեղուկի խառնումից փրփուր ստանալու համար, փրփրահեղուկի արտանետման և հոսքի փակման համար: Միացման գլխիկի չափը՝ 51-52մմ: Աշխատանքային ճնշումը՝ ՄՊա– 0,4 - 0,7 (4-7 bar) Շթի երկարությունը ոչ պակաս 10մ: Ռետինե փողրակներ/Փողրակ 51-52մմ, 3 հատ Փողրակ 51-52 մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ճապոնական տեսակի: Նախատեսված է առնվազը -60oC +100 oC-ի պայմաններում

						հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 ՄՊա). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4,8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300oC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.48+/-0.05 կգ. Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet OHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ Փողրակի բանալիներ՝ 2 հատ 51-77 մմ Ռետինե փողրակներ/Փողրակ 65-66մմ, 2 հատ Փողրակ 65-66մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝

						ալյումինե: Փողրակը նախատեսված է -60oC +100 oC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 ՄՊա). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300oC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 30+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet OHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Ռետինե փողրակներ/Փողրակ 75-77մմ, 3 հատ Փողրակ 75-77մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ

						հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե: Փողրակը նախատեսված է -60oC +100 oC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 ՄՊա). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300oC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet OHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ Կրակմարիչներ / Կրակմարիչ ավտոմեքենայի ԱԿ-2, 1 հատ Կրակմարիչ ՕՄ-2/ԱԿ-5/: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազը 5.88 МПа: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 ТР ТС 032/2013: Փոխանցման մանեկներ/ 75-66մմ, 2 հատ Նյութը՝ ալյումին Աշխատանքային ճնշում, ոչ պակաս 1.6ՄՊա Ընդհանուր չափսեր, ոչ

						ավել 135x142 մմ Քաշը – 1200 գ +/- 100գ Լայնություն - ոչ ավել 142 մմ Երկարություն ոչ ավել 135 մմ Փոխանցման մանեկներ/ 75-52մմ, 2 հատ Նյութը՝ ալյումին Աշխատանքային ճնշում, ոչ պակաս 1.6ՄՊա Քաշը - 1000 գ +/- 100գ Ընդհանուր չափսեր, ոչ ավել 120x142 մմ Լայնություն -ոչ ավել 142 մմ Երկարություն ոչ ավել 120 մմ Փոխանցման մանեկներ/ 65-52մմ, 2 հատ Նյութը՝ ալյումին Աշխատանքային ճնշում, ոչ պակաս 1.6ՄՊա Ընդհանուր չափսեր, ոչ ավել 120x128 մմ Քաշը – 700 գ +/- 100գ Լայնություն - ոչ ավել 128 մմ Երկարություն ոչ ավել 120 մմ Հրշեջ մեքենայի սանդուղք (ձող սանդուղք) 1 հատ Ձող սանդուղքը նախատեսված է հրշեջ-փրկարարական աշխատանքների ժամանակ բարձրությունների վրա աշխատելու համար: Ընդհանուր չափերը բացված դիրքում. Տեխնիկական տվյալները. Նյութը՝-ալյումին Երկարությունը՝ ոչ պակաս 3380 մմ Լայնությունը՝ ոչ ավել 300 մմ Հաստությունը - ոչ ավել 50 մմ Հեռավորությունը քայլերի

					միջև՝ - ոչ ավել 340 մմ Աստիճանաձողերի քանակը՝ - 9 հատ Քաշը – 10,5 կգ-ից ոչ ավել Գործարանային փորձարկման հավաստագիր Գործիքների հավաքածու Նախատեսված է անիվների և այլն վերանորոգման համար: *Ծանոթություն՝ Բոլոր գործիքներն ու սարքավորումները պետք է համապատասխանեն տվյալ մեքենայի հետ աշխատանքի համար