

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	KSTAR, SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY	KSTAR	MP RT 2K S	KSTAR, SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.,	Անխափան սնուցման 2000 ՎԱ ներառյալ մարտկոցների պահարան ներկառուցված մարտկոցներով: Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեսված բժշկական ուլտրաձայնային թվային հետազոտման սարքի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 6 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ : Հզորություն`

2կՎԱՄուտքՆոմինալ լարում՝ 220Վ, փոփոխական, միաֆազ : Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը<աճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությանբ) :

Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99ԵԼԶՆոմինալ հզորություն՝ 2կՎԱ : Ակիվ հզորություն՝ 2կՎտ : Հզորության գործակից՝ 1: Ֆազերի քանակը՝ միաֆազԼարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի : Կայունություն՝ ոչ ավել քան $\pm 1\%$ Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան $\leq 3\%$ (գծային բեռնվածություն), $\leq 6\%$ (ոչ գծային բեռնվածություն)Արդյուն ավետությունը օնլայն ռեժիմում ոչ պակաս 91%, մարտկոցների ռեժիմում ոչ պակաս 87%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա<աճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60 $\pm 0,2\%$ ՀցԵլքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13Այլ տվյալներՄարտկոցների տաք փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը,

մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համարLCD/LED վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը:Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար ներառյալ հեռահար ցանցով կամ համացանցով: Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգի նդիկատորներ՝ տազևապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍԱ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավել քան 440x620x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5%ԱՍԱ-ի քաշը՝ 25կգ, ներառյալ մարտկոցները, շեղում ոչ ավել քան 5%Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները:Մարտկոցերի

				<p>պահարան (օպցիոնալ, հետագայում ԱՍԱ-ին միացնելու/ավելացնելու համար) Պահարանի նոմինալ լարումը՝ 72VDC, Մեկ պահարանում գտվող մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 12 հատ Մարտկոցների տեսակը՝ 12Վ, 9ԱԺ Պահարանի չափերը՝ ոչ ավել քան՝ 440 x 750 x 86.5 մմ շեղում ոչ ավել 5% Պահարանի հետ պետք է լինի պահարանը հոսանքին միացման մալուխ</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					