

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32                 | Շտիլ                  | Շտիլ                | Շտիլ    | Շտիլ                   | Բենզասղոցի քանոն 30սմ, որը պետք է համապատասխանի STIHL MS 194T մոդելի բենզինային սղոցին:<br>Քանոնի կտրող հատվածի երկարություն՝ 30սմ: Քանոնը նախատեսված է 1,3 9,32մմ (3/8p) քայլի 22 օղակից կազմված շղթայի համար: Արտադրված է Գերմանիայում /մակնշված է ապրանքի վրա/ Նշված տվյալը պետք է լազերային փորագրումով դաջված լինի քանոնի վրա: Քանոնն ունի յուղման համակարգ, յուղման անցքի կենտրոնը գտնվում է կարգավորման առանցքից 15մմ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> ներքև 31մմ խորության վրա:<br/> Կարգավորման առանցքի 2<br/> կողմերին զուգահեռ կա 6մմ<br/> տրամագծով 2 անցք՝ շղթայի<br/> ծգության կարգավորման համար:<br/> Կարգավորման անցքի կենտրոնը<br/> գտնվում է կարգավորման<br/> առանցքից 8մմ վերև/ներքև և 23մմ<br/> խորության վրա: Կարգավորման<br/> առանցքի չափսերն են՝ 8x60մմ,<br/> առանց հետնամասի<br/> սահմանափակման: Քանոնը<br/> կազմված է երեք շերտ մետաղներից,<br/> որոնք միմյանց ամրացված են<br/> կետային եռակցման միջոցով՝<br/> առնվազն 16 կետային եռակցում:<br/> Քանոնի դիմային հատվածում կա<br/> շղթան պտտող 9 ատամանի<br/> աստղանիվ: Աստղանիվը<br/> ամրացված է առնվազն 4<br/> գամով/заклепка/: Ապրանքը պետք է<br/> լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br/> խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/> և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/> Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/> հաշվին: </p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУГ-ЕУХУГЗР-25/17  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32         | Շտիլ                      | Շտիլ          | Շտիլ  | Շտիլ                          | Բենզասղոցի քանոն 30սմ, որը<br>պետք է համապատասխանի STIHL<br>MS 194T մոդելի բենզինային սղոցին:<br>Քանոնի կտրող հատվածի<br>երկարություն՝ 30սմ: Քանոնը<br>նախատեսված է 1,3 9,32մմ (3/8p)<br>քայլի 22 օղակից կազմված շղթայի<br>համար: Արտադրված է<br>Գերմանիայում /մակնշված է<br>ապրանքի վրա/ Նշված տվյալը<br>պետք է լազերային փորագրումով<br>դաջված լինի քանոնի վրա: Քանոնն<br>ունի յուղման համակարգ, յուղման<br>անցքի կենտրոնը գտնվում է<br>կարգավորման առանցքից 15մմ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> ներքև 31մմ խորության վրա:<br/> Կարգավորման առանցքի 2<br/> կողմերին զուգահեռ կա 6մմ<br/> տրամագծով 2 անցք՝ շղթայի<br/> ծգության կարգավորման համար:<br/> Կարգավորման անցքի կենտրոնը<br/> գտնվում է կարգավորման<br/> առանցքից 8մմ վերև/ներքև և 23մմ<br/> խորության վրա: Կարգավորման<br/> առանցքի չափսերն են՝ 8x60մմ,<br/> առանց հետնամասի<br/> սահմանափակման: Քանոնը<br/> կազմված է երեք շերտ մետաղներից,<br/> որոնք միմյանց ամրացված են<br/> կետային եռակցման միջոցով՝<br/> առնվազն 16 կետային եռակցում:<br/> Քանոնի դիմային հատվածում կա<br/> շղթան պտտող 9 ատամանի<br/> աստղանիվ: Աստղանիվը<br/> ամրացված է առնվազն 4<br/> գամով/заклепка/: Ապրանքը պետք է<br/> լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br/> խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/> և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/> Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/> հաշվին: </p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|