

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ST-H70A	ST-H70A	ST-H70A	Scitek Global Co., Ltd.,China	<p>Մանրեագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 70 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և հավելյալ հակաբակտերիալ ծածկով :</p> <p>Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ջերմակայուն ապակուց: Ներքին կառուցվածքը ` ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով:</p> <p>Կարգավորվող օդափոխման</p>

թունելներ, տեղադրված աջ կողմի
ներքևում և ձախ կողմի վերևում
տաք օդի ճշգրտման և
շրջանառության համար, ինչը
օգտակար է սարքի արագ
սառեցման համար Էլեկտրական
մասը մեկուսացված է և
պաշտպանված է ժամանակաչափ
1-9999 րոպե միջակայքում, որն
անջատում է սարքը ծրագրավորված
ժամանակի վերջում Ջերմաչափի
չափման տիրույթը 10°C - 250°C
միջակայքում Ջերմակարգավորիչի
տիրույթը 10°C - 250°C
Անվտանգության թերմոստատի
առկայությունն Էլեկտրոսնուցում` 220
Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմում
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի
վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 Սարքավորումը ունի CE

					Mark (Directive 93/42/EEC) դրակավորում
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/21 ներքև ներկայացված էլեկտրոնային աուկցիոնի միջոցով առկա առարկայի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ST-H70A	ST-H70A	ST-H70A	Scitek Global Co., Ltd.,China	Մանրէագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 70 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և հավելյալ հակաբակտերիալ ծածկով : Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ջերմակայուն ապակուց: Ներքին կառուցվածքը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով: Կարգավորվող օդափոխման

թունելներ, տեղադրված աջ կողմի
ներքևում և ձախ կողմի վերևում
տաք օդի ճշգրտման և
շրջանառության համար, ինչը
օգտակար է սարքի արագ
սառեցման համար Էլեկտրական
մասը մեկուսացված է և
պաշտպանված է ժամանակաչափ
1-9999 րոպե միջակայքում, որն
անջատում է սարքը ծրագրավորված
ժամանակի վերջում Ջերմաչափի
չափման տիրույթը 10°C - 250°C
միջակայքում Ջերմակարգավորիչի
տիրույթը 10°C - 250°C
Անվտանգության թերմոստատի
առկայությունն Էլեկտրոսնուցում՝ 220
Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմում
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի
վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 Սարքավորումը ունի CE

					Mark (Directive 93/42/EEC) դրակավորում
--	--	--	--	--	---