

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոգոն 24 ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	Canon	Canon Inc.	EOS R6 Mark II Lens - RF 24-70mm F2.8L IS USM Տեսախցիկ օ Մատրիցա՝ Տիպ՝ CMOS, Full-frame (35.9×23.9 մմ), Էֆեկտիվ պիկսելներ՝ 24.2 ՄՊ օ Լուսանկարչական պրոցեսոր՝ DIGIC X • Լուսանկարի ձևաչափեր՝ JPEG, HEIF, RAW • Տեսանյութի ռեժիմներ՝ օ 6K RAW (HDMI-ի միջոցով) օ 4K UHD (3840×2160), մինչև 60 կ/վ օ Full HD (1920×1080), մինչև 120 կ/վ • Տեսանյութի կոդեկներ՝ H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC • ISO զգայունություն՝ օ Լուսանկարը՝ 100-102,400 (ընդլայնված՝ մինչև

204,800) օ Տեսանյութը՝ 100-25,600  
(ընդլայնված՝ մինչև 204,800)  
• Կայունացում՝ Ներկառուցված  
5-առանցքային օպտիկական  
կայունացում (IBIS),  
համատեղելիությունը՝ RF  
օբյեկտիվների հետ • Ֆոկուսային  
համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II օ  
Ավտոֆոկուսի կետերի քանակ՝  
մինչև 1053 կետ օ Ֆոկուսի  
ռեժիմներ՝ դեմքերի, աչքերի և  
կենդանիների ճանաչում • Էկրանի և  
օպտիկական խցիկի չափսեր՝ օ  
Էկրան՝ 3.0" LCD (Vari-angle), 1.62Մ  
կետ օ Օպտիկական խցիկ (EVF)՝  
3.69Մ կետ OLED, 120Hz  
թարմացման հաճախականություն •  
Պորտեր և կապի միջոցներ՝ օ USB-C  
3.2 Gen 2 օ HDMI Micro (Type-D) օ  
WiFi (2.4GHz և 5GHz), Bluetooth v5.0  
Միկրոֆոն և ականջակալներ՝ 3.5մմ  
• Լիցքավորման համակարգ՝ օ  
Մարտկոց՝ LP-E6NH (նույնպես  
համատեղելի LP-E6N և LP-E6-ի հետ)  
օ Գործողության տևողություն՝ մոտ  
580 լուսանկար (LCD) կամ 320  
լուսանկար (EVF) օ Լիցքավորում՝  
USB PD աջակցությամբ • Քաշ և  
չափսեր՝ օ Քաշ՝ նվազագույնը 660 գ

				<p>(մարտկոցի և քարտի հետ) օ Չափսեր՝ 138×98×88 մմ Օբյեկտիվ Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-70 մմ • Ապերատուրա՝ օ Առավելագույն բացվածք՝ f/2.8 օ Նվազագույն բացվածք՝ f/22 • Կառուցվածք՝ օ Օբյեկտիվի տարրերի քանակ՝ 21 տարր 15 խմբում օ Սֆերիկական և UD տարրեր՝ գունային շեղումները Նվազեցնելու համար • Կայունացում՝ 5-աստիճան համակարգված կայունացում • Ֆոկուս՝ օ Մոտակա ֆոկուսային հեռավորություն՝ 0.21 մ (Wide) / 0.38 մ (Tele) օ Ավտոֆոկուս՝ Nano USM շարժիչով, ձեռքով կարգավորման հնարավորությամբ • Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 82 մմ • Չափս և քաշ՝ օ Տրամագիծ՝ 88.5 մմ օ Երկարություն՝ 125.7 մմ օ Քաշ՝ Նվազագույնը 900 գ Այլ պայմաններ. Ապրանքը պետք է լինի նոր (չօգտագործված): Երաշխիք՝ Նվազագույնը 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Стρύλινγνλ 24 ΟΤΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦСУՀ-ԷԸՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					