

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	EOS R6 Mark II	Canon	Տեսախցիկ օ Մատրիցա՝ Տիպ՝ CMOS, Full-frame (35.9×23.9 մմ), Էֆեկտիվ պիկսելներ՝ 24.2 ՄՊ օ Լուսանկարչական պրոցեսոր՝ DIGIC X Լուսանկարի ձևաչափեր՝ JPEG, HEIF, RAW Տեսանյութի ռեժիմներ՝ օ 6K RAW (HDMI-ի միջոցով) օ 4K UHD (3840×2160), մինչև 60 կ/վ օ Full HD (1920×1080), մինչև 120 կ/վ Տեսանյութի կոդեկներ՝ H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC ISO զգայունություն՝ օ Լուսանկարը՝ 100-102,400 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800) օ Տեսանյութը՝ 100-25,600 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800)

Կայունացում՝ Ներկառուցված
5-առանցքային օպտիկական
կայունացում (IBIS),
համատեղելիությունը՝ RF
օբյեկտիվների հետ Ֆոկուսային
համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II օ
Ավտոֆոկուսի կետերի քանակ՝
մինչև 1053 կետ օ Ֆոկուսի
ռեժիմներ՝ դեմքերի, աչքերի և
կենդանիների ճանաչում Էկրանի և
օպտիկական խցիկի չափսեր՝ օ
Էկրան՝ 3.0" LCD (Vari-angle), 1.62Մ
կետ օ Օպտիկական խցիկ (EVF)՝
3.69Մ կետ OLED, 120Hz
թարմացման հաճախականություն
Պորտեր և կապի միջոցներ՝ օ USB-C
3.2 Gen 2 օ HDMI Micro (Type-D) օ Wi-
Fi (2.4GHz և 5GHz), Bluetooth v5.0 օ
Միկրոֆոն և ականջակալներ՝ 3.5մմ
Լիցքավորման համակարգ՝ օ
Մարտկոց՝ LP-E6NH (նույնպես
համատեղելի LP-E6N և LP-E6-ի հետ)
օ Գործողության տևողություն՝ մոտ
580 լուսանկար (LCD) կամ 320
լուսանկար (EVF) օ Լիցքավորում՝
USB PD աջակցությամբ Քաշ և
չափսեր՝ օ Քաշ՝ 660 գ (մարտկոցի և
քարտի հետ) օ Չափսեր՝ 138x98x88
մմ Օբյեկտիվ Ֆոկուսային

				<p>հեռավորություն՝ 24-70 մմ Ապերատուրա՝ օ Առավելագույն բացվածք՝ f/2.8 օ Նվազագույն բացվածք՝ f/22 Կառուցվածք՝ օ Օբյեկտիվի տարրերի քանակ՝ 21 տարր 15 խմբում օ Սֆերիկական և UD տարրեր՝ գունային շեղումները նվազեցնելու համար Կայունացում՝ 5-աստիճան համակարգված կայունացում Ֆոկուս՝ օ Մոտակա ֆոկուսային հեռավորություն՝ 0.21 մ (Wide) / 0.38 մ (Tele) օ Ավտոֆոկուս՝ Nano USM շարժիչով, ձեռքով կարգավորման հնարավորությամբ Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 82 մմ Չափս և քաշ՝ օ Տրամագիծ՝ 88.5 մմ օ Երկարություն՝ 125.7 մմ օ Քաշ՝ 900 գ Այլ պայմաններ. Ապրանքը նոր է(չօգտագործված): Երաշխիք՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷՍԱՍՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon	Canon	EOS R6 Mark II	Canon	Камера о Матрица: Тип: КМОП, полнокадровая (35,9×23,9 мм), Эффективные пиксели: 24,2 МП о Процессор изображения: DIGIC X Форматы фотографий: JPEG, HEIF, RAW Видеорежимы: о 6K RAW (через HDMI) о 4K UHD (3840×2160), до 60 кадров в секунду о Full HD (1920×1080), до 120 кадров в секунду Видеокодеки: H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC Чувствительность ISO: о Фото: 100-102 400 (расширено до 204 800) о Видео: 100-25 600 (расширено до 204 800)

Стабилизация: Встроенная 5-осевая оптическая стабилизация (IBIS), совместимость с объективами RF
Система фокусировки: Dual Pixel CMOS AF II o Количество точек автофокусировки: до 1053 точек o
Режимы фокусировки:
распознавание лиц, глаз и животных Размеры экрана и оптической камеры: o Экран: 3,0-дюймовый ЖК-дисплей (с переменным углом наклона), 1,62 млн точек o Оптический видоискатель (EVF): OLED с разрешением 3,69 млн точек, частота обновления 120 Гц Порты и средства связи: USB-C 3.2 Gen 2 o HDMI Micro (тип D) o Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth v5.0 o Микрофон и наушники: 3,5 мм Система зарядки: o Аккумулятор: LP-E6NH (также совместим с LP-E6N и LP-E6) o
Время работы: приблизительно 580 снимков (ЖК-дисплей) или 320 снимков (электронный видоискатель) o Зарядка: поддерживается USB PD Вес и размеры: o Вес: 660 г (с аккумулятором и картой) o

				<p>Размеры: 138×98×88 мм Цель Фокусное расстояние: 24-70 мм Диафрагма: Максимальная диафрагма: f/2.8 о Минимальная диафрагма: f/22 Структура: о Количество линз: 21 элемент в 15 группах о Сферические и UD- элементы для уменьшения хроматических аберраций Стабилизация: 5-уровневая интегрированная стабилизация Фокус: о Минимальное расстояние фокусировки: 0,21 м (широкоугольный) / 0,38 м (телеобъектив) о Автофокусировка с мотором Nano USM, с возможностью ручного управления Диаметр фильтра: 82 мм Размер и вес: о Диаметр: 88,5 мм Длина: 125,7 мм Вес: 900 г. Другие условия: Товар новый (неиспользованный). Гарантия: 1 год.</p>
--	--	--	--	---