

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/7-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Երկարաճիտք կոշիկ, նախատեսված է տարվա բոլոր եղանակների համար ու պատրաստված բնական կաշվից, գույնը սև: Կոշիկի ամբողջ պարագծով առկա ռետինե ներդիրը, ապահովում է կոշիկի պաշտպանությունն ու ջրակայունությունը: Խոշոր եղջերավոր անասունի հարթ (առանց նակատի), սև գույնի, կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի): Կազմված է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, ներբանից և տակացուկից: Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին առնվազն 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ), լեզվակից ճտքերին միացող հատվածը 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ), իսկ ճտքերը ծալվածքով 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ) կաշվից, քթամասը և կրունկամասը կոշտ: Քթամասում և կրունկամասում ներսից միջադրվում են թերմոպլաստ, որն ապահովում է մինչև 50 Ջոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կապակցված, առնվազն 2.8 մմ հաստության բնական հումքից, պաղոշից և կոշիկի համար նախատեսված 1.8 մմ հաստության ստվարաթղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղական սուլպինատոր: Կոշիկի երեսամասի ներսի հատվածը մշակվում է 240-245 գրամ մակերեսային խտությամբ 100 % բամբակ բաղադրությամբ կտորից: Լեզվակը՝ փակ փականով: Կոշիկի ճտքերի բարձրությունը՝ 23 սմ (շեղումը՝ ± 1 սմ): Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներսի մասով հիմնական ներդիրից մինչև ճտքի վերին եզրը: Տակացուն՝ միաշերտ, մաշվածադիմացկուն, յուղակայուն ռետինից՝ խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Կոշիկը ոտքին հարմարեցվում է ճտքերի վրա ամրացված մետաղյա փուլակներով անցնող կոշկաքուղերով և ներսամասին</p>

մշակված երկկողմանի շղթայով: Շղթան ողջ երկայնքով երկկողմանի մշակված է պաշտպանիչ փականներով: Կոշկաքուղերը՝ քիմիական մանրաթելից: Կոշիկի միջադիրը՝ ստելկան, առնվազն 3 մմ հաստության բնական նյութից՝ պադոշից: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ՝ վրան նշված չափսը: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաթեթավորումը՝ սովորաթղթե արկղերով, պիտակավորված: Պիտակի վրա նշված են՝ տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով Վաճառողը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքի՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության մասին լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն՝ տրված Հայաստանի Հանրապետությունում հավաստագիր ունեցող լաբորատոր փորձաքննական կենտրոնի կողմից: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խտանի դեպքում Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի պահանջով դրանք վերացնել: Ճտքավոր կոշիկի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Նմուշը ներկայացված է կից նկարում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/7-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Երկարաճիտք կոշիկ, նախատեսված է տարվա բոլոր եղանակների համար ու պատրաստված բնական կաշվից, գույնը սև: Կոշիկի ամբողջ պարագծով առկա ռետինե ներդիրը, ապահովում է կոշիկի պաշտպանությունն ու ջրակայունությունը: Խոշոր եղջերավոր անասունի հարթ (առանց նակատի), սև գույնի, կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի): Կազմված է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, ներբանից և տակացուկից: Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին առնվազն 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ), լեզվակից ճոքերին միացող հատվածը 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ), իսկ ճոքերը ծավալածքով 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ) կաշվից, քթամասը և կրունկամասը կոշտ: Քթամասում և կրունկամասում ներսից միջադրվում են թերմոպլաստ, որն ապահովում է մինչև 50 Զոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կապակցված, առնվազն 2.8 մմ հաստության բնական հումքից, պաղոշից և կոշիկի համար նախատեսված 1.8 մմ հաստության սովարաթղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Կոշիկի երեսամասի ներսի հատվածը մշակվում է 240-245 գրամ մակերեսային խտությամբ 100 % բամբակ բաղադրությամբ կտորից: Լեզվակը՝ փակ փականով: Կոշիկի ճոքերի բարձրությունը՝ 23 սմ (շեղումը՝ ± 1 սմ): Բարձրությունը չափվում է ճոքի ներսի մասով հիմնական ներդիրից մինչև ճոքի վերին եզրը: Տակացուն՝ միաշերտ, մաշվածադիմացկուն, յուղակայուն ռետինից՝ խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Կոշիկը ոտքին հարմարեցվում է ճոքերի վրա ամրացված մետաղյա փուլակներով անցնող կոշկաքուղերով և ներսամասին</p>

մշակված երկկողմանի շղթայով: Շղթան ողջ երկայնքով երկկողմանի մշակված է պաշտպանիչ փականներով: Կոշկաքուղերը՝ քիմիական մանրաթելից: Կոշիկի միջադիրը՝ ստելկան, առնվազն 3 մմ հաստության բնական նյութից՝ պադոշից: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ՝ վրան նշված չափսը: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով, պիտակավորված: Պիտակի վրա նշված են՝ տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով Վաճառողը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքի՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության մասին լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն՝ տրված Հայաստանի Հանրապետությունում հավաստագիր ունեցող լաբորատոր փորձաքննական կենտրոնի կողմից: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խտանի դեպքում Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի պահանջով դրանք վերացնել: Ճտքավոր կոշիկի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Նմուշը ներկայացված է կից նկարում: