

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon EOS R6 Mark II Lens - Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM	Canon	EOS R6 Mark II Lens - RF 24-70mm F2.8L IS USM	Canon Inc.	Տեսախցիկ օ Մատրիցա՝ Տիպ՝ CMOS, Full-frame (35.9×23.9 մմ), Էֆեկտիվ պիկսելներ՝ 24.2 ՄՊ օ Լուսանկարչական պրոցեսոր՝ DIGIC X • Լուսանկարի ձևաչափեր՝ JPEG, HEIF, RAW • Տեսանյութի ռեժիմներ՝ օ 6K RAW (HDMI-ի միջոցով) օ 4K UHD (3840×2160), մինչև 60 կ/վ օ Full HD (1920×1080), մինչև 120 կ/վ • Տեսանյութի կոդեկներ՝ H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC • ISO զգայունություն՝ օ Լուսանկարը՝ 100-102,400 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800) օ Տեսանյութը՝ 100-25,600 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800) •

Կայունացում՝ Ներկառուցված  
5-առանցքային օպտիկական  
կայունացում (IBIS),  
համատեղելիությունը՝ RF  
օբյեկտիվների հետ • Ֆոկուսային  
համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II օ  
Ավտոֆոկուսի կետերի քանակ՝  
մինչև 1053 կետ օ Ֆոկուսի  
ռեժիմներ՝ դեմքերի, աչքերի և  
կենդանիների ճանաչում • Էկրանի և  
օպտիկական խցիկի չափսեր՝ օ  
Էկրան՝ 3.0" LCD (Vari-angle), 1.62Մ  
կետ օ Օպտիկական խցիկ (EVF)՝  
3.69Մ կետ OLED, 120Hz  
թարմացման հաճախականություն •  
Պորտեր և կապի միջոցներ՝ օ USB-C  
3.2 Gen 2 օ HDMI Micro (Type-D) օ Wi-  
Fi (2.4GHz և 5GHz), Bluetooth v5.0 օ  
Միկրոֆոն և ականջակալներ՝ 3.5մմ  
• Լիցքավորման համակարգ՝ օ  
Մարտկոց՝ LP-E6NH (նույնպես  
համատեղելի LP-E6N և LP-E6-ի հետ)  
օ Գործողության տևողություն՝ մոտ  
580 լուսանկար (LCD) կամ 320  
լուսանկար (EVF) օ Լիցքավորում՝  
USB PD աջակցությամբ • Քաշ և  
չափսեր՝ օ Քաշ՝ նվազագույնը 660 գ  
(մարտկոցի և քարտի հետ) օ  
Չափսեր՝ 138×98×88 մմ Օբյեկտիվ •

					<p>Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-70 մմ • Ապերատուրա՝ օ Առավելագույն բացվածք՝ f/2.8 օ Նվազագույն բացվածք՝ f/22 • Կառուցվածք՝ օ Օբյեկտիվի տարրերի քանակ՝ 21 տարր 15 խմբում օ Սֆերիկական և UD տարրեր՝ գունային շեղումները նվազեցնելու համար • Կայունացում՝ 5-աստիճան համակարգված կայունացում • Ֆոկուս՝ օ Մոտակա ֆոկուսային հեռավորություն՝ 0.21 մ (Wide) / 0.38 մ (Tele) օ Ավտոֆոկուս՝ Nano USM շարժիչով, ձեռքով կարգավորման հնարավորությամբ • Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 82 մմ • Չափս և քաշ՝ օ Տրամագիծ՝ 88.5 մմ օ Երկարություն՝ 125.7 մմ օ Քաշ՝ նվազագույնը 900 գ Այլ պայմաններ. Ապրանքը պետք է լինի նոր (չօգտագործված): Երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon EOS R6 Mark II Lens - Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM	Canon	EOS R6 Mark II Lens - RF 24-70mm F2.8L IS USM	Canon Inc.	Камера о Матрица: Тип: КМОП, полнокадровая (35,9×23,9 мм), Эффективные пиксели: 24,2 МП о Процессор изображения: DIGIC X • Форматы фотографий: JPEG, HEIF, RAW • Видеорежимы: о 6K RAW (через HDMI) о 4K UHD (3840×2160), до 60 кадров в секунду о Full HD (1920×1080), до 120 кадров в секунду • Видеокодеки: H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC • Чувствительность ISO: о Фото: 100-102 400 (расширено до 204 800) о Видео: 100-25 600 (расширено до 204 800) •

Стабилизация: встроенная 5-осевая оптическая стабилизация (IBIS), совместимость с объективами RF • Система фокусировки: Dual Pixel CMOS AF II • Количество точек автофокусировки: до 1053 точек • Режимы фокусировки: распознавание лиц, глаз и животных • Размеры экрана и оптической камеры: • Экран: 3,0-дюймовый ЖК-дисплей (с переменным углом наклона), 1,62 млн точек • Оптический видоискатель (EVF): OLED с разрешением 3,69 млн точек, частота обновления 120 Гц • Порты и средства связи: USB-C 3.2 Gen 2 • HDMI Micro (тип D) • Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth v5.0 • Микрофон и наушники: 3,5 мм • Система зарядки: • Аккумулятор: LP-E6NH (также совместим с LP-E6N и LP-E6) • Время работы: приблизительно 580 снимков (ЖК-дисплей) или 320 снимков (электронный видоискатель) • Зарядка: поддерживается USB PD • Вес и размеры: • Вес: минимум 660 г (с аккумулятором и картой) •

				<p>Размеры: 138×98×88 мм Цель • Фокусное расстояние: 24-70 мм • Диафрагма: Максимальная диафрагма: f/2.8 о Минимальная диафрагма: f/22 • Структура: о Количество линз: 21 элемент в 15 группах о Сферические и UD- элементы для уменьшения хроматических аберраций • Стабилизация: 5-уровневая интегрированная стабилизация • Фокус: о Минимальное расстояние фокусировки: 0,21 м (широкоугольный) / 0,38 м (телеобъектив) о Автофокусировка с мотором Nano USM, с возможностью ручного управления • Диаметр фильтра: 82 мм • Размер и вес: о Диаметр: 88,5 мм Длина: 125,7 мм о Вес: минимум 900 г Другие условия: Товар должен быть новым (неиспользованным). Гарантия: минимум 1 год.</p>
--	--	--	--	--