

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Մալուխ-Տեսակ- FTP,Նյութը-առանց թթվածնի պղինձ (99,95% մաքրություն), Տրամագիծը 0,52 մմ $\pm 0,02$ մմ (0,0204 « $\pm 0,0007$ »), American Wire Gauge- 24AWG, Մեկուսացում-Նյութը- բարձր խտության պոլիմեռ, Նվազագույն միջին հաստությունը- 0,25 մմ (0,0098 "), Տրամագիծը-1,04 մմ $\pm$ 0,05 մմ (0,0409 « $\pm 0,0019$ »), Գույն -(4 զույգ)- կապույտ, սպիտակ / կապույտ; նարնջագույն, սպիտակ / նարնջագույն; կանաչ, սպիտակ / կանաչ; շագանակագույն, սպիտակ/շագանակագույն, Պատրող

լարը-Նյութ Պոլիէթեր, Տեխնիկական պայմաններ -500D, Հողանցում-Նյութը պինդ օլոֆապատ պղինձ, Տեխնիկական -0.50 մմ±0.10 մմ (0.0196"±0.0039"), Էկրան-Նյութ- Պոլիէթեր ալյումինե փայլաթիթեղ, Տեխնիկական -19×0,065 մմ (19×0,0025»), Պատյան- Նյութ -Պոլիվինիլքլորիդ, Նվազագույն միջին հաստությունը-0,40 մմ (0,0157 դյույմ), Տրամագիծը-6,2 մմ ± 0,5 մմ (0,2440 «± 0,0196»), Գույնը մոխրագույն, Էլեկտրական-Մաքս. Մեկ հաղորդիչի DC դիմադրություն -(20°C)-9.5Ω/100 մ, Մեկուսիչ դիմադրություն- 5000 MΩ կմ, DC դիմադրություն անհավասարակշռություն 2% (զույգ ներսում), 4% (զույգ միջև), Անհավասարակշռված հզորություն-160pF/100մ, Գործող հզորությունը- 56pF/100մ, Հաղորդում-Հատկանշական դիմադրություն- 100±15Ω, Մոտակա ծայրում փոխադարձ խանգարումներ- ≥35,30 դԲ/100 մ @ 100 ՄՀ, Առավելագույն ազդանշանի մարումը 100 մետրում 22 դեցիբել, Առավելագույն ազդանշանի

մարումը- 100 մետրում 22 դեցիբել, Վերադարձի կորուստ - $\geq 20,1$ դԲ/100 մ @ 100 ՄՀց, Մեխանիկական- Առաձգականություն արտաքին պատյան-$\geq 13,5$ ՄՊա, Մեկուսիչ≥ 16ՄՊա, Առաձկանություն երկարացում լարվածության (կտրման) դեպքում- 150%, մեկուսիչը 300%, Տեղադրման ճկման շառավիղը- > 8 անգամ արտաքին մալուխի տրամագծից, Էկոլոգիական-Մեկուսացման դիմադրություն գունային միգրացիայի նկատմամբ- Առանց միգրացիայի,Ցածր ջերմաստիճանի ճկման փորձարկում- Փորձարկումից հետո ճեղքվածք չկա, Ջերմային շոկի փորձարկում -Փորձարկումից հետո ճաքեր չկան, Աշխատանքային ջերմաստիճանը -20°C-ից $+75^{\circ}\text{C}$ (-4°F-ից 167°F), Տեղադրման ջերմաստիճանը 0°C-ից $+60^{\circ}\text{C}$ (32°F- ից 140°F), Պահպանման ջերմաստիճանը -15°C-ից $+75^{\circ}\text{C}$ (5°F- ից 167°F), Փաթեթ-Երկարություն- $305,0$ մ ($1000,66$ ֆտ) $\pm 2,0$ մ ($6,56$ ֆտ), Փաթեթի չափերը- 350 մմ $\times$ 350 մմ $\times$ 300 մմ, Փաթեթավորման մեթոդ 305.0 մ (1000.66 ոտնաչափ)

				գլանափաթեթ, նրբատախտակի փայտի գլանափաթեթ, Համախառն քաշը - ոչ ավել 14 կգ $\pm$ 0,5 կգ (30,86 ֆունտ $\pm$ 1,10 ֆունտ), Չուտ քաշը - ոչ ավել 11,5 կգ $\pm$ 0,5 կգ (25,35 ֆունտ $\pm$ 1,10 ֆունտ), Գործադիր ստանդարտ -ANSI/TIA 568-C.2, Հավաստագիր-CPR Eca հավաստագիր, Ապրանքը պարտադիր պետք է լինի կամ Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi Ֆիրմաների: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառողը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi	Մալուխ-Տեսակ- FTP,Ելուքը-առանց թթվածնի պղինձ (99,95% մաքրություն), Տրամագիծը 0,52 մմ ± 0,02 մմ (0,0204 «± 0,0007»), American Wire Gauge- 24AWG, Մեկուսացում-Ելուքը- բարձր խտության պոլիմեռ, Նվազագույն միջին հաստությունը- 0,25 մմ (0,0098 "), Տրամագիծը-1,04 մմ ± 0,05 մմ (0,0409 «± 0,0019»), Գույն -(4 զույգ)- կապույտ, սպիտակ / կապույտ; նարնջագույն, սպիտակ / նարնջագույն; կանաչ, սպիտակ / կանաչ; շագանակագույն, սպիտակ/շագանակագույն, Պատրող

լարը-Նյութ Պոլիէթեր, Տեխնիկական պայմաններ -500D, Հողանցում-Նյութը պինդ օլոֆապատ պղինձ, Տեխնիկական -0.50 մմ±0.10 մմ (0.0196"±0.0039"), Էկրան-Նյութ- Պոլիէթեր ալյումինե փայլաթիթեղ, Տեխնիկական -19×0,065 մմ (19×0,0025»), Պատյան- Նյութ -Պոլիվինիլքլորիդ, Նվազագույն միջին հաստությունը-0,40 մմ (0,0157 դյույմ), Տրամագիծը-6,2 մմ ± 0,5 մմ (0,2440 «± 0,0196»), Գույնը մոխրագույն, Էլեկտրական-Մաքս. Մեկ հաղորդիչի DC դիմադրություն -(20°C)-9.5Ω/100 մ, Մեկուսիչ դիմադրություն- 5000 MΩ կմ, DC դիմադրություն անհավասարակշռություն 2% (զույգ ներսում), 4% (զույգ միջև), Անհավասարակշռված հզորություն-160pF/100մ, Գործող հզորությունը- 56pF/100մ, Հաղորդում-Հատկանշական դիմադրություն- 100±15Ω, Մոտակա ծայրում փոխադարձ խանգարումներ- ≥35,30 դԲ/100 մ @ 100 ՄՀ, Առավելագույն ազդանշանի մարումը 100 մետրում 22 դեցիբել, Առավելագույն ազդանշանի

մարումը- 100 մետրում 22 դեցիբել, Վերադարձի կորուստ - $\geq 20,1$ դԲ/100 մ @ 100 ՄՀց, Մեխանիկական- Առաձգականություն արտաքին պատյան- $\geq 13,5$ ՄՊա, Մեկուսիչ ≥ 16 ՄՊա, Առաձկանություն երկարացում լարվածության (կտրման) դեպքում- 150%, մեկուսիչը 300%, Տեղադրման ճկման շառավիղը- > 8 անգամ արտաքին մալուխի տրամագծից, Էկոլոգիական-Մեկուսացման դիմադրություն գունային միգրացիայի նկատմամբ- Առանց միգրացիայի,Ցածր ջերմաստիճանի ճկման փորձարկում- Փորձարկումից հետո ճեղքվածք չկա, Ջերմային շոկի փորձարկում -Փորձարկումից հետո ճաքեր չկան, Աշխատանքային ջերմաստիճանը -20°C -ից $+75^{\circ}\text{C}$ (-4°F -ից 167°F), Տեղադրման ջերմաստիճանը 0°C -ից $+60^{\circ}\text{C}$ (32°F - ից 140°F), Պահպանման ջերմաստիճանը -15°C -ից $+75^{\circ}\text{C}$ (5°F - ից 167°F), Փաթեթ-Երկարություն- 305,0 մ (1000,66 ֆտ) $\pm 2,0$ մ (6,56 ֆտ), Փաթեթի չափերը- 350 մմ $\times$ 350 մմ $\times$ 300 մմ, Փաթեթավորման մեթոդ 305.0 մ (1000.66 ոտնաչափ)

				գլանափաթեթ, նրբատախտակի փայտի գլանափաթեթ, Համախառն քաշը - ոչ ավել 14 կգ $\pm$ 0,5 կգ (30,86 ֆունտ $\pm$ 1,10 ֆունտ), Չուտ քաշը - ոչ ավել 11,5 կգ $\pm$ 0,5 կգ (25,35 ֆունտ $\pm$ 1,10 ֆունտ), Գործադիր ստանդարտ -ANSI/TIA 568-C.2, Հավաստագիր-CPR Eca հավաստագիր, Ապրանքը պարտադիր պետք է լինի կամ Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi Ֆիրմաների: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառողը:
--	--	--	--	---