

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CANON XEROX HP	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք: Ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ / մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Տպման որակ (dpi) / առնվազն մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թողունակությունը / առնվազն 600 x 400 dpi • Տաքացման ժամանակը / առնվազն մոտ. 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո • Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը / առնվազն 7.8 վրկ • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանելու առանձնահատկությունները • Պատճենման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը / մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Թողունակությունը պատճենահանման ժամանակ / առնվազն մինչև 600 x 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ / տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը / առնվազն մինչև 9 օրինակ Սկանավորման առանձնահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ / գունավոր • Սկանավորման թողունակությունը / օպտիկական` առնվազն մինչև 600 x 600 dpi, ընդլայնված` 9600 x 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը / առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն

		երանգներ / 256 մակարդակ • Համատեղելիություն / TWAIN, WIA • Մաքս. սկան լայնությունը / 216 մմ Այլ • Ինտերֆեյսի տեսակը / USB 2.0 բարձր արագությամբ • Աջակցվող ՕՆ-ներ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X տարբերակ 10.4.9-10.7.x 1 Linux Աղմուկի մակարդակը • Ձայնային հզորություն գործողության ընթացքում՝ ոչ ավելի, քան առավելագույնը 65,3 դԲ • Սպասման ռեժիմում՝ առավելագույնը 43,0 դԲ կամ ավելի քիչ, Ձայնային ճնշման մակարդակը աշխատանքային ռեժիմում՝ առավելագույնը 50,4 դԲ • Սպասման ռեժիմ- առանց աղմուկի Ընդհանուր առանձնահատկությունները • Կատարում / Ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ • Հիշողություն / առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ լիցքավորումով տպման հնարավորությունը առնվազն 1600 էջ • Կոմպլեկտում ներառված մեկնարկային քարթրիջը առնվազն 700 էջ տպողականությամբ Հավելում • Ապրանքի հետ տրամադրել լրացուցիչ երկու հատ նոր օրիգինալ քարթրիջ (նույն արտադրողի կողմից արտադրված նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	товарный знак	технические характеристики
2	CANON XEROX HP	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք: Ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ / մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Տպման որակ (dpi) / առնվազն մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թողունակությունը / առնվազն 600 x 400 dpi • Տաքացման ժամանակը / առնվազն մոտ. 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո • Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը / առնվազն 7.8 վրկ • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանելու առանձնահատկությունները • Պատճենման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը / մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Թողունակությունը պատճենահանման ժամանակ / առնվազն մինչև 600 x 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ / տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը / առնվազն մինչև 9 օրինակ Սկանավորման առանձնահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ / գունավոր • Սկանավորման թողունակությունը / օպտիկական` առնվազն մինչև 600 x 600 dpi, ընդլայնված` 9600 x 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը / առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն երանգներ / 256 մակարդակ • Համատեղելիություն / TWIN, WIA • Մաքս. սկան լայնությունը /

216 մմ Այլ • Ինտերֆեյսի տեսակը / USB 2.0 բարձր արագությամբ • Աջակցվող ՕՇ-ներ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X տարբերակ 10.4.9-10.7.x 1 Linux Աղմուկի մակարդակը • Ձայնային հզորություն գործողության ընթացքում ոչ ավելի, քան առավելագույնը 65,3 դԲ • Սպասման ռեժիմում՝ առավելագույնը 43,0 դԲ կամ ավելի քիչ, Ձայնային ճնշման մակարդակը աշխատանքային ռեժիմում՝ առավելագույնը 50,4 դԲ

- Սպասման ռեժիմ- առանց աղմուկի Ընդհանուր առանձնահատկությունները • Կատարում / Ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ • Հիշողություն / առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ լիցքավորումով տպման հնարավորությունը առնվազն 1600 էջ • Կոմպլեկտում ներառված մեկնարկային քարթրիջը առնվազն 700 էջ տպողականությամբ Հավելում • Ապրանքի հետ տրամադրել լրացուցիչ երկու հատ նոր օրիգինալ քարթրիջ (նույն արտադրողի կողմից արտադրված նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիջները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: