

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                                         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36                 | ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ          | ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ        | խոհանոցային պա<br>հարաններ/հացի<br>պահման համար | ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ           | Պատրաստված է 16 մմ<br>հաստությամբ հղկեցված<br>նրբատախտակից, դրսի մասից<br>եռաշերտ լաքապատված<br>/Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը`<br>900 x 900 x 600 մմ, գետնից`<br>առնվազն 200 մմ բարձրության վրա:<br>Աշխատանքային հարթության<br>եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ<br>հաստության պլաստիկե<br>եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ<br>աշխատանքային հարթության<br>եզրագծերը` 0.4-1.0 մմ հաստության<br>պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):<br>Բոլոր անկյունները լինեն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կլորացված կամ անկյունների<br/>ամրացված լինեն պլաստմասե<br/>կլորացված հատուկ դետալներ:<br/>Բոլոր միացումներն իրականացնել<br/>թաքնված ամրակցումներով:<br/>Պահարանի վերին մասը առաջ լինի<br/>դռների մակարդակից: Ունի 2<br/>լամինատե պրոֆիլապատ փակվող<br/>դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը<br/>ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր<br/>դռները պետք է ունենան փորովի<br/>օվալաձև բռնակներ, դռների<br/>վերևում և ներքևում լինեն 2-ական<br/>35 մմ տրամագծով օղանցքեր<br/>/ուղահայաց/` պատված<br/>պլաստմասե օղակներով /բռնակի<br/>նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1<br/>շարահարթակը լինի մեջտեղում,<br/>փայտից (ոչ շինարարական),<br/>փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-<br/>ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ<br/>մշակված: Հետնապատը պետք է<br/>լինի 4 մմ հաստությամբ<br/>լամինացված փայտաթելային<br/>սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:<br/>Պահարանի կոնստրուկցիան<br/>հավաքված է փայտյա չիվիներով<br/>(шкант) և փոքր ներփորվող<br/>դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>կողքը 2 հատ աкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-пoлyмaтoвыи/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                                    | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36         | ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ           | ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ  | խոհանոցային պահարաններ/հացի պահման համար | ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ               | Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կլորացված կամ անկյունների<br/>ամրացված լինեն պլաստմասե<br/>կլորացված հատուկ դետալներ:<br/>Բոլոր միացումներն իրականացնել<br/>թաքնված ամրակցումներով:<br/>Պահարանի վերին մասը առաջ լինի<br/>դռների մակարդակից: Ունի 2<br/>լամինատե պրոֆիլապատ փակվող<br/>դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը<br/>ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր<br/>դռները պետք է ունենան փորովի<br/>օվալաձև բռնակներ, դռների<br/>վերևում և ներքևում լինեն 2-ական<br/>35 մմ տրամագծով օղանցքեր<br/>/ուղահայաց/` պատված<br/>պլաստմասե օղակներով /բռնակի<br/>նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1<br/>շարահարթակը լինի մեջտեղում,<br/>փայտից (ոչ շինարարական),<br/>փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-<br/>ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ<br/>մշակված: Հետնապատը պետք է<br/>լինի 4 մմ հաստությամբ<br/>լամինացված փայտաթելային<br/>սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:<br/>Պահարանի կոնստրուկցիան<br/>հավաքված է փայտյա չիվիներով<br/>(шкант) և փոքր ներփորվող<br/>դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>կողքը 2 հատ աкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-пoлyмaтoвыи/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|