

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

					ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու
--	--	--	--	--	--

					հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանահարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված ԵՕդասի ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ԵՕդասի ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված ԵՕդասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սևարներին ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ»
--	--	--	--	--	--

					բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով, էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Ոտքերին պետք է ամրացվեն պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:
Номер лота			Предлагаемый товар		Արտադրի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն технические характеристики արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	մակնշում, որում նշված կլինեն технические характеристики արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար
17	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	должны быть готовыми к использованию, должны быть экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должно быть хорошо ошкурено, шлифованные, полированные, без пыли, экологически чистой и безопасной для здоровья веществами, углы должны быть закругленными или анкона крепится полимерный или резиновый безопасности, обеспечивающих специальные детали работы. Должны быть плотно из маку материалов, что в процессе эксплуатации возникают տեսքը: Մակնշումն անմիջապես

				на получение проектной документации контрактной системы в соответствии поставляемых товаров и услуг, а также соответствующий ремонт и услуги испытания и обслуживания, а также быть обеспечены в соответствии с частью 1 статьи 1171 Гражданского кодекса Республики Армения, а также иллюстрации должны быть сделаны
				качественные, четкие горам, без производственных отана армении. Должна быть обеспечена экономистов, то есть, поставляемых имущество должно быть в соответствии асака группы чапай требованиями, также желательно быть с возможностью регулирования и комфортное для работы время. Двухэтажные кровати, на которых в 1400 x 600 x 1400 мм (Д x Л x Б), он собирается 18 мм mdf E0ишиr TC из: на Первом этаже кровати, высота над землей 300 мм, двух налогов между пространство для 800 мм: Два этажа кровати линейные размеры одинаковы и имеют один и тот же глубина 150-200 мм. Имеет следующие размеры для 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 мм (Л x X x Б)

						деревянный ступень, (35 x 35) мм размеры деревянные ступенчатые, между которыми шагов на дальность 250-300 мм: Аргентина также собирается 18мм mdf Е0ишн TC-с, имеют 300 мм в ширину и волнистых вид: Волны глубину 50-100 мм , длина 200 - 300 мм: Матрасы под пиво в полную 18мм толщиной торговля Е0ишн ТС, на которых системы должны быть открыты на 30 мм в диаметре, по крайней мере три диафрагмы: нажал на спусковой крючок лежит на кого, ширина, проходящих 18мм толщиной 200 мм широты торговля Е0ишн TC-от из пяти ремней и саров закрепленного деталями. Описание матрас найди «Мягкий инвентарь и принадлежности» отдела № 6 пункте: Торговля Е0ишн TC в рабочей плоскости все углы должны корней, с краями разве 1-2 мм толщины полимерных державна (ПВХ или эквивалент), или анкона крепится пластмасс или резины округлые специальных деталей: Кровати конструкция все детали собраны постнов,
--	--	--	--	--	--	--

					деревянные иванов, эмульсией: Все миомы реализовать скрытые и гарантированно характеров армении. Ноги должны быть закреплены полимерные планом в 8 мм толщиной армении. Цвета заранее согласовать детского сада с руководством: Образцы должны до поставки согласованы с заказчиком и по первому же требованию должен быть предъявлен соответствия товара, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, независимые экспертные учреждения, выданного заключения и). Должна быть установлена гарантия обслуживание по крайней мере, 1 год производственных дефектов и возможных несоответствий восстановления, ремонта и/или замены цели. Товара должна быть произведена маркировка, в котором будут указаны производитель, страна, производитель, компания, производства, являющихся основанием для нормативно-
--	--	--	--	--	---

					правовой документ, время изготовления, использованные материалы, их безопасность и экологически чистого сырья о том, что запись и так далее. Маркировка должна производиться русский, допускается также международным языком (в частности, английский, русский), читается варианте. Маркировка должна производиться такие части, чтобы китай общий эстетический вид. Економ сразу продукции при невозможности допускается увы, информация обобщить углича листках и/или трудовую книжку (или эквивалент, например, в техническом паспорте и).
--	--	--	--	--	--