

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
88	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

					ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից
--	--	--	--	--	---

					պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ФSU-ի գուլնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուսիայով Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ
--	--	--	--	--	--

					փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և ԵՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և
--	--	--	--	--	---

					не востановить, если будет в кратчайшие сроки заменять
					поставленный товар и/или сделать соответствующий ремонт или исправления безопасности. Должна быть обеспечена эстетичности, в частности, наряду и/или иллюстрации должны быть сделаны качественные, четкие горам, без производственных отана армении. Должна быть обеспечена экономистов, то есть, поставляемых имущество должно быть в соответствии асака группы чапай требованиями, также желательно быть с возможностью регулирования и комфортное для работы время. Пара изготовлена из 8 мм толщиной mdf E0ишн TC-от: Размеры 800 x 450 x 1800 мм (Л x X x Б): Парни делится на натали(помещении) для 800 x 450 x 450 мм (Л x X x Б) четыре полки, 18 мм толщина торговля E0ишн TC-с, изготовленных дверями закрытия, каждая из которых прикреплена к 3-х нина армении. Все двери должны иметь овальный ручки: Рабочей плоскости грани крепче

					1-2 мм толщины полимерных державна (ПВХ или эквивалент), а не рабочей плоскости контур для 0.4-1.0 мм толщины полимерных державна (ПВХ или эквивалент):Все углы будут закругленными или анкона закрепленного быть пластмасс округлые особых деталей: Все миомы реализовать скрытые характеров армении. Этот должен быть 4 мм толщиной mdf питательная сила (ВП) и E0ишн TC в цвет:Комод конструкции, собранные на постнов, деревянные иванов и эмульсией Двери и боковые части были бетона /двигателя водяные/ по. Пара должна иметь 50 x 60 x 150 мм (Д x Л x Б)четыре отдельные деревянные, или песенка металлические ноги армении. Ног под пол по сектора терминов варанаси из-под полы имеют каменное основание, пластиковые темного цвета пеленки, в которых под стенами толщиной не менее 8 мм в: Этот должен быть 4 мм толщиной mdf питательная сила (ВП) и E0ишн TC-по цвету: Все
--	--	--	--	--	--

					миомы реализовать скрытые характеров армении. Цвет предварительно согласовать детского сада с руководством: Образцы должны до поставки согласованы с заказчиком и по первому же требованию должен быть предъявлен соответствия товара, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, независимые экспертные учреждения, выданного заключения и). Должна быть установлена гарантийное обслуживание не менее 1 года, в производственных дефектов и возможных несоответствий восстановления, ремонта и/или замены цели. Товара должна быть произведена маркировка, в котором будут указаны производитель, страна, производитель, компания, производства, являющихся основанием для нормативно- правовой документ, время изготовления, использованные материалы, их безопасность и экологически чистого сырья о том,
--	--	--	--	--	--

					что запись и так далее. Маркировка должна производиться русский, допускается также международным языком (в частности, английский, русский), читается варианте. Маркировка должна производиться такие части, чтобы китаи общий эстетический вид. Економ сразу продукции при невозможности допускается увы, информация обобщить углича листках и/или трудовую книжку (или эквивалент, например, в техническом паспорте и).
--	--	--	--	--	---