

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արամ Չանախյան ԱԶ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FTP	FTP	FTP	Հայաստան	Մալուխ-Տեսակ- FTP,Նյութը-առանց թթվածնի պղինձ (99,95% մաքրություն), Տրամագիծը 0,52 մմ ± 0,02 մմ (0,0204 «± 0,0007»), American Wire Gauge- 24AWG, Մեկուսացում-Նյութը- բարձր խտության պոլիմեռ, Նվազագույն միջին հաստությունը- 0,25 մմ (0,0098 "), Տրամագիծը-1,04 մմ ± 0,05 մմ (0,0409 «± 0,0019»), Գույն -(4 զույգ)- կապույտ, սպիտակ / կապույտ; Նարնջագույն, սպիտակ / նարնջագույն; կանաչ, սպիտակ / կանաչ; շագանակագույն, սպիտակ/շագանակագույն, Պատրող

					լարը-Նյութ Պոլիէթեր, Տեխնիկական պայմաններ -500D, Հողանցում-Նյութը պինդ օլոֆապատ պղինձ, Տեխնիկական -0.50 մմ±0.10 մմ (0.0196"±0.0039"), Էկրան-Նյութ- Պոլիէթեր ալյումինե փայլաթիթեղ, Տեխնիկական -19×0,065 մմ (19×0,0025»), Պատյան- Նյութ -Պոլիվինիլքլորիդ, Նվազագույն միջին հաստությունը-0,40 մմ (0,0157 դյույմ), Տրամագիծը-6,2 մմ ± 0,5 մմ (0,2440 «± 0,0196»), Գույնը մոխրագույն, Էլեկտրական-Մաքս. Մեկ հաղորդիչի DC դիմադրություն -(20°C)-9.5Ω/100 մ, Մեկուսիչ դիմադրություն- 5000 MΩ կմ, DC դիմադրություն անհավասարակշռություն 2% (զույգ ներսում), 4% (զույգ միջև), Անհավասարակշռված հզորություն-160pF/100մ, Գործող հզորությունը- 56pF/100մ, Հաղորդում-Հատկանշական դիմադրություն- 100±15Ω, Մոտակա ծայրում փոխադարձ խանգարումներ- ≥35,30 դԲ/100 մ @ 100 ՄՀ, Առավելագույն ազդանշանի մարումը 100 մետրում 22 դեցիբել, Առավելագույն ազդանշանի
--	--	--	--	--	---

մարումը- 100 մետրում 22 դեցիբել, Վերադարձի կորուստ - $\geq 20,1$ դԲ/100 մ @ 100 ՄՀց, Մեխանիկական- Առաձգականություն արտաքին պատյան-$\geq 13,5$ ՄՊա, Մեկուսիչ≥ 16ՄՊա, Առաձկանություն երկարացում լարվածության (կտրման) դեպքում- 150%, մեկուսիչը 300%, Տեղադրման ճկման շառավիղը- » 8 անգամ արտաքին մալուխի տրամագծից, Էկոլոգիական-Մեկուսացման դիմադրություն գոնային միգրացիայի նկատմամբ- Առանց միգրացիայի,Ցածր ջերմաստիճանի ճկման փորձարկում- Փորձարկումից հետո ճեղքվածք չկա, Ջերմային շոկի փորձարկում -Փորձարկումից հետո ճաքեր չկան, Աշխատանքային ջերմաստիճանը -20°C-ից $+75^{\circ}\text{C}$ (-4°F-ից 167°F), Տեղադրման ջերմաստիճանը 0°C-ից $+60^{\circ}\text{C}$ (32°F- ից 140°F), Պահպանման ջերմաստիճանը -15°C-ից $+75^{\circ}\text{C}$ (5°F- ից 167°F), Փաթեթ-Երկարություն- $305,0$ մ ($1000,66$ ֆտ) $\pm 2,0$ մ ($6,56$ ֆտ), Փաթեթի չափերը- 350 մմ $\times$ 350 մմ $\times$ 300 մմ, Փաթեթավորման մեթոդ 305.0 մ (1000.66 ոտնաչափ)
--

					գլանափաթեթ, նրբատախտակի փայտի գլանափաթեթ, Համախառն քաշը - ոչ ավել 14 կգ $\pm$ 0,5 կգ (30,86 ֆունտ $\pm$ 1,10 ֆունտ), Չուտ քաշը - ոչ ավել 11,5 կգ $\pm$ 0,5 կգ (25,35 ֆունտ $\pm$ 1,10 ֆունտ), Գործադիր ստանդարտ -ANSI/TIA 568-C.2, Հավաստագիր-CPR Eca
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արմի Հանրապետություն ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ФТП	ФТП	ФТП	Армения	: Безкислородная медь (чистота 99,95%) Диаметр: 0,52 мм ± 0,02 мм (0,0204" ± 0,0007") American Wire Gauge: 24AWG Материал: Высокоплотный полимер Минимальная средняя толщина: 0,25 мм (0,0098") Диаметр: 1,04 мм ± 0,05 мм (0,0409" ± 0,0019") Цвета (4 пары):Материал: Полиэстер Технические характеристики: 500Dвердая оловянная медь Технические характеристики: 0,50 мм ± 0,10 мм (0,0196" ± 0,0039")Полиэстеровая алюминиевая фольга19×0,065 мм

					(19×0,0025")Макс. сопротивление постоянного тока одного проводника (20°C): 9,5Ω/100 м Сопротивление изоляции: 5000 МΩ/км Несбалансированное сопротивление постоянного тока: 2% (внутри пары), 4% (между парами) Несбалансированная емкость: 160 пФ/100 м Рабочая емкость: 56 пФ/100 м Характеристическое сопротивление: 100Ω ± 15Ω Взаимные помехи на ближнем конце: ≥35,30 дБ/100 м @ 100 МГц Максимальное затухание сигнала: 22 дБ на 100 м Возвратные потери: ≥20,1 дБ/100 м @ 100 МГц
--	--	--	--	--	---