

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Z446-K-E	Hermle	230V սառեցվող գերարագ լաբորատոր ցենտրիֆուգ (Hermle,) իրեն համապատասխան ռոտորներով: Արագության միջակայքը առնվազն 200 և առավելագույնը 16000 պտ/ր: Առավելագույն արագացումը մինչև 27000xg է, իսկ առավելագույն տարողությունը՝ առնվազն 4 x 750 մլ: Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -20 օC-40 օC: Չափերը՝ 70-73 x 60-67 x 35-39 սմ: Զաշը՝ 111±5 կգ: Սնուցումը՝ 230 Վ, 50-60 Հց: Ներառում է երկու ռոտորներ՝ Առաջինը 4x500 մլ անկյունային ռոտոր համար առավելագույնը 8000 պտ/ր, մինչև 11000xg, անկյունը՝ 24±1 °, շառավիղը 14,5 սմ և երկրորդ 10x50 մլ ռոտոր, առավելագույնը 10500 պտ/ր, մինչև 16500xg, շառավիղ՝ 13±1 սմ, տարայի առավելագույն տրամագիծը՝ 29 մմ: Երաշխիքը մատակարարումից հետո 1 տարի: Մատակարարումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից Նախապես պայմանավորվելով պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, չպարունակի կիսամաշ և վնասված դետալներ: Առկա է արտադրողի հավաստագիր: Պետք է ունենա ISO 9001:2015, ISO 13485:2016-08,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Z446-K-E	Hermle	230V սառեցվող գերարագ լաբորատոր ցենտրիֆուգ (Hermle,) իրեն համապատասխան ռոտորներով: Արագության միջակայքը առնվազն 200 և առավելագույնը 16000 պտ/ր: Առավելագույն արագացումը մինչև 27000xg է, իսկ առավելագույն տարողությունը՝ առնվազն 4 x 750 մլ: Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -20 օC-40 օC: Չափերը՝ 70-73 x 60-67 x 35-39 սմ: Զաշը՝ 111±5 կգ: Սնուցումը՝ 230 Վ, 50-60 Հց: Ներառում է երկու ռոտորներ՝ Առաջինը 4x500 մլ անկյունային ռոտոր համար առավելագույնը 8000 պտ/ր, մինչև 11000xg, անկյունը՝ 24±1 °, շառավիղը 14,5 սմ և երկրորդ 10x50 մլ ռոտոր, առավելագույնը 10500 պտ/ր, մինչև 16500xg, շառավիղ՝ 13±1 սմ, տարայի առավելագույն տրամագիծը՝ 29 մմ: Երաշխիքը մատակարարումից հետո 1 տարի: Մատակարարումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից նախապես պայմանավորվելով պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, չպարունակի կիսամաշ և վնասված դետալներ: Առկա է արտադրողի հավաստագիր: Պետք է ունենա ISO 9001:2015, ISO 13485:2016-08,

