

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	HI902C2-02,460015 1	Hanna Instruments,Brand	1 հատ Ավտոմատ սարքավորման տիտրատորը, որն իրականացնում է արագ և ճշգրիտ լաբորատոր տիտրումներ՝ 100-ից ավել մեթոդներով կարող է կատարել թթվահիմնային, պոտենցիոմետրիկ, ՕՎՊ, կոմպլեքսաչափական և հակադարձ տիտրումներ: Այս տիտրատորը կարող է իրականացնել ստանդարտ կամ օգտագործողի կողմից սահմանված մինչև 100 մեթոդ: Սարքի բնութագրերն են՝ -2000.0-ից մինչև 2000.0 մՎ; -2000-ից 20000 pH; -5,0-ից 105,0°C/23-ից 221°F/268,2-ից մինչև 378,2 Կ: Համակարգը ներառում է տարբեր չափերի (5, 10 և 25 մլ) բյուրեղներ: Սարքը ներառում է ծրագրավորվող խառնիչներ, որոնք առաջարկում են պտուտակի տիպի խառնում 100-ից մինչև 2500 rpm արագությամբ, որոնք ավտոմատ կերպով պահպանվում են սահմանված արժեքի 10%-ի սահմաններում: Տրամաչափումը հնարավոր է իրականացնել մինչև հինգ կետով pH-ի և ISE-ի համար, և մեկ կետով տրամաչափում mV համար: Համակարգը կարող է պահել մինչև 100 տիտրման և pH/mV/ISE հաշվետվություններ՝ հեշտացնելով տվյալների համապարփակ վերլուծությունը և

		փաստաթղթավորումը: Լրամասում առկա է 1 հատ դիպեճներ հեղուկների հետ հեշտ աշխատելու համար: Brand, Eppendorf – Xplorer™ Կամ Hamilton – Microlab® Դիսպենսերը թույլ է տալիս աշխատել հեղուկների հետ անմիջապես շերտից կամ այլ տարաներից: Դրանք խնայում են ժամանակը և ապահովում անվտանգություն, քանի որ չեն պահանջվում աշխատանքի միջանկյալ փուլեր: Հավաքածուն ներառում է 25 մլ ծավալով դիսպենսեր նախատեսված GL 45 տեսակի շերտի համար, խողովակ (երկարությունը 170-330 մմ), վերաշրջանառության խողովակ, 2 մարտկոց առնվազն 1,5 B (AAA/UM4/LR03), 3 պոլիպրոպիլենային ադապտեր շերտի համար (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), որակի հավաստագիր և աշխատանքային ձեռնարկ: Դիսպենսերն ունի պարզ և արդյունավետ դիզայն շին ամրացման համար, առանձին միացման/անջատման, դադարի, և CLEAR կոճակներ: Կարող է օգտագործվել մինչև 1 Մ ջրային և ոչ ջրային լուծույթների համար (օրինակ՝ KOH-ի էթանոլային լուծույթ): Հեղուկի հետ հաղորդակցվող մասերը պատրաստված են կայուն նյութերից: Աշխատանքային ջերմաստիճան. +15 °C-ից +40 °C սարքի և նյութի համար Գոլորշու ճնշումը. մինչև 500 մԲար Մածուցիկությունը. մինչև 500 մմ² /վ Բարձրություն. առավելագույնը ծովի մակարդակից 3000 մ Հարաբերական խոնավությունը. 20 %-ից 90% Ծավալը մինչև 25 մլ-ի համար՝ Ճշգրտությունը %-ով. (±) առնվազն 0,07% Ճշգրտությունը մկլ-ով (±)առնվազն 18 մկլ Տատանման գործակից (%) մինչև 0,025% Տատանման գործակից (մկլ) 6 մկլ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը նոր, չբացված և չօգտագործված տուփերով: Առկա է արտադրողի հավաստագիր: Հավաքածուն համապատասխանում է 1 հատին:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	HI902C2-02,460015 1	Hanna Instruments, Brand	1 հատ Ավտոմատ սարքավորման տիտրատորը, որն իրականացնում է արագ և ճշգրիտ լաբորատոր տիտրումներ՝ 100-ից ավել մեթոդներով կարող է կատարել թթվահիմնային, պոտենցիոմետրիկ, ՕՎՊ, կոմպլեքսաչափական և հակադարձ տիտրումներ: Այս տիտրատորը կարող է իրականացնել ստանդարտ կամ օգտագործողի կողմից սահմանված մինչև 100 մեթոդ: Սարքի բնութագրերն են՝ -2000.0-ից մինչև 2000.0 մՎ; -2000-ից 20000 рН; -5,0-ից 105,0°C/23-ից 221°F/268,2-ից մինչև 378,2 Կ: Համակարգը ներառում է տարբեր չափերի (5, 10 և 25 մլ) բյուրեղներ: Սարքը ներառում է ծրագրավորվող խառնիչներ, որոնք առաջարկում են պտուտակի տիպի խառնում 100-ից մինչև 2500 rpm արագությամբ, որոնք ավտոմատ կերպով պահպանվում են սահմանված արժեքի 10%-ի սահմաններում: Տրամաչափումը հնարավոր է իրականացնել մինչև հինգ կետով рН-ի և ISE-ի համար, և մեկ կետով տրամաչափում mV համար: Համակարգը կարող է պահել մինչև 100 տիտրման և рН/mV/ISE հաշվետվություններ՝ հեշտացնելով տվյալների համապարփակ վերլուծությունը և

		փաստաթղթավորումը: Լրամասում առկա է 1 հատ դիպեճներ հեղուկների հետ հեշտ աշխատելու համար: Brand, Eppendorf – Xplorer™ Կամ Hamilton – Microlab® Դիսպենսերը թույլ է տալիս աշխատել հեղուկների հետ անմիջապես շերտից կամ այլ տարաներից: Դրանք խնայում են ժամանակը և ապահովում անվտանգություն, քանի որ չեն պահանջվում աշխատանքի միջանկյալ փուլեր: Հավաքածուն ներառում է 25 մլ ծավալով դիսպենսեր նախատեսված GL 45 տեսակի շերտի համար, խողովակ (երկարությունը 170-330 մմ), վերաշրջանառության խողովակ, 2 մարտկոց առնվազն 1,5 B (AAA/UM4/LR03), 3 պոլիպրոպիլենային ադապտեր շերտի համար (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), որակի հավաստագիր և աշխատանքային ձեռնարկ: Դիսպենսերն ունի պարզ և արդյունավետ դիզայն շին ամրացման համար, առանձին միացման/անջատման, դադարի, և CLEAR կոճակներ: Կարող է օգտագործվել մինչև 1 Մ ջրային և ոչ ջրային լուծույթների համար (օրինակ՝ KOH-ի էթանոլային լուծույթ): Հեղուկի հետ հաղորդակցվող մասերը պատրաստված են կայուն նյութերից: Աշխատանքային ջերմաստիճան. +15 °C-ից +40 °C սարքի և նյութի համար Գոլորշու ճնշումը. մինչև 500 մԲար Մածուցիկությունը. մինչև 500 մմ² /վ Բարձրություն. առավելագույնը ծովի մակարդակից 3000 մ Հարաբերական խոնավությունը. 20 %-ից 90% Ծավալը մինչև 25 մլ-ի համար՝ Ճշգրտությունը %-ով. (±) առնվազն 0,07% Ճշգրտությունը մկլ-ով (±)առնվազն 18 մկլ Տատանման գործակից (%) մինչև 0,025% Տատանման գործակից (մկլ) 6 մկլ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը նոր, չբացված և չօգտագործված տուփերով: Առկա է արտադրողի հավաստագիր: Հավաքածուն համապատասխանում է 1 հատին:
--	--	--