

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ սիլիկոնե անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված պետք է լինեն բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե նիկելապատ խաչուկով: Մետաղական խաչուկի պատի հաստությունը առնվազն 2մմ: Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Հենակը պատրաստված ճկած առնվազն 15մմ հաստությամբ նրբատախտակից: Վրան լրացուցիչ ամրացված առնվազն 70մմ հաստությամբ սպունգով, պաստառապատված Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով: Նստատեղը պատրաստված առնվազն 10մմ հաստությամբ նրբատախտակից երեսպատված առնվազն 70մմ հաստությամբ սպունգով և պաստառապատված Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով: Նստատեղի լայնությունը 520-540մմ, խորությունը 500-520մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 620-650մմ, լայնությունը 520-540մմ:</p> <p>Արմընկակալները՝ երկաթյա՝ երեսպատված առնվազն 10մմ հաստությամբ սպունգով և Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով: Արմնկակալների երկաթի հաստությունը 10մմ ամենահաստ մասում և 6մմ ամենաբարակ մասում: Արմընկակալների բարձրությունը նստատեղից ամենաբարձր հատվածում 215-220մմ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում 450-470մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 530-550մմ: Գույնը՝ կամ մոխրագույն կամ շականակագույն կամ սև: *Գույները ըստ քանակի նախապես պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Կողմնորաշիջ նկար՝ * Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: ** Ապրանքի տեղափոխումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: *** Ապրանքը պետք է մատակարարվի ՀՀ կառավարական տուն, թիվ 32, 4-րդ հարկ հասցեով:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ սիլիկոնե անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված պետք է լինեն բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե նիկելապատ խաչուկով: Մետաղական խաչուկի պատի հաստությունը առնվազն 2մմ: Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Հենակը պատրաստված ճկած առնվազն 15մմ հաստությամբ նրբատախտակից: Վրան լրացուցիչ ամրացված առնվազն 70մմ հաստությամբ սպունգով, պաստառապատված Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով: Նստատեղը պատրաստված առնվազն 10մմ հաստությամբ նրբատախտակից երեսպատված առնվազն 70մմ հաստությամբ սպունգով և պաստառապատված Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով: Նստատեղի լայնությունը 520-540մմ, խորությունը 500-520մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 620-650մմ, լայնությունը 520-540մմ: Արմընկակալները՝ երկաթյա՝ երեսպատված առնվազն 10մմ հաստությամբ սպունգով և Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով: Արմնկակալների երկաթի հաստությունը 10մմ ամենահաստ մասում և 6մմ ամենաբարակ մասում: Արմընկակալների բարձրությունը նստատեղից ամենաբարձր հատվածում 215-220մմ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում 450-470մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 530-550մմ: Գույնը՝ կամ մոխրագույն կամ շականակագույն կամ սև: *Գույները ըստ քանակի նախապես պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Կողմնորաշիջ նկար՝ * Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: ** Ապրանքի տեղափոխումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: ***Ապրանքը պետք է մատակարարվի ՀՀ կառավարական տուն, թիվ 32, 4-րդ հարկ հասցեով:</p>

