

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Yealink SIP-T33G	Yealink SIP-T33G	SIP-T33G	Yealink SIP-T33G	Yealink SIP-T33G Հեռախոսի Ֆունկցիաներ 4 SIP միացում Չանգի Պահում, միկրոֆոնի անջատում, DND («Խնդրում եմ չանհանգստացնել») Արագ հավաքում, տեժ գիծ Ուղղորդում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում Խմբային լսում, SIP SMS, արտակարգ զանգեր 5-կողմանի կոնֆերանս Երաժշտության ընտրություն/բեռնում/ջնջում Չանգ IP հասցեով Ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով Հավաքման կանոններ, BLF աջակցություն XML դիտարկիչ,

					Action URL/URI Ներկառուցված սքրինշոթներ RTCP-XR, VQ-RTCPXR Էկրան և ցուցիչներ 2.4" գրաֆիկական գույնավոր LCD էկրան 320 x 240 լուծաչափով LED ցուցիչ՝ Էլեկտրաէներգիայի և MWI Գծերի վիճակի ցուցիչներ՝ կարմիր-կանաչ լուսավորությամբ Բազմալեզու աջակցություն 2անգի նույնականացում՝ անունով և համարով Էներգախնայողություն Ֆունկցիոնալ կոճակներ Ստեղնաշար՝ ռուտերեն և անգլերեն տառերով 6 նավիգացիոն կոճակ Մինչև 12 ծրագրավորվող կոճակ՝ 4 էջում Զայնի մակարդակի կարգավորման կոճակներ 5 Ֆունկցիոնալ կոճակներ՝ միկրոֆոնի անջատում/միացում, ականջակալ, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնային փոստ Կոդեկներ և ձայնի կարգավորումներ Լայնաշերտ կոդեկներ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF՝ In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO Լրիվ դուալեքս բարձրախոս՝ AEC (Էխոյի ճնշում) VAD (ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNG
--	--	--	--	--	---

						(հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի ճնշում), PLC (փաթեթների կորստի նշում), AJB (ադապտիվ բուժքեր ծայնային փաթեթների համար), AGC (միկրոֆոնի զգայունության ավտոմատ կարգավորում) Հասցեագրքեր Տեղական հասցեագիր՝ մինչև 1000 կոնտակտ Սև ցուցակ Հեռակա հասցեագիր՝ XML, LDAP Ինտելեկտուալ որոնում Որոնում հասցեագրքերում, տեղական հասցեագրքի ներմուծում/արտահանում Չանգերի պատմություն՝ հավաքված/ընդունված/բաց թողնված/ուղղորդված Ինտեգրացիա IP-ՀԳՀ-ի հետ Անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում BLF , BLA Hot-desking, արտակարգ զանգ, ինտերկոմ, paging, music on hold, հիշեցում MWI, հիշեցում, զրույցի ծայնագրություն Չայնային փոստ, զանգի պարկավորում, զանգի գրավում Կառավարում Հեռախոսի կարգավորում՝ վեբ- ինտերֆեյս/հեռախոսի Էկրան/Autoprovision FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
--	--	--	--	--	--	--

					Autoprovision Zero-sp-touch, TR069 Ստեղնաշարի արգելափակում Վերականգնում լռելայն կարգավորումներին, վերագործարկում Մատյաններ՝ PCAP Trace, system log Ցանցի բնութագրեր և անվտանգություն SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) NAT, STUN Չանգի եղանակներ՝ Proxy և peer-to-peer (IP հասցեով) IP ստացում՝ Ստատիկ/DHCP HTTP/HTTPS սերվեր ժամանակի և ամսաթվի սինխրոնիզացիա՝ SNTP-ի միջոցով UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS՝ 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP TLS 1.3 աջակցություն HTTPS-վկայագրերի կառավարում Կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի AES գաղտնագրում Գաղտնագրության և նույնականացման ստանդարտների աջակցություն (MD5 և MD5-sess) SRTP (Ուշադրություն! Մաքսային միության երկրներում նախատեսված ապրանքներում այս ֆունկցիան բացակայում է։) IEEE802.1X աջակցություն IPv6 աջակցություն LLDP/CDP/DHCP VLAN Ֆիզիկական բնութագրեր Հոլի
--	--	--	--	--	---

XML-браузер, Action URL/URI
Встроенные скриншоты RTCP-XR,
VQ-RTCPXR Экран и индикаторы
Графический 2.4" цветной LCD-
экран с разрешением 320 x 240 LED-
индикатор питания и MWI
Индикаторы состояния линий с
красно-зеленой подсветкой
Поддержка нескольких языков
Caller ID с именем и номером
Энергосбережение
Функциональные кнопки
Клавиатура с русскими и
английскими буквами 6
навигационных клавиш До 12
программируемых кнопок на 4
страницах Клавиши регулировки
громкости 5 функциональных
клавиш: откл/вкл. микрофона,
гарнитура, повторный набор
номера, громкая связь, голосовая
почта Кодеки и настройки голоса
Широкополосные кодеки: G.722
Кодеки: G.711 (A/u), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1 DTMF: In-band, Out-of-
band (RFC2833), SIP INFO Full-duplex
(полнодуплексный) спикерфон
громкой связи с AEC (подавление
эха) VAD (обнаружение активности

					голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) Записные книги Локальная записная книга до 1000 контактов Черный список Удаленная записная книга XML, LDAP Интеллектуальный поиск Поиск по записным книгам, импорт/экспорт локальной записной книги История вызовов: н абранные/принятые/пропущенные/п ереадресованные Интеграция с IP- АТС Анонимный вызов, отклонение анонимных вызовов BLF BLA Hot- desking, экстренный вызов, интерком, paging, music on hold, напоминание MWI, напоминание, запись разговора Голосовая почта, парковка вызова, захват вызова Управление Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Autoprovision FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision Zero-sp-touch, TR069
--	--	--	--	--	---

						Блокировка клавиатуры Сброс к настройкам по умолчанию, перезагрузка Логи: PCAP Trace, system log Сетевые характеристики и безопасность SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) NAT, STUN Способы вызова: Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу) Получение IP: Статический/DHCP HTTP/HTTPS-сервер Синхронизация времени и даты через SNTP UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP Поддержка TLS 1.3 Управление HTTPS-сертификатами AES-шифрование конфигурационных файлов Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess) SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного союза, данный функционал отсутствует.) Поддержка IEEE802.1X Поддержка IPv6 LLDP/CDP/DHCP VLAN Физические характеристики Датчик Холла Крепление к стене (для крепления используется комплектная подставка телефона) Поддержка
--	--	--	--	--	--	---

					PoE 802.3af, class 1 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000 Мбит/с 1xRJ9 для подключения трубки 1xRJ9 для подключения гарнитуры Блок питания: Вход 100-240 В AC, Выход 5 В, 0.6 А Потребление через блок питания: 2 – 3 Вт Потребление через PoE : 3.5 - 5 Вт Размеры (Ш*Г*В*Т): 212 x 186 x 146 x 42 мм Рабочая влажность: 10~95% Рабочая температура: -10~45 °С Температура хранения: -30~70 °С Гарантия: не менее 365 дней. Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставку и разгрузку товара на склад осуществляет Продавец.
--	--	--	--	--	---