

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՄԱ ՓՐՈԴԱԹՇՆ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ՓԾ/2025/L-44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՕՐԱՆԺ ԳՐՈՒՊ»	«ՕՐԱՆԺ ԳՐՈՒՊ»	Ձմեռային գլխարկ	«ՕՐԱՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	Ձմեռային գլխարկ INSARAG - Արտադրվում է առնվազը 125գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ ակրիլե գործվածքից, գույնը՝ սև: Գլխարկի դիմային հատվածում՝ ծավված վիճակով, սպիտակ մետաքսյա թելով և 1,5X1սմ չափսով լատինատառ ասեղնագործված է <<ARM USAR>>: Գլխարկը ներսի կողմից ունի ստուգիչ պիտակ՝ վրան նշված չափսը և արտադրողի անվանումը: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ հատ: Պարկերը պիտակավորված՝

վրան նշված տեսականու
անվանումը, քանակը, չափսը և
արտադրողի անվանումը:
Մատակարարման ժամանակ
ներկայացվում է
համապատասխանության
սերտիֆիկատ՝ գործվածքի
բաղադրության և մակերեսային
խտության վերաբերյալ, տրված
արտադրողի կողմից: Ձմեռային
գլխարկի քանակն ըստ չափսերի N
Չափս Քանակ 1 57 100 2 58 100 3
59 100 4 56 100 5 60 50 Ընդամենը
450 Ձմեռային բաճկոն INSARAG -
Արտադրվում է սինթետիկ
<<Oxford>> տեսակի, 140գրամ/մ2
վառ նարնջագույն և մուգ կապույտ
գործվածքից: Բաճկոնի ներդիրները
մշակվում են անջրաթափանց
կտորով, երկկողմանի մզակարված
առնվազը 300 գրամ մակերեսային
խտությամբ սինտեպոնով:
Աստաղացուն առնվազը 70 գրամ
մակերեսային խտությամբ սև
կտորից: Բաճկոնի օձիքի
ծոծրակամասում վրակարված է
4-4.5սմ բարձրությամբ բաց գրպան՝
գլխանոցի համար: Ծոծրակի
կենտրոնում՝ գլխանոցի գրպանի

					ներսի կոմից և գլխանոցի արտաքին կողմից՝ օձիքի միացման կարից 1սմ հեռավորությամբ, մշակված են նարնջագույն 2X2սմ չափսի կաշուն ժապավեններ՝ գլխանոցը ծալված վիճակում պահելու համար: Գլխանոցի եզրաշերտի միջով անցնում է նարնջագույն քուղ՝ ծայրերին պլաստմասե, կլորավուն բռնակներով: Քուղը գլխանոցի արձակ վիճակում յուրաքանչյուր կողմից պետք է ունենա 5-6սմ գլխանոցից դուրս գտնվող հատվածներ: Օձիքի և աստառի միացման կարում մշակված է կախիչ, կախիչի տակ չափսի ստուգիչ պիտակ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի, սև երիզաշղթայով և կաշուն ժապավեններով: Շղթան մշակված է կենտրոնական ուղղահայաց կարին զուգահեռ՝ սկսվում է օձիքի միացման կարից և ավարտվում ստորին եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ձախ կողմում՝ ուղղահայց եզրակարից 1սմ խորությամբ մշակվում է 7-8սմ լայնությամբ լանջափեշ, որը սկսվում
--	--	--	--	--	--

					Է օձիքի միացման կարից և ավարտվում բաճկոնի ստորին եզրակարով: Բաճկոնի առաջնամասի աջ և ձախ կոմերում տեղադրված են երեքական, նարնջագույն 2,5X6սմ չափսի կաշուն ժապավեններ: Աջ կողմում տեղադրված են ուղղահայց կենտրոնական կարից ներս, յուրաքանչյուրը հաջորդից հավասար հեռավորությամբ: Առաջինը տեղադրվում է օձիքի միացման կարից 2սմ ներքը, իսկ երրորդը՝ ստորին եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Ձախ կողմում տեղադրված են լանջափեշի ներքին կողմից, յուրաքանչյուրը հաջորդից հավասար հեռավորությամբ: Առաջինը տեղադրվում է լանջափեշի եզրից 2սմ ներքը, իսկ երրորդը՝ ստորին եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Առաջամասում՝ կենտրոնական ուղղահայց կարերից 5-5.5սմ հեռավորությամբ, մշակված են մեկական կողային ներկարված գրպաններ՝ 20-21սմ բարձրությամբ և 16-17սմ լայնությամբ, կափույրներով: Ներկարված գրպանները ավարտվում են ստորին
--	--	--	--	--	---

					Եզրակարով: Կափույրները՝ 7սմ բարձրությամբ և 18սմ լայնությամբ, ամրանում են գրպանին երկուական 2X2սմ չափսի կաշուն ժապավեններով: Բաճկոնի ձախ կողմում մշակված է 17սմ բարձրությամբ և 15սմ լայնությամբ վրադիր ծոցագրպան և մեկ սեղանաված գրպան՝ կենտրոնում, 14սմ լայնությամբ, կողային մուտքով, որը կոճկվում է ուղղայաց շղթայով կենտրոնական շղթայի կողքից: Ծոցագրպանի վերնամասի կենտրոնում և աստառի հանդիպակաց հատվածում մշակված են 2X2սմ չափսի կաշուն ժապավեններ: Կրծքավանդակի ձախ կողմում մշակվում է 14սմ երկարությամբ և 11սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպան, 5սմ երկարությամբ և 9սմ լայնությամբ կափույրով: Կափույրի լայնությունը փոքր է գրպանի լայնությունից և տեղադրվում է գրպանի ձախ եզրակարից, գրպանին ամրանում է 3X2սմ չափսի սև կաշուն ժապավենով: Թևքերը բազկակալի հատվածում մշակված է մուգ կապույտ էլաստիկ տրիկոտաժե
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО АМА ПРОДАКШН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом КЭ ԼԿԸ ԼՍՁԱ 12Բ-ՓԾ/2025/Լ-44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		տեխնիկական շղթայի կողքից: Ծոցագրպանի վերնամասի կենտրոնում և աստառի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					

					մանժետով, որի միացման կարերը մնում են դարձածալի տակ: Բաճկոնի ամբողջ երկայնքով՝ թևքերը ներառյան, հորիզոնական դիրքով անցնում են 2,5սմ լայնությամբ լուսանդրադարձիչ արծաթագույն 4 ժապավեններ, իսկ ուղղահայց դիրքով 5սմ լայնությամբ 2 ժապավեններ: Հորիզոնական դիրքով անցնող ժապավեններից երկուսը հաջորդաբար մշակված է ստորին եզրակարից 4-4.5սմ և 10-10.5սմ հեռավորությամբ: Հաջորդ երկուսը հաջորդաբար մշակված են կրծքավանդակի և թիկունքի կենտրոնում՝ թևքերի միացման կարից 1-1,5սմ և 5-5,5սմ հեռավորությամբ: Ուղղահայաց անցնող ժապավենները մշակված են ուսագլխի հատվածում թևքերի միացման կարերից 4+/-0.5սմ հեռավորությամբ և տարածվում մինչև կրծքավանդակով անցնող առաջին հանդիպակած ժապավենը: Բոլոր ժապավենների եզրերով անցնում է մոխրագույն թելով զարդակար: Մեջքի կենտրոնական հատվածում, սպիտակ ներկով, 4X4սմ չափսով տպագրված է
--	--	--	--	--	--

<<ARM USAR>> լատինատառ:
Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն
Պատվիրատուի կողմից՝
մատակարարումից առնվազն մեկ
ամիս առաջ: Բաճկոնի սպայական
կոչման տարբերանշանն
արտադրվում է սև անփայլ
գործվածքից՝ հնգանկյան տեսքով,
դարձերեսին մշակված սև գույնի
ինքնակաշուն ժապավենով:
Արտաքին չափսերը՝ 72 X 52մմ +/-
2%: Վրան ոսկեգույն թելով
ասեղնագործված աստղերով՝
Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր -
20մմ հնգաթև աստղեր Կապիտան,
ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ,
ավագ ենթասպա, ենթասպա - 13մմ
հնգաթև աստղեր: Աստղերը պետք է
տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝
Գնդապետ - տարբերանշանի
ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև 3
աստղերի կենտրոնը 42մմ, երկու
աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը
25մմ հեռավորության վրա առաջին
շարքի աստղերի կենտրոնից:
Փոխգնդապետ - տարբերանշանի
ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև
աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու
աստղ իրար կողքի: Մայոր -

					տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ: Կապիտան - տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մմ հեռավորությամբ վրա՝ երրորդի կենտրոնից: Ավագ լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Ավագ ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 20մմ, երկրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից:
--	--	--	--	--	--

					Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 25մմ, երկրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, ոսկեգույն թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն ուղղահայց դիրքով: Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, ոսկեգույն թելով 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն հորիզոնական դիրքով: Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, ոսկեգույն թելով կարվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ
--	--	--	--	--	---

				երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային պարկով: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:
--	--	--	--	---

