

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԳ ՎԱՅՆ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	Ռելե հոսանքի PT-40/2 0.5A: Օգտագործվում է ռելեային պաշտպանության սխեմաներում և Էներգիայի համակարգերի ավտոմատացման մեջ, որոնք արձագանքում են հոսանքի ավելացմանը: Ռելեն ունի մեկ նորմալ բաց և մեկ նորմալ փակ կոնտակտ: Անվանական հաճախականությունը 50/60 Հց: Ռելեի վերադարձի գործակիցը 0,85-ից ոչ պակաս է առաջին պարամետրում և 0,8-ից ոչ պակաս սանդղակի մնացած պարամետրերում: Ռելեի գործառնական հոսանքի

կարգավորման սահմանները;
հաջորաբար միացման մեկ
միջակայքի նախադրական
միացումն 0,5-1,0 Ա. Անվանական
հոսանքի, սահմանները;
հաջորաբար միացման մեկ
միջակայքի նախադրական
միացումն 2,5 Ա. Էլեկտրաէներգիայի
սպառում նվազագույն
կարգավորվող հոսանքի դեպքում՝ ոչ
ավելի, քան 0,2 BA: Միացման
հոսանքի կարգավորումը 2 Ա է:
Կոնտակտների կոմուտացիոն
ունակությունը 2 Ա-ից ոչ ավելի է,
առնվազն $\cos\phi=0,5$ հզորության
գործակից ունեցող փոփոխական
հոսանքի շղթայում; 300BA: Ռեկտային
շղթայի բոլոր տարրերը տեղադրված
են միասնական «СУРА» պատյանում
և հարմարեցված են արտաքին
հաղորդիչների հետևի
պտուտակային միացման համար:
Միացումը հետևի պտուտակային
միացում: Առաավելագույն հոսանքի
ռեկի տիպը PT-40/2 0.5A .
Ճշգրտության դաս 5. Կլիմայի
կատարումը և տեղադրման
կատեգորիան YX14: Ընդհանուր
չափսերը, 67x128x158 մմ: Ռեկի

քաշը 0,7 - 0,85 կգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦЗР ЧЦЗЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					