

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՌԴ	ՌԴ	Քսայուղի Էլ. մղիչ	ՌԴ	Քսայուղի Էլեկտրական մղիչ ` (Солидолонagnetатель электрический) 380Վ:Շարժական: Բաքի տարողությունը 25 լիտր: Նախատեսված է մեխանիզմների և սարքավորումների շփվող մասերի քսայուղման համար:Որպես քսայուղ օգտագործում են Սոլիդոլ С, Պրեսս- սոլիդոլ С ԳՕՍՍ 4366-76 և Լիտոլ-24:Քսայուղի Էլեկտրական մղիչը համալրված է ; շարժական հողակապով(подвижным шарниром) բաշխիչ ատրճանակ կոշտ քթիկով ; քսայուղման համար նախատեսված երկշերտ

հյուսվածապատվածքով 450 ÷ 500
մմ երկարությամբ ռետինե
խողովակով ; քսայուղման համար
նախատեսված բարձր ճնշման
4-մետրանոց ռետինե խողովակով
; էլեկտրական շարժիչով ; ջերմային
պաշտպանությամբ ;
գերբեռնվածությունը բացառելու
համար ճնշման ռելեով ; 25 Լ
տարողության մաշվածակայուն
մետաղյա և հակակոռոզիոն
բաղադրությամբ պատված բաքից և
5 մետր երկարությամբ սնուցող
մալուխով: Քսայուղի էլեկտրական
մղիչը տեղարված է հարթ
մակերեվույթ ունեցող չորս
անիվների (երկու անիվներ շրջվող)
և բռնակով սայակի վրա մեկ մարդու
կողմից հեշտ տեղաշարժելու
համար: Բարձր ճնշման պոմպի
տեսակը շարժական : Բարձր ճնշման
պոմպի շարժաբերը էլեկտրական
շարժիչ 380Վ լարմամբ , 0,55 ÷ 1,5
կՎտ հզորության: Ճնշման ռեժիմը
35-3 ÷ 40-3 ՄՊա: Բաշխիչ
ատրճանակի սնուցումը ոչ պակաս
220 գ/րոպե, լիտեռի
համաժամանակյա պտտման
արագությունը` 1000 ÷ 1500

				պտ/րոպ: Գաբարիտային չափսերը երկարությունը 510 ÷ 595, լայնությունը 420 ÷ 440 , բարձրությունը 760 ÷ 825 մմ: Քաշը՝ 55 ÷ 60 կիլոգրամ: Երաշխիք՝ մեկ տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕЦХЦПФ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	РФ	РФ	Солидолонагнетатель электрический	РФ	Нагнетатель смазки электрический 380В. Передвижной. Емкость бака 25 литров. Предназначен для густой смазки через пресс-масленки трущихся деталей механизмов и оборудования. В качестве смазывающего материала используется солидол С, пресс-солидол С (ГОСТ 4366-76) и литол 24. Электрический нагнетатель смазки оснащен: подвижным шарниром, раздаточным пистолетом с жестким носиком; резиновым шлангом с двухслойным тканым покрытием для смазки,

длиной 450 ÷ 500 мм; резиновым шлангом высокого давления длиной 4 метра для смазки; электродвигателем; тепловым защитой; реле давления для предотвращения перегрузки; баком емкостью 25 л из износостойкого металла, покрытый антикоррозионным составом и 5-метровый кабелем питания. Электрический нагнетатель смазки установлен на тележке с устойчивой платформе с четырьмя колесами (два из которых поворотные) и ручкой для удобной перемещения одним человеком. Тип насоса высокого давления — переносной. Насос высокого давления приводится в действие электродвигателем напряжением 380 В, мощностью 0,55 ÷ 1,5 кВт. Режим давления 35-3 ÷ 40-3 МПа. Скорость подачи раздаточного пистолета не менее 220 г/мин, синхронная скорость вращения вала: 1000 ÷ 1500 об/мин. Габаритные размеры Длина: 510 ÷ 595, ширина: 420 ÷ 440, высота: 760 ÷ 825 мм. Вес: 55 ÷ 60 кг.

Гарантия: один год.