ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՌԴ	ՌԴ	Քսայուղի էլ. մղիչ	ՌԴ	Քսայուղի էլեկտրական մղիչ ՝ (Солидолонагнетатель электрический) 380Վ:Շարժական: Բաքի տարողությունը 25 լիտր: Նախատեսված է մեխանիզմների և սարքավորումների շփվող մասերի քսայուղման համար:Որպես քսայուղ օգտագործում են Սոլիդոլ C, Պրեսս-սոլիդոլ C ԳOUS 4366-76 և Լիտոլ-24:Քսայուղի էլեկտրական մղիչը համալրված է ; շարժական հոդակապով(подвижным шарниром) բաշխիչ ատրճանակ կոշտ քթիկով ; քսայուղման համար նախատեսված երկշերտ

						հյուսվածապատվածքով 450 ÷ 500 մմ երկարությամբ ռետինե խողովակով ;քսայուղման համար նախատեսված բարձր ճնշման 4-մետրանոց ռետինե խողովակով ;էլեկտրական շարժիչով ; ջերմային պաշտպանությամբ ; գերբեռնվածությունը բացառելու համար ճնշման ռելեով ; 25 լ տարողության մաշվածակայուն մետաղյա և հակակոռոզիոն բաղադրությամբ պատված բաքից և 5 մետր երկարությամբ սնուցող մալուխով: Քսայուղի էլեկտրական մղիչը տեղարված է հարթ մակևրեվույթ ունեցող չորս անիվների (երկու անիվներ շրջվող) և բռնակով սայակի վրա մեկ մարդու կողմից հեշտ տեղաշարժելու համար: Բարձր ճնշման պոմպի տեսակը շարժական ։Բարձր ճնշման պոմպի շարժաբերը էլեկտրական շարժիչ 380Վ լարմամբ , 0,55 ÷ 1,5 կՎտ հզորության: Ճնշման ռեժիմը 35-3 ÷ 40-3 ՄՊա: Բաշխիչ ատրճանակի սնուցումը ոչ պակաս 220 գ/րոպե, լիսեռի համաժամանակյա պտտման արագությունը՝ 1000 ÷ 1500

					պտ/րոպ։ Գաբարիտային չափսերը երկարությունը 510 ÷ 595, լայնությունը 420 ÷ 440 , բարձրությունը 760 ÷ 825 մմ։ Քաշը՝ 55 ÷ 60 կիլոգրամ։ Երաշխիք՝ մեկ տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	РФ	РФ	Солидолонагнетатель электрический	РФ	Нагнетатель смазки электрический 380В. Передвижной. Емкость бака 25 литров. Предназначен для густой смазки через пресс-масленки трущихся деталей механизмов и оборудования. В качестве смазывающего материала используется солидол С, пресс-солидол С (ГОСТ 4366-76) и литол 24. Электрический нагнетатель смазки оснащен: подвижным шарниром, раздаточным пистолетом с жестким носиком; резиновым шлангом с двухслойным тканым покрытием для смазки,

						длиной 450 ÷ 500 мм; резиновым шлангом высокого давления длиной 4 метра для смазки; электродвигателем; тепловым защитой; реле давления для предотвращения перегрузки; баком емкостью 25 л из износостойкого металла, покрытый антикоррозионным составом и 5-метровый кабелем питания. Электрический нагнетатель смазки установлен на тележке с устойчивой платформе с четырьмя колесами (два из которых поворотные) и ручкой для удобной перемещения одним человеком. Тип насоса высокого давления — переносной. Насос высокого давления приводится в действие электродвигателем напряжением 380 В, мощностью 0,55 ÷ 1,5 кВт. Режим давления 35-3 ÷ 40-3 МПа. Скорость подачи раздаточного пистолета не менее 220 г/мин, синхронная скорость вращения вала: 1000 ÷ 1500 об/мин. Габаритные размеры Длина: 510 ÷ 595, ширина: 420 ÷ 440, высота: 760 ÷ 825 мм. Вес: 55 ÷ 60 кг.

					Гарантия: один год.