ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ՌԴ	ՌԴ	Շարժասանդուղքի քարշային շղթա ԷՏ-3	ՌԴ	ԷՏ-3 տիպի շարժասանդուղքների քարշային շղթա: ԷՏ-3 տիպի շարժասանդուղքի քարշային շղթաները պետք է համապատասխանեն «Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնների» ձեռնարկի պահանջներին:ԷՏ-3 տիպի շարժասանդուղքի քարշային շղթաները պետք է համապատասխանի Т-200-70000 կամ Т-16167 և ТУ 4173-010-71457915-2018 պահանջներին:Շարժասանդուղքի

						քարշային շղթան պետք է լինի ճկուն (պլաստիկ) վռանա-հոլովակային 200մմ օղակային քայլով, 400մմ աստիճանի քայլով: Մատակարարվող խմբաքանակը պետք է լինի 3տ շղթայով , մեկ շղթայի երկարությունը 1340մմ է,(Ընդհանուր երկարությունը 20100 մմ):Քարշային շղթայի կողային և ներքին օղակների թիթեղները պետք է պատրաստված լինեն 40xH (ГОСТ 4543-71) ապրանքանիշի պողպատից: Հենամատերը, հոծ գլանիկները, սնամեջ գլանիկները, վռանը, հոլովակները պետք է պատրաստված լինեն 20xH (ГОСТ 4543-71) ապրանքանիշի պողպատից: Քարշային շղթան պետք է լինի նոր և չօգտագործված և չպետք է ունենա հետևյալ անսարքությունները. - արտաքին թիթեղի միակողմանի կամ գումարային տեղաշարժը սնամեջ գլանակի վրա ոչ ավել քան 0,4մմ, գումարային բացակները արտաքին և ներքին թիթեղիների միջև 0,3մմ:Մատակարարվող խմբաքանակը պետք է համալրվի զույգերով հյուսվածքի

					երկարությամբ, չափված աշխատանքային բեռնվածության ժամանակ և աստիճանի քայլի չափով՝ շարժասանդուղքի վրա նրանց տեղադրման հերթականությամբ։Համալրվող զույգերով հյուսվածքների ավելցուկային երկարությունը չպետք է գերազանցի 0,5 մմ-ը։ Խմբաքանակը պետք է ունենա սերտիֆիկատ, որում նշված է պիտանելիությունը և պահուստային ամրության յոթապատիկ չափով մինչև խզումը փորձարկում անցած լինելու մասին։ Տեղափոխման ժամանակ, վնասվածքներից խուսափելու համար, քարշային շղթաները պետք է տեղադրված լինեն փայտյա արկղների մեջ։ Երաշխիք 1 տարի շահագործման մեջ մտնելու պահից։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬՄ-ԷԱՁԱՊՁԲ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	РФ	РФ	Тяговая цепь эскалатора типа ЭТ-3	РФ	Тяговые цепи для эскалатора типа ЭТ-3. Тяговые цепи эскалатора типа ЭТ-3 должны соответствовать требованиям сборника «Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов».Тяговые цепи эскалаторов типа ЭТ-3 должны соответствовать требованиям Т-200-70000 или Т-16167 и ТУ 4173-010-71457915-2018. Тяговая цепь эскалатора должна быть пластинчатая, втулочно-роликовая с шагом звеньев 200мм, шаг ступеней – 400 мм.Поставляемая

						партия должна быть с цепями 3т , длина одной цепи 1340 мм (общая длина 20100 мм). Боковые и внутренние пластины звеньев тяговых цепей должны изготавливаться из стали марки 40хН (ГОСТ 4543-71). Упорные пальцы, сплошной валик, полый валик, втулки, ролики должны изготавливаться из стали марки 20хН (ГОСТ 4543-71). Тяговые цепи не должны иметь следующие дефекты: - односторонние или суммарные перемещения (сползание) наружных пластин по полому валику не более 0,4 мм - суммарный зазор между наружными и внутренними пластинами – 0,3 мм. Поставляемая партия должна комплектоваться парами по длине плети, замеренной под рабочей нагрузкой, и по размеру шага ступени, в порядке последовательности установки их на эскалатор. Разница в длине комплектуемых пар плетей (и накопленное удлинение на каждом стыке плетей) не должна превышать 0,5мм. Партия должна

					иметь сертификат указывающий пригодность после прохождения испытания на семикратный запас прочности на разрыв. Транспортировка должна осуществляться в деревянных ящиках во избежание поломок.Гарантийный срок один год с момента ввода в эксплуатацию.