

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Yealink	Yealink	Yealink SIP-T33G	Yealink Network Technology	Yealink SIP-T33G` VoIP հեռախոս: Հեռախոսի ֆունկցիաներ 4 SIP միացում 2անգի Պահում, միկրոֆոնի անջատում, DND («Խնդրում եմ չանհանգստացնել») Արագ հավաքում, թեժ գիծ Ուղղորդում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում Խմբային լսում, SIP SMS, արտակարգ զանգեր 5-կողմանի կոնֆերանս Երաժշտության ընտրություն/բեռնում/ջնջում 2անգ IP հասցեով Ժամանակի կարգավորում` ավտոմատ կամ ձեռքով Հավաքման կանոններ, BLF աջակցություն XML դիտարկիչ,

						Action URL/URI Ներկառուցված սքրինշոթներ RTCP-XR, VQ-RTCPXR Էկրան և ցուցիչներ 2.4" գրաֆիկական գույնավոր LCD էկրան 320 x 240 լուծաչափով LED ցուցիչ՝ Էլեկտրաէներգիայի և MWI Գծերի վիճակի ցուցիչներ՝ կարմիր-կանաչ լուսավորությամբ Բազմալեզու աջակցություն 2անգի նույնականացում՝ անունով և համարով Էներգախնայողություն Ֆունկցիոնալ կոճակներ Ստեղնաշար՝ ռուտերեն և անգլերեն տառերով 6 նավիգացիոն կոճակ Մինչև 12 ծրագրավորվող կոճակ՝ 4 Էջում Զայնի մակարդակի կարգավորման կոճակներ 5 Ֆունկցիոնալ կոճակներ՝ միկրոֆոնի անջատում/միացում, ականջակալ, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնային փոստ Կոդեկներ և ձայնի կարգավորումներ Լայնաշերտ կոդեկներ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF՝ In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO Լրիվ դուալեքս բարձրախոս՝ AEC (Էխոյի ճնշում) VAD (ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNG
--	--	--	--	--	--	--

						(հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի ճնշում), PLC (փաթեթների կորստի նշում), AJB (ադապտիվ բուժքեր ծայնային փաթեթների համար), AGC (միկրոֆոնի զգայունության ավտոմատ կարգավորում) Հասցեագրքեր Տեղական հասցեագիր՝ մինչև 1000 կոնտակտ Սև ցուցակ Հեռակա հասցեագիր՝ XML, LDAP Ինտելեկտուալ որոնում Որոնում հասցեագրքերում, տեղական հասցեագրքի ներմուծում/արտահանում Չանգերի պատմություն՝ հավաքված/ընդունված/բաց թողնված/ուղղորդված Ինտեգրացիա IP-ՀԳՀ-ի հետ Անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում BLF , BLA Hot-desking, արտակարգ զանգ, ինտերկոմ, paging, music on hold, հիշեցում MWI, հիշեցում, զրույցի ծայնագրություն Չայնային փոստ, զանգի պարկավորում, զանգի գրավում Կառավարում Հեռախոսի կարգավորում՝ վեբ- ինտերֆեյս/հեռախոսի Էկրան/Autoprovision FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
--	--	--	--	--	--	--

					Autoprovision Zero-sp-touch, TR069 Ստեղնաշարի արգելափակում Վերականգնում լռելայն կարգավորումներին, վերագործարկում Մատյաններ՝ PCAP Trace, system log Ցանցի բնութագրեր և անվտանգություն SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) NAT, STUN Չանգի եղանակներ՝ Proxy և peer-to-peer (IP հասցեով) IP ստացում՝ Ստատիկ/DHCP HTTP/HTTPS սերվեր ժամանակի և ամսաթվի սինխրոնիզացիա՝ SNTP-ի միջոցով UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS՝ 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP TLS 1.3 աջակցություն HTTPS-վկայագրերի կառավարում Կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի AES գաղտնագրում Գաղտնագրության և նույնականացման ստանդարտների աջակցություն (MD5 և MD5-sess) SRTP (Ուշադրություն! Մաքսային միության երկրներում նախատեսված ապրանքներում այս ֆունկցիան բացակայում է։) IEEE802.1X աջակցություն IPv6 աջակցություն LLDP/CDP/DHCP VLAN Ֆիզիկական բնութագրեր Հոլի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.					սենսոր Պատին ամրացում (օգտագործվում է հեռախոսի հիմքի հետ) PoE 802.3af, class 1 աջակցություն 2xRJ45 Ethernet- պորտ 10/100/1000 Մբ/վ 1xRJ9` խոսափողի միացման համար 1xRJ9` ականջակալի միացման համար Էլեկտրամատակարարում` Մուտք 100-240 Վ AC, Էլք 5 Վ 0.6 Ա Հստակություն 25/11 հիշե Էլեկտրաէներգիայի սպառում 2 - 3 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում PoE-ի միջոցով 3.5 - 5 Վտ Չափսեր Технические характеристики (LxHxPxՀ)` 212x186x146x42 մմ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	Աշխատանքային խոնավություն` 10~95% Աշխատանքային ջերմաստիճան`-10~45°С Պահպանման ջերմաստիճան` -30~70 °С Երաշխիքային ժամկետը` մատակարարման օրվանից հաշված 365 օր: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
8					