

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	DLSB5/40	Jinghua	Ցածր ջերմաստիճանի ցիրկուլատորը ապահովում է՝ Ջերմաստիճանի տիրույթ՝ -20°C մինչև շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան: Ջերմաստիճանի ցուցադրում՝ LED էկրան, ճշգրտություն $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$: Ջերմաստիճանի կայունություն՝ $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$: Սառեցման հզորություն՝ 700 Վտ: Պոմպի ճնշում՝ 0.3 բար: Պոմպի ներծծման ճնշում՝ 0.2 բար: Առավելագույն հոսքի արագություն՝ 22 լ/րոպե: Բաքի ծավալ՝ 4.5 լ: Սառեցման ջրի խողովակներ՝ սիլիկոնե խողովակ: Ջրի մակարդակի ազդանշանի առկայություն: Ջեռուցման գործառույթի առկայություն: Շրջակա միջավայրի թույլատրելի ջերմաստիճան՝ 5-32°C: Արտաքին միացման չափսեր՝ ստանդարտ 8 մմ մեկուսացված խողովակ: Էլեկտրամատակարարում՝ 220Վ / 50Հց: Կրիոգեն շրջանառիչները (cryogenic circulators) ապահովում են արդյունավետ հովացման գործընթաց՝ հարմարեցվելով տարբեր լաբորատոր միջավայրերին: LED ցուցադրիչը ապահովում է հստակ և ճշգրիտ ջերմաստիճանի ընթերցումներ: Հզոր հովացման համակարգը թույլ է տալիս կիրառել սարքը տարբեր նպատակներով, ներառյալ նմուշների

			պահպանումը և կրիոգեն ռեակցիաները: Արդյունավետ պոմպային համակարգը ապահովում է ջերմաստիճանի վերահսկվող հեղուկների շրջանառություն՝ ջերմափոխանակման օպտիմալացման համար: Սիլիկոնե խողովակների օգտագործումը ապահովում է հոսաալիություն և ճկունություն՝ թույլ տալով կայուն և շարունակական հեղուկի շրջանառություն հովացման գործընթացի ժամանակ: RS232/485 կապի միջերեսը ապահովում է հեշտ ինտեգրում լաբորատոր այլ սարքավորումների հետ՝ ընդլայնելով ընդհանուր համակարգի կառավարման հնարավորությունները:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦПЗР-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
46			