

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/7-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	Էլաստիկ սոսիսձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար: Բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ: Գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4 մմ-2 կգ/մ ² , C2 6 մմ-2.7 կգ/մ ² , C3 8 մմ-3.2 կգ/մ ² , C4 10 մմ-4.2 կգ/մ ² : Պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով: Օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80 % (RH), փաթեթավորումը՝ գործարանային 25 կգ-ոց պարկերով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/7-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	<p>Էլաստիկ սոսիսձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար: Բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ: Գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4 մմ-2 կգ/մ², C2 6 մմ-2.7 կգ/մ², C3 8 մմ-3.2 կգ/մ², C4 10 մմ-4.2 կգ/մ²: Պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով: Օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80 % (RH), փաթեթավորումը՝ գործարանային 25 կգ-ոց պարկերով</p>