ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Անխափան Սնուցման Աղբյուր առնվազն 200կՎԱ, online տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, սինուսոիդալ ելքային լարման տեսակով: Մարտկոցները AGM, չսպասարկվող, պատրաստված առնվազն 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ: Մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 40 հատ, առնվազն 100 ԱԺ ունակությամբ, առնվազն 28.2 կգ/հատ: Մարտկոցների համար պետք է լինի առանձին ամուր մետաղական դարակաշար: Մուտքային

						պարամետրեր՝ Լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ, նեյտրալ, հողանցում: Լարման տիրույթ՝ առնվազն 145-470Վ: Հաճախականության տիրույթ՝ առնվազն 45-65 Հց: Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ առավելագույնը 4%: Հզորության գործակիցը՝ առնվազն 0.98: Գեներատորի հետ աշխատելու հնարավորությամբ: Ելքային պարամետրեր՝ Հզորություն՝ առնվազն 200կՎԱ/200կՎտ: Հզորության գործակիցը՝ 1: Լարում՝ 380/400Վ/415Վ, եռաֆազ, նեյտրալ, հողանցում: Լարման կարգավորումը՝ առավելագույնը ±1%: Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ առավելագույնը 3% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում): Արդյունավետությունը online ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 94.5%: Մարտկոցի ռեժիմում հաճախականությունը՝ 50±0,5 Հց: Գերբեռնվածություն՝ մինչև 110% դեպքում առնվազն 55 րոպե, մինչև 125% դեպքում առնվազն 50 վրկ: Սարքը հնարավորություն պետք է ունենա աշխատել առնվազն 34-46

					հատ (2 կամ 4 հատ քայլով) մարտկոցներով: Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ առնվազն 55Ա: Պետք է ունենա զուգահեռ աշխատելու հնարավորություն մինչև առնվազն 5 հատ նման սարքերի հետ: Կառավարման հպումային կամ կոճակներով վահանակ հեշտ ընթեռնելի դիսփլեյով: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 0-40°C: Անխափան Սնուցման Սարքի արտաքին չափերը՝ առավելագույնը՝ 1000x700x2000 մմ: SNMP քարտի, զուգահեռ միացման պորտի, RS232, USB, RS485 առկայություն: Արտադրողը և սարքը պետք է ունենան հետևյալ որակի վկայականները՝ ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, EN 62040-1, EN 62040-2: Տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում: Սարքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են սարքի լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ առնվազն 24 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Անխափան Սնուցման Աղբյուր առնվազն 200ԿՎԱ, online տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, սինուսոիդալ ելքային լարման տեսակով: Մարտկոցները AGM, չսպասարկվող, պատրաստված առնվազն 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ: Մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 40 հատ, առնվազն 100 ԱԺ ունակությամբ, առնվազն 28.2 կգ/հատ: Մարտկոցների համար պետք է լինի առանձին ամուր մետաղական դարակաշար: Մուտքային

						պարամետրեր՝ Լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ, նեյտրալ, հողանցում: Լարման տիրույթ՝ առնվազն 145-470Վ: Հաճախականության տիրույթ՝ առնվազն 45-65 Հց: Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ առավելագույնը 4%: Հզորության գործակիցը՝ առնվազն 0.98: Գեներատորի հետ աշխատելու հնարավորությամբ: Ելքային պարամետրեր՝ Հզորություն՝ առնվազն 200կՎԱ/200կՎտ: Հզորության գործակիցը՝ 1: Լարում՝ 380/400Վ/415Վ, եռաֆազ, նեյտրալ, հողանցում: Լարման կարգավորումը՝ առավելագույնը ±1%: Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ առավելագույնը 3% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում): Արդյունավետությունը online ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 94.5%: Մարտկոցի ռեժիմում հաճախականությունը՝ 50±0,5 Հց: Գերբեռնվածություն՝ մինչև 110% դեպքում առնվազն 55 րոպե, մինչև 125% դեպքում առնվազն 50 վրկ: Սարքը հնարավորություն պետք է ունենա աշխատել առնվազն 34-46

					հատ (2 կամ 4 հատ քայլով) մարտկոցներով: Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ առնվազն 55Ա: Պետք է ունենա զուգահեռ աշխատելու հնարավորություն մինչև առնվազն 5 հատ նման սարքերի հետ: Կառավարման հպումային կամ կոճակներով վահանակ հեշտ ընթեռնելի դիսփլեյով: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 0-40°C: Անխափան Սնուցման Սարքի արտաքին չափերը՝ առավելագույնը՝ 1000x700x2000 մմ: SNMP քարտի, զուգահեռ միացման պորտի, RS232, USB, RS485 առկայություն: Արտադրողը և սարքը պետք է ունենան հետևյալ որակի վկայականները՝ ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, EN 62040-1, EN 62040-2: Տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում: Սարքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են սարքի լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ առնվազն 24 ամիս: