

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	214.5.886.101	ЗАО СКБ Хроматэк	Ջրի թորման համակարգը բաղկացած է. 1. Նախնական ֆիլտրացիայի բլոկից Այն ապահովում է քաղաքային ջրամատակարարման ջրի առաջնային մաքրումը, հեռացնելով խառնուրդները, որոնք կարող են ազդել ջրի որակի վրա: Բաղկացած է հետևյալ ֆիլտրերից՝ Մեխանիկական ֆիլտր - Հեռացնում է անլուծելի մասնիկները, կեղտն ու այլ աղտոտիչները: Երկաստիճան ածխային ֆիլտր - Կլանում է ջրում առկա քլորը և օրգանական խառնուրդները: 2. Հետադարձ օսմոսային բլոկից Հետադարձ օսմոսային թաղանթ, որը պահում է ջրի մեջ առկա աղերի մեծ մասը, բարձրացնելով դրա մաքրությունը: Արդյունքում ստացվում է ջուր՝ 0.05 - 0.3 ՄՕմ•ՍՄ դիմադրությամբ: 3. Իոնափոխանակային ֆիլտրացիայի բլոկ Բաղկացած է եռաստիճան ֆիլտրացիայի համակարգից, որն օգտագործում է կատիոնիտային, անիոնիտային և խառը ռեժիմի ֆիլտրեր: Այս համակարգը վերացնում է մետաղական աղերի մնացորդները, բարձրացնելով ջրի դիմադրությունը մինչև 18.2 ՄՕմ•ՍՄ: Տեխնիկական Պարամետրեր Մուտքային ջրի ջերմաստիճան՝ 5 - 35°C

			Արտադրողականություն՝ $10 \pm 10\%$ դմ ³ /ժ Էլեկտրամատակարարում՝ 220Վ, 50 Հց Երաշխիք՝ 12 ամիս Ստացված ջրի Էլեկտրահաղորդականություն՝ ոչ պակաս, քան 10 ՄՕմ•ՍՄ
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	214.5.886.101	ЗАО СКБ Хроматэк	Ջրի թորման համակարգը բաղկացած է. 1. Նախնական ֆիլտրացիայի բլոկից Այն ապահովում է քաղաքային ջրամատակարարման ջրի առաջնային մաքրումը, հեռացնելով խառնուրդները, որոնք կարող են ազդել ջրի որակի վրա: Բաղկացած է հետևյալ ֆիլտրերից՝ Մեխանիկական ֆիլտր - Հեռացնում է անլուծելի մասնիկները, կեղտն ու այլ աղտոտիչները: Երկաստիճան ածխային ֆիլտր - Կլանում է ջրում առկա քլորը և օրգանական խառնուրդները: 2. Հետադարձ օսմոսային բլոկից Հետադարձ օսմոսային թաղանթ, որը պահում է ջրի մեջ առկա աղերի մեծ մասը, բարձրացնելով դրա մաքրությունը: Արդյունքում ստացվում է ջուր՝ 0.05 - 0.3 ՄՕմ•ՍՄ դիմադրությամբ: 3. Իոնափոխանակային ֆիլտրացիայի բլոկ Բաղկացած է եռաստիճան ֆիլտրացիայի համակարգից, որն օգտագործում է կատիոնիտային, անիոնիտային և խառը ռեժիմի ֆիլտրեր: Այս համակարգը վերացնում է մետաղական աղերի մնացորդները, բարձրացնելով ջրի դիմադրությունը մինչև 18.2 ՄՕմ•ՍՄ: Տեխնիկական Պարամետրեր Մուտքային ջրի ջերմաստիճան՝ 5 - 35°C

			Արտադրողականություն՝ $10 \pm 10\%$ դմ ³ /ժ Էլեկտրամատակարարում՝ 220Վ, 50 Հց Երաշխիք՝ 12 ամիս Ստացված ջրի Էլեկտրահաղորդականություն՝ ոչ պակաս, քան 10 ՄՕմ•ՍՄ
--	--	--	---