

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	UC-08A	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	Ուլտրաձայնային լվացարանը կարող է կիրառվել պլաստիկ, ապակե և մետաղական բարդ ձև ունեցող տարրերի մաքրման համար, որոնք հնարավոր չէ մեխանիկորեն մաքրել կամ չեն դիմանում ուժեղ քիմիական սյուրերին: Ուլտրաձայնային մաքրման գործընթացը հիմնված է կավիտացիայի էֆեկտի վրա՝ հեղուկում միկրոսկոպիկ օդային պղպջակների ձևավորման վրա, որոնք պայթելիս առաջացնում են ուժեղ մեխանիկական ազդեցություն՝ հեռացնելով աղտոտվածությունը նույնիսկ ամենաբարդ մակերեսներից: Ցածր հաճախականությունը ապահովում է ինտենսիվ մաքրում, բարձր հաճախականությունը՝ փափուկ և նուրբ մաքրում, հարմար նուրբ տարրերի համար: Հիմնական Տեխնիկական Պարամետրեր Հաճախականություն՝ 30-40 կՀց Մաքրման բաքի ծավալ՝ 1.3 +-0.1 Լ Տունինքի և բաքի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ Տրամադրվող աքսեսուարներ՝ կափարիչ և զամբյուղ Ջեռուցման միջակայք՝ 15-65°C Ժամաչափ (տայմեր)՝ 1-99 րոպե Հզորություն՝ առնվազն 180 Վտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПЗ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
44	UC-08A	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	Ուլտրաձայնային լվացարանը կարող է կիրառվել պլաստիկ, ապակե և մետաղական բարդ ձև ունեցող տարրերի մաքրման համար, որոնք հնարավոր չէ մեխանիկորեն մաքրել կամ չեն դիմանում ուժեղ քիմիական նյութերին: Ուլտրաձայնային մաքրման գործընթացը հիմնված է կավիտացիայի էֆեկտի վրա՝ հեղուկում միկրոսկոպիկ օդային պղպջակների ձևավորման վրա, որոնք պայթելիս առաջացնում են ուժեղ մեխանիկական ազդեցություն՝ հեռացնելով աղտոտվածությունը նույնիսկ ամենաբարդ մակերեսներից: Ցածր հաճախականությունը ապահովում է ինտենսիվ մաքրում, բարձր հաճախականությունը՝ փափուկ և նուրբ մաքրում, հարմար նուրբ տարրերի համար: Հիմնական Տեխնիկական Պարամետրեր Հաճախականություն՝ 30-40 կՀց Մաքրման բաքի ծավալ՝ 1.3 +-0.1 Լ Տունինքի և բաքի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ Տրամադրվող աքսեսուարներ՝ կափարիչ և զամբյուղ Ջեռուցման միջակայք՝ 15-65°C Ժամաչափ (տայմեր)՝ 1-99 րոպե Հզորություն՝ առնվազն 180 Վտ