

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱԶԳԵՆ ԱՍՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ» ԱԶ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	IEK GROUP	IEK GROUP	IEK GROUP	IEK GROUP	<p>Կոճակ - անջատիչ "ПУСК" առանց ֆիքսացիայի, առանց լույսի, ցուցավահանի վրա մոնտաժվող հարթ գլխիկով, կանաչ գույնի SB-7 1n D22 LED տիպի (Кнопка Пуск без фиксации 1n D22 зеленая): Օգտագործվում է կոնտակտորների (մագնիսական մեկնարկիչների) և ավտոմատային ռելեների գործառնական կառավարման համար: Հաճախականությունը 50 Հց, լարումը 230 Վ: Արտադրանքը բաղկացած է երկու միավորից՝ արագ քանդվող գլխիկից և կոնտակտային</p>

				<p>մոդուլից:Արտաքին հաղորդալարերի միացումը Պտուտակային սեղմակների միջոցով : Կիպացման օղակները կանխում են հեղուկի մուտքը մեխանիզմի մեջ: Մոնտաժման եղանակը՝ անցքի մեջ: Անցքի տրամագիծը 22 մմ: Հետադարձ զսպանակ - Այո: Ազդանշանային լամպ - Ոչ: Կոճակի տեսակը՝ հարթ: Պաշտպանության աստիճանը IP40: Չափերը(Ը×Յ×Դ) 28×28×52 մմ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել նմուշ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП «Вазген Вачаганович Асрян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУХЦУПР-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	IEK GROUP	IEK GROUP	IEK GROUP	IEK GROUP	Кнопка "ПУСК" без фиксации , без подсветки , типа SB-7 1п D22 с плоской головкой, зеленого цвета, монтируется на приборную панель.Используется для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики . Частота 50 Гц ,напряжение 220 В. Изделие состоит из двух узлов , быстросъемной головки и контактного модуля. Подключение подводящих проводников винтовыми зажимами . Уплотнительные кольца

					<p>предотвращают попадание жидкости внутрь механизма.Способ монтажа В отверстие. Диаметр отверстия, мм 22. С возвратной пружиной Да. С сигнальной лампой - Нет. Тип кнопки Плоская . Степень защиты IP40. Габариты, мм (Д×В×Г) 28×28×52.Заказчик может запросить образец.</p>
--	--	--	--	--	---