

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊԶԲ25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
39	ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020 -ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանածածկով, երեսի սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծալված լինեն դեպի ներքև 30 մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ SHԳՐԱՆԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՀՀ ЕԱՃԱՊԶԲ25/12
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
39	В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020: Каркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из металлических четырехугольных труб (30 x 30 x 2,0 мм), соединение углов методом пайки с сечением 45 градусов, внешние размеры каркаса 1200 x 600 x 830 мм. к каркасу стола путем пайки крепятся металлические ножки, края которых должны быть забиты пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. Стол имеет два железных ряда: первый на высоте 200 мм над землей, а второй на высоте 500 мм: Стол и столешницы облицованы столешницей из нержавеющей стали AISI 304 марки толщиной 1,8-2,1 мм, три стороны лицевой стороны столешницы должны быть загнуты вниз на 30 мм, а задняя сторона с закругленным краем должна быть загнута вверх на 70 мм. Планки крепятся (сидят) по кругу к металлическим четырехугольным трубам (30 x 30 x 2,0 мм), соединение углов методом пайки с сечением 45 градусов: Паяные швы должны быть обработаны, отполированы: Каркас и ножки стола должны быть полностью окрашены порошковой водостойкой краской серебристого цвета.: По обе стороны стола должны быть по две металлические вешалки.: Транспортировка и установка за счет поставщика за счет поставщика: