

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար Չրուցատաղավարը ունեն 3մ երկարություն, 2մ լայնություն և 2,8մ բարձրություն: Չրուցատաղավարի ներսում մետաղական սեղան առկա է 800x2200x900մմ չափսերի/: Չրուցատաղավարի հիմնակմախքը պատրաստված են 4 հատ ուղղահայաց կանգնած ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներից / 60x60մմ/՝ յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ 2375մմ և դրանց եռակցված են վերին մասում /հորիզոնական/ ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներ / 40x40մմ/ 2 հատ՝ 3000մմ երկարության և 2 հատ՝ 2000մմ երկարության: Նույն չափերի մետաղական խողովակներից եռակցված են նաև ներքևի մասից՝ 100մմ բարձրության վրա և 900մմ բարձրության վրա /չհաշված 1մ լայնության մեկ կողմից մուտքի համար/: Սրանց միջև հավասար հեռավորության վրա / 407մմ/՝ ուղղահայաց դիրքով եռակցված են 900մմ երկարության ուղղանկյուն կտրվածքի 20x20մմ/ մետաղական խողովակներ /ճաղեր/: Հիմնակմախքի ներսից հատակից հաշված՝ 550մմ բարձրության վրա եռակցված են 3 կողմերից նստատեղերը՝ ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներից /20x20մմ/՝ 2 հատ 2600մմ և 1հատ 1600մմ չափսերի: Սրանց տակի մասից թեքությամբ եռակցված են նույն կտրվածքի խողովակներ, հիմնակմախքի ներքին մասի մետաղական խողովակներին՝ 100մմ բարձրության վրա:Նստատեղերի վրա ուղղահայաց եռակցված են նաև 400մմ երկարության իրարից 407մմ հեռավորության վրա ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներ: Նստատեղերի վրա հեյոլսներով և պնոզակներով հավաքված են 64գմ հղկված փայտյա / 25x40մմ/ չորսուներ և լաքապատված: Հիմնակմախքի վերին մասում, մեջտեղում / 1500մմ վրա /ուղղաձիգ երկու ծայրերում եռակցված են 2 հատ՝ 500մմ</p>

մեծությամբ ուղղանկյուն կտրվածքի / 40x40մմ/ մետաղական խողովակներ և դրանք իրար եռակցված են նույն կտրվածքի 3000մմ երկարության խողովակով: Այդ խողովակին աջ և ձախ կողմերից եռակցված են նույն կտրվածքի խողովակից 4 հատ՝ յուրաքանչյուրը 1300մմ երկարության և մյուս ծայրով եռակցված են հիմնակմախքի վերին մասին: Դրանց վրա հեղյուսներով և պնդողակներով հավաքված են ծածկի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղները՝ 8քմ, 0,44մմ հաստությամբ: Գագաթի ցինկապատ թիթեղը 0,55մմ հաստությամբ է:

Չրուցատաղավարում տեղադրվող սեղանը պատրաստված է՝ ոտքերը ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակից՝ 40x40մմ չափսերի, իսկ շրջանակը՝ 30x30մմ խողովակից: Սեղանի վերին մասը /հարթակը/՝ մետաղական թիթեղը / 0,2մմ հաստությամբ/՝ 1,8քմ պետք է եռակցված լինի հիմնակմախքին: Մետաղական մասերը ներկված են երկշերտ ներկով: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 1 տարի:ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

1.Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն ներկայացվող գծագրի և տեխնիկական բնութագրի: 2.Չրուցատաղավարների համար ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխությունները համաձայնեցնել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: 3.Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: 4.Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին.նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ.պայմանները:

5.Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից առաջարկվող տարածքներում: \*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	<p>Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար Չրուցատաղավարը ունեն 3մ երկարություն, 2մ լայնություն և 2,8մ բարձրություն: Չրուցատաղավարի ներսում մետաղական սեղան առկա է 800x2200x900մմ չափսերի/: Չրուցատաղավարի հիմնակմախքը պատրաստված են 4 հատ ուղղահայաց կանգնած ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներից / 60x60մմ/՝ յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ 2375մմ և դրանց եռակցված են վերին մասում /հորիզոնական/ ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներ / 40x40մմ/ 2 հատ՝ 3000մմ երկարության և 2 հատ՝ 2000մմ երկարության: Նույն չափերի մետաղական խողովակներից եռակցված են նաև ներքևի մասից՝ 100մմ բարձրության վրա և 900մմ բարձրության վրա /չհաշված 1մ լայնության մեկ կողմից մուտքի համար/: Սրանց միջև հավասար հեռավորության վրա / 407մմ/՝ ուղղահայաց դիրքով եռակցված են 900մմ երկարության ուղղանկյուն կտրվածքի 20x20մմ/ մետաղական խողովակներ /ճաղեր/: Հիմնակմախքի ներսից հատակից հաշված՝ 550մմ բարձրության վրա եռակցված են 3 կողմերից Նստատեղերը՝ ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներից /20x20մմ/՝ 2 հատ 2600մմ և 1հատ 1600մմ չափսերի: Սրանց տակի մասից թեքությամբ եռակցված են նույն կտրվածքի խողովակներ, հիմնակմախքի ներքին մասի մետաղական խողովակներին՝ 100մմ բարձրության վրա:Նստատեղերի վրա ուղղահայաց եռակցված են նաև 400մմ երկարության իրարից 407մմ հեռավորության վրա ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներ: Նստատեղերի վրա հեղուկներով և պնդոջակներով հավաքված են 64գմ հղկված փայտյա / 25x40մմ/ չորսուներ և լաքապատված: Հիմնակմախքի վերին մասում, մեջտեղում / 1500մմ վրա /ուղղաձիգ երկու ծայրերում եռակցված են 2 հատ՝ 500մմ</p>

մեծությամբ ուղղանկյուն կտրվածքի / 40x40մմ/ մետաղական խողովակներ և դրանք իրար եռակցված են նույն կտրվածքի 3000մմ երկարության խողովակով: Այդ խողովակին աջ և ձախ կողմերից եռակցված են նույն կտրվածքի խողովակից 4 հատ` յուրաքանչյուրը 1300մմ երկարության և մյուս ծայրով եռակցված են հիմնակմախքի վերին մասին: Դրանց վրա հեղուկներով և պնդոդակներով հավաքված են ծածկի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղները` 8քմ, 0,44մմ հաստությամբ: Գազաթի ցինկապատ թիթեղը 0,55մմ հաստությամբ է:

Չրուցատաղավարում տեղադրվող սեղանը պատրաստված է` ոտքերը ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակից` 40x40մմ չափսերի, իսկ շրջանակը` 30x30մմ խողովակից: Սեղանի վերին մասը /հարթակը/` մետաղական թիթեղ / 0,2մմ հաստությամբ/` 1,8քմ պետք է եռակցված լինի հիմնակմախքին: Մետաղական մասերը ներկված են երկշերտ ներկով: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը` 1 տարի: